



MiniRider 76 SDE

Minirider éjection latérale



Moteur : **MTD ThorX 382, monocylindre**
Puissance nominale : **- kW / - min⁻¹**
Cylindrée : **382 cm³**
Chargeur de batterie : **196-967-678 en option**



Démarrage : **électrique**



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses**
Roues (avt./arr.) : **13" x 5" / 16" x 6,5"**
Moyeux : **bagues**



Bac de ramassage : **en option**
Mulching : **inclus**
Déflecteur : **inclus**



Plateforme dégagée : **oui**
Siège avec suspensions : **oui**

Réservoir carburant (env.) : **4,9 l**



Poids (env.) : **127 kg**



Dimensions (env.) : **L 157 / l 85 / H 112 cm**



Rayon de braquage : **46 cm**



Largeur de coupe : **76 cm**
Hauteur de coupe : **38 - 95 mm**
Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : 13B726JD600



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection :
Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 1,0 l SAE 10W-30 :
Réf. : 6012-X1-0034



Stabilisateur de
carburant 250 ml :
Réf. : 6012-X1-0045



Visuel non contractuel
Lame de rechange :
Réf. : 1111-M6-0162



Bac de ramassage :
Réf. : 19A300140EM

**MTD**

Minirider 76 SDE

Minirider éjection latérale



Moteur 382 cm³

- Démarrage électrique
- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Situé à l'arrière pour une meilleure visibilité sur l'avant du Minirider

Porte Gobelet

Bac en option

115 l

Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords

Platine arrière

pour la fixation d'accessoires

46 cm

Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite
Châssis robuste en acier 2.5 mm

Mulching inclus

Sans changement de lame

Pneus spécial gazon

DESIGN
COMPACT



EN PLUS

- ✚ Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ✚ Siège réglable sur glissière
- ✚ Témoin de remplissage du réservoir
- ✚ Attelage arrière standard

L'ASSISTANCE
À DOMICILE

2 ans

MTD

Données et visuels non contractuels

