

MiniRider 60 SDE

Minirider éjection latérale



Moteur : **MTD ThorX 65 ES, monocylindre**
Puissance nominale : **- kW / - min⁻¹**
Cylindrée : **196 cm³**
Chargeur de batterie : **196-967-678 en option**



Démarrage : **électrique**



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses avt. et arr.**
Roues (avt./arr.) : **13" x 5" / 16" x 6,5"**
Moyeux : **bagues**



Bac de ramassage : **-**
Mulching : **en option**
Déflecteur : **inclus**



Plateforme dégagée : **oui**
Siège avec suspensions : **oui**

Réservoir carburant (env.) : **1,2 l**



Poids (env.) : **111 kg**



Dimensions (env.) : **L 158 / l 78 / H 110 cm**



Rayon de braquage : **46 cm**



Largeur de coupe : **60 cm**
Hauteur de coupe : **38 - 95 mm**
Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : 13AA26JC600



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection :
Réf. : 2024-U1-0003




Huile moteur 0,6 l SAE30HD :
Réf. : 6012-X1-0030



Stabilisateur de
carburant 250 ml :
Réf. : 6012-X1-0045



Visuel non contractuel
Lame de rechange :
Réf. : 1111-M6-0152



Obtuteur mulching :
Réf. : 19A30015000



Minirider 60 SDE

Minirider éjection latérale



Moteur 196 cm³

- Démarrage électrique
- Situé à l'arrière pour une meilleure visibilité sur l'avant du Minirider



Porte Gobelet



Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords



46 cm

Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations



Plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite
Châssis robuste en acier 2.5 mm



Mulching en option



Pneus spécial gazon

DESIGN
COMPACT



EN PLUS

- ⊕ Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter et sans débrayer
- ⊕ Siège réglable sur glissière