

LEXMAN

TELECOMMANDE CONNECTÉE
MANDO A DISTANCIA CONECTADO
TELECOMANDO CONECTADO
TELECOMANDO CONNESSO
INTELLIGENTNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
SMART REMOTE CONTROL

7A-RC-Z-4-0
EAN code: 327600700805

LDSENK09

Manual de Instruções
Instrukcja Obsługi
Manual de Instruções
Manual de Instruções
Manuale di Istruzioni
Instrukcja Obsługi
Manual de Instruções
Manual de Instruções

FR **TELECOMMANDE CONNECTÉE**

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Étape 1
Ouvrez l'application ENKI et connectez-vous.
Dans l'onglet «mes objets», cliquez sur le bouton «+».

Étape 2
Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.

Étape 3
Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application, à la fois l'icône de reconnaissance automatique votre objet.

Description du produit
Activez ou désactivez votre alarme en créant les scénarios dans votre application.

CR 2032 x 1

ES **MANDO A DISTANCIA CONECTADO**

IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI para.

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1
Abra la aplicación ENKI e inicie sesión.
Paso 2
En la pestaña "mis objetos", haga clic en el botón "+".
Paso 3
Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.
Paso 4
Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicación. El cuadro ENKI reconocerá automáticamente su objeto.

Descripción del producto
Activar o desactivar la alarma creando los siguientes escenarios en su solicitud.

PT **TELECOMANDO CONECTADO**

IMPORTANT: Este produto requer um ENKI Para.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ :

Passo 1
Abra a aplicação ENKI e inicie sessão.
Passo 2
Na aba "meus objetos", clique no botão "+".
Passo 3
Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.
Passo 4
Siga as instruções descritas nas telas de aplicação. A caixa ENKI reconhecerá automaticamente o seu objeto.

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportement

La LED verte clignote lentement pendant 2 minutes, puis s'allume 3 secondes en rouge avant de s'éteindre.
Après la mise sous tension, le voyant rouge reste fixe pendant 3 secondes, le voyant vert clignote lentement pendant 2 minutes
1 clignotement vert simple

Description

Echec de la connexion à la Box Enki
Attente d'appariage
Envoi d'une commande vers la box

Spécifications

Type de batterie : pile bouton CR2032x1 / 3V ===
Température de fonctionnement : -10 °C ~ 40°C
Humidité de fonctionnement : Jusqu'à 85 % sans condensation
Émission radio maximum : 20dBm
Bande de fréquence : 2405 ~ 2480 MHz
Durée de vie de la batterie : 2 ans à raison de 5 armements/désarmements par jour

Description (suggestion de scénario)

Armement total : Ex : Tous les capteurs sont activés (à configurer dans l'application Enki)
Armement partiel : Certains capteurs sont activés (ex : mode nuit) (à configurer dans l'application Enki)
Armet : Ex : Aucun capteur n'est activé. (à configurer dans l'application Enki)
SOS : Appuyer sur le bouton SOS et maintenir le renfoncé pendant 3 sec pour envoyer un signal de détresse. (à configurer dans l'application Enki)

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Description

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Especificações

Tipo de bateria : Célula de botão CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto

Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

PL **INTELLIGENTNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA**

WAŻNE: Ten produkt wymaga do działania pudełka ENKI.

ROZRUCH :

Krok 1
Otwórz aplikację ENKI i zaloguj się.
Krok 2
Na karcie „moje obiekty” kliknij przycisk „+”.
Krok 3
Wybierz markę LEXMAN i produkt z listy.
Krok 4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji. ENKI automatycznie rozpozna twój obiekt.

Opis produktu
Aktywacja lub dezaktywacja alarmu poprzez utworzenie opis scenariuszy w twej aplikacji.

MANUTENZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando si riceve un avviso di "batteria scarica" attraverso l'applicazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:
Rimuovere il cassetto della batteria.
Sostituire la batteria usata con una CR2032 con il lato negativo verso l'alto e reinserire il cassetto della batteria nel prodotto fino a quando non si sente lo scatto della serratura.
Sostituire la batteria se necessario.

MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Quando você receber um alerta de "bateria fraca" através da aplicação, siga as instruções abatas: Retire a gaveta da bateria.
Substitua a bateria usada por uma CR2032 com o lado negativo para cima e insira novamente a gaveta da bateria no produto até o clique do cadeado.

Zachowanie

Zielona dioda LED miga powoli przez 2 minuty, a następnie zapala się na czerwono po 3 sekundach, a następnie gaśnie.
Po włączeniu, czerwone światło świeci przez 3 sekundy, a zielone miga powoli przez 2 minuty.
1 pojedynczy zielony błysk

Opis

Brak połączenia z Box Enki
Czekanie na parowanie
Wyświetlenie polecenia do skrzynki

Specyfikacja

Typ akumulatora : Cella guztovka CR2032x1 / 3V ===
Temperatura pracy : -10 °C ~ 40°C
Wilgotność robocza : Do 85% bez kondensacji
Maksymalna transmisja radiowa : 20dBm
Pasmo częstotliwości : 2405 ~ 2480 MHz
Żywność baterii : 2 lata w tempie 5 uzbudzeń/rozbudzeń dziennie

IT **TELECOMANDO CONNESSO**

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1
Aprire l'applicazione ENKI ed effettuare il login.
Passaggio 2
Alla voce "miei oggetti", cliccare sul pulsante "+".
Passaggio 3
Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.
Passaggio 4
Seguire le istruzioni descritte sulle schermate dell'applicazione. La box ENKI riconoscerà automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto
Attivare o disattivare l'allarme creando i seguenti scenari nella vostra domanda.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento : Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio : 20dBm
Banda de frecuencia : 2405 ~ 2480 MHz
La vida de la batería : 2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Description

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería : Célula de botón CR2032x1 / 3V ===
Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 40°C
Umidade de operação : Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio : 20dBm
Faixa de frequência : 2405 ~ 2480 MHz
Duração da bateria : 2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

Descrição