

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 19_1117124_2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EcoGips typ A gr. 12,5 mm
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do zastosowania w robotach budowlanych, łącznie z tymi, które są przeznaczone dla przetwarzania w procesie dalszej obróbki.
3. Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana: **EN 520:2004+A1:2009**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ścinanie (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych oraz drewnianej więźby dachowej)	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego)	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009
Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej)	10μ	EN 520:2004+A1:2009
Wytrzymałość na zginanie kierunek wzdłużny kierunek poprzeczny	550 N 210 N	EN 520:2004+A1:2009
*Odporność na uderzenia (w warunkach końcowego zastosowania)	NPD	EN 520:2004+A1:2009
*Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania)		EN 520:2004+A1:2009
*Pochłanianie dźwięków (w warunkach zastosowania końcowego)		EN 520:2004+A1:2009
Opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna)	0,25 W/(mK)	EN 520:2004+A1:2009

* Te właściwości zależą od systemu i są dostarczone w informacji producenta w zależności od przewidywanego zakresu zastosowania.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):
Michał Zakrzewski, Dyrektor Operacyjny RIGIPS
(nazwisko i stanowisko)
Szarbków, 18.10.2019r.
(miejsce i data wydania)


(podpis)
