

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. : 02/CE/Bla/MB/23

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  $E_b \leq 0,5\%$ ; Załącznik G; Grupa Bla, szkliwione (GL)

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Do wykładania podłóg i/lub ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach i zakładach przemysłowych.

**3. Producent:** MEGABAY SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin

**4. Upoważniony przedstawiciel:** N/D- Nie dotyczy

**5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4.

**6a. Norma zharmonizowana:** EN 14411:2012

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** N/D- Nie dotyczy

**6b. Europejski dokument oceny:** N/D- Nie dotyczy

**Europejska ocena techniczna:** N/D- Nie dotyczy

**Jednostka ds. oceny technicznej:** N/D- Nie dotyczy

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** N/D- Nie dotyczy

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa)	
Reakcja na ogień:	A1 <sub>FL</sub> /A1	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		
- Kadm	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Ołów	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- Inne	NPD*	
Siła łamiąca:	grubości $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
Siła wiązania/ adhezja:		
- kleje cementowe	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
- kleje dyspersyjne	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
- kleje z żywic reaktywnych	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
- zaprawa murarska	NPD*	
Poślizg:	NPD*	
Odporność na szok termiczny:	Spełnia	
Trwałość dla:		
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia	
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie	Spełnia	
Odczucie dotyku:	NPD*	

\*właściwości użytkowe nie ustalone

**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:** N/D- Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Miejsce wydania i data

Prezes Zarządu  
Piotr Zaremba

Lublin, 13/01/2023

PREZES ZARZĄDU

Piotr Zaremba

**MEGAbay**  
MEGAbay S. A.

20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 2  
tel. 600 002 025  
NIP 946-28-11-724, REGON 061611450

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. : 01/CE/Bla/MB/23

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  $E_b \leq 0,5\%$ ; Załącznik G; Grupa Bla, szkliwione (GL).
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Do wykładania podłóg i/lub ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody w budynkach i zakładach przemysłowych.
- 3. Producent:** MEGABAY SA  
ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin
- 4. Upoważniony przedstawiciel:** N/D- Nie dotyczy
- 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4.
- 6a. Norma zharmonizowana:** EN 14411:2012
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:** N/D- Nie dotyczy
- 6b. Europejski dokument oceny:** N/D- Nie dotyczy
- Europejska ocena techniczna:** N/D- Nie dotyczy
- Jednostka ds. oceny technicznej:** N/D- Nie dotyczy
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:** N/D- Nie dotyczy
- 7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa)	
Reakcja na ogień:	A1 <sub>FLA1</sub>	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		
- Kadm	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Ołów	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- Inne	NPD*	
Siła łamiąca:	grubość $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
	grubość $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
Siła wiązania/ adhezja:		
- kleje cementowe	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
- kleje dyspersyjne	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
- kleje z żywic reaktywnych	NPD*	
- zaprawa murarska	NPD*	
Poślizg:	NPD*	
Odporność na szok termiczny:	Spełnia	
Trwałość dla:		
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia	
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie	Spełnia	
Odczucie dotyku:	NPD*	

\*właściwości użytkowe nie ustalone

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/D- Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Miejsce wydania i data

Prezes Zarządu  
Piotr Zaremba

Lublin, 01/01/2023

PREZES ZARZĄDU

Piotr Zaremba

**MEGAbay**  
MEGAbay S. A.

20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 2

tel. 500 002 025

NIP 818-26-45-724, REGON 061611450

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. : 03/CE/B<sub>1a</sub>/MB/23

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  $E_b \leq 0,5\%$ ; Załącznik G; Grupa B<sub>1a</sub>, szkliwione (GL)

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Do wykładania podłóg i/lub ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody w budynkach i zakładach przemysłowych.

**3. Producent:** MEGABAY SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin

**4. Upoważniony przedstawiciel:** N/D- Nie dotyczy

**5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4.

**6a. Norma zharmonizowana:** EN 14411:2012

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** N/D- Nie dotyczy

**6b. Europejski dokument oceny:** N/D- Nie dotyczy

**Europejska ocena techniczna:** N/D- Nie dotyczy

**Jednostka ds. oceny technicznej:** N/D- Nie dotyczy

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** N/D- Nie dotyczy

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa)	
Reakcja na ogień:	A1 <sub>FL</sub> /A1	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		
- Kadm	≤0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Ołów	≤0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
- Inne	NPD*	
Siła łamiąca:	grubość ≥7,5mm	≥1300 N
	grubość <7,5mm	≥700 N
Siła wiązania/ adhezja:		
- kleje cementowe	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	
- kleje dyspersyjne	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>	
- kleje z żywic reaktywnych	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>	
- zaprawa murarska	NPD*	
Poślizg:	NPD*	
Odporność na szok termiczny:	Spełnia	
Trwałość dla:		
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia	
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmarzanie	Spełnia	
Odczucie dotyku:	NPD*	

\*właściwości użytkowe nie ustalone

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/D- Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisat:

Miejsce wydania i data

Prezes Zarządu  
Piotr Zaremba

Lublin, 01/01/2023

PREZES ZARZĄDU

Piotr Zaremba

**MEGA**bay  
MEGAbay S. A.

20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 2  
tel. 500 002 025  
NIP 946-20-45-724, REGON 061611450

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. : 04/CE/B<sub>1a</sub>/MB/23

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  $E_b \leq 0,5\%$ ;  
Załącznik G; Grupa B<sub>1a</sub>, szkliwione (GL)
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Do wykładania podłóg i/lub ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody w budynkach i zakładach przemysłowych.
- 3. Producent:** MEGABAY SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin
- 4. Upoważniony przedstawiciel:** N/D- Nie dotyczy
- 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4.
- 6a. Norma zharmonizowana:** EN 14411:2012
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:** N/D- Nie dotyczy
- 6b. Europejski dokument oceny:** N/D- Nie dotyczy
- Europejska ocena techniczna:** N/D- Nie dotyczy
- Jednostka ds. oceny technicznej:** N/D- Nie dotyczy
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:** N/D- Nie dotyczy
- 7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa)	
Reakcja na ogień:	A1 <sub>FL</sub> /A1	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		
- Kadm	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Ołów	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- Inne	NPD*	
Siła łamiąca:	grubość <7,5mm	$\geq 700 \text{ N}$
Siła wiązania/ adhezja:		
- kleje cementowe	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
- kleje dyspersyjne	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
- kleje z żywic reaktywnych	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
- zaprawa murarska	NPD*	
Poślizg:	NPD*	
Odporność na szok termiczny:	Spełnia	
Trwałość dla:		
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia	
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmarzanie	Spełnia	
Odczucie dotyku:	NPD*	

\*właściwości użytkowe nie ustalone

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/D- Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Miejsce wydania i data

Prezes Zarządu  
Piotr Zaremba

Lublin, 01/01/2023

PREZES ZARZĄDU

Piotr Zaremba

**MEGAbay**  
MEGAbay S. A.

20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 2  
tel. 500 002 025  
NIP 946-20-3-724, REGON 061611450