

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-VID-MO-1076/W/S

EAN: 5908254825965

GUARDO zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z czytnikiem linii papilarnych, czytnikiem zbliżeniowym, szyfratorem i sterowaniem z aplikacji, montaż natynkowy

Elegancki: nowoczesny duży monitor LCD o przekątnej 10 cali w obudowie, którą dopasujemy do każdego wnętrza, a zastosowany zasilacz na szynę DIN pozwoli ukryć kable. Zestaw zawiera panel zewnętrzny natynkowy. Zapewniający bezpieczeństwo: czujnik ruchu, podgląd, nagrywanie i zapis na kartę Micro SD plików video i foto z kamery sprawiają, że zawsze wiemy, kto nas odwiedza. Wodoodporny: stopień ochrony IP65 oznacza, że nie musimy martwić się o panel zewnętrzny nawet podczas ulewnego, zacinającego deszczu. Funkcja SMART: sterowanie ze smartfona lub tabletu z każdego miejsca, gdzie będziemy dzięki prostej aplikacji dostępnej dla systemów Android i iOS. Sterowanie furtką: łatwo otworzymy za pomocą odcisku palca, karty zbliżeniowej lub kodem PIN na podświetlanej klawiaturze szyfratora. Modułowość: możemy rozszerzyć zestaw do maksymalnie 2 stacji zewnętrznych, 6 monitorów oraz 2 kamer CCTV.



Typ:
jednorodzinny



Z funkcją dzień/noc:




Z szyfratorem:



Czytnik kart SD:



Rodzaj transmisji:
Przewodowy /Wifi



Kąt widzenia kamery (poziom):
107°



Stopień ochrony:
IP65



Sterowanie automatyczną bramą:



Oświetlenie nocne:



Przekątna ekranu:
10"

Informacje ogólne

Typ: jednorodzinny

Sposób instalacji: System wieloprzewodowy

Z funkcją wideo: tak

Zasilanie: zasilacz na szynę DIN

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Rodzaj transmisji: Przewodowy /Wifi

Liczba monitorów: 1

Komunikacja ze smartfonem: tak

Liczba paneli zewnętrznych: 1

Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów: 6

Częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz

Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: 2

Standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Możliwość rozbudowy do maks. liczby kamer CCTV: 2

Sterowanie elektrozaczepem: tak

Zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego

Sterowanie automatyką bramową: tak

Z funkcją dzień/noc: tak

Panel zewnętrzny

Liczba przycisków dzwonekowych: 1

Sposób montażu panelu zewnętrznego: Montaż natynkowy

Kąt widzenia kamery (poziom): 107 °

Kąt widzenia kamery (pion): 54 °

Z szyfratorem: tak

Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych: 125 kHz

Z pokrywą: tak

Stopień ochrony: IP65

Materiał panelu zewnętrznego: Aluminium

Szerokość: 100 mm

Wysokość: 200 mm

Głębokość: 55 mm

Monitor

Sposób montażu monitora: Montaż natynkowy

System wolne ręce: tak

Przekątna ekranu: 10 "

Rozdzielczość monitora: 1024 x 600

System wizyjny: PAL/NTSC

Właściwość systemu obrazu: Kolor

Czytnik kart SD: tak

Ilość dźwięków dzwonka: 3

Regulacja głośności: tak

Kolor monitora: biały

Szerokość: 247 mm

Wysokość: 151.5 mm

Głębokość: 18 mm