

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR FB13967/E/05

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
MATFOL FB 150E / MATFOL FB 200E / MATFOL FB 300E / MATFOL FB 400E / MATFOL FB 500E
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków.
3. **Producent:**
ARMAT Arleta Pryłowski, Wilczkowice Górne 20C, 26-900 Kozienice
4. **System(-) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 2+
5. **Norma zharmonizowana:**
EN 13967:2012
6. **Jednostka notyfikująca lub jednostki notyfikujące:**
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe				
	MATFOL FB 150E	MATFOL FB 200E	MATFOL FB 300E	MATFOL FB 400E	MATFOL FB 500E
Reakcja na ogień:	Klasa F				
Wodoszczelność:	Wodoszczelna przy 2 kPa (met. A)				
Wytrzymałość na rozdzieranie:					
<ul style="list-style-type: none"> • Kierunek podłużny • Kierunek poprzeczny 	≥ 40 N	≥ 50 N	≥ 70 N		
	≥ 40 N	≥ 50 N	≥ 70 N		
Wytrzymałość złącza:					
<ul style="list-style-type: none"> • Zakład podłużny • Zakład poprzeczny 	≥ 35 N / 50mm				
	≥ 35 N / 50mm				
Odporność na uderzenie	NPD				
Wytrzymałość na rozciąganie:					
<ul style="list-style-type: none"> • Kierunek podłużny 	≥ 40 N / 50mm wydłużenie ≥100%	≥ 50 N / 50mm wydłużenie ≥100%	≥ 90 N / 50mm wydłużenie ≥200%	≥ 100 N / 50mm wydłużenie ≥200%	≥ 110 N / 50mm wydłużenie ≥200%
<ul style="list-style-type: none"> • Kierunek poprzeczny 	≥ 30 N / 50mm wydłużenie ≥100%	≥ 40 N / 50mm wydłużenie ≥100%	≥ 80 N / 50mm wydłużenie ≥200%	≥ 90 N / 50mm wydłużenie ≥200%	≥ 100 N / 50mm wydłużenie ≥200%
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 5 kg (met. B)	≥ 10 kg (met. B)	≥ 15 kg (met. B)		
Trwałość	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań			
	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	NPD			
Substancje niebezpieczne		NPD			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Miejsce i data wydania
Wilczkowice Górne, 26.09.2022

Dyrektor ds. Produkcji
mgr inż. Mariusz Janeczek