FIN

Turvaohje
Sähköliitännät tulee suorittaa vain ammattihenkilön toimesta.
Valmistajat eivät ole vastuussa vahingoista tai vioista, jotka ovat aiheutuneet valaisimen virheellisestä käytöstä.
Huomaa! Ennen asentamista, irrota pistoke pistorasiasta - irrota sulake ja/tai käännä katkaisin asentoon OFF.
Suojausluokka I
Tämä valaisin tulee kytkeä sen suoja johtimella (vihreä-keltainen johto) maadoitettuun virtalähteeseen.
Suojausluokka II
Tämä valaisin on erityisesti eristetty ja sitä ei tule liittää maadoitettuun virtalähteeseen.
Tarkista, ettevät sähköjohdot ole vahingoittuneet asennuksen aikana. Liitäntämerkinnät, L - vaihe, N - neutraali liitin, ⏚ - suojajohdin. Annettua jännitettä (230V/50Hz) ei saa ylittää.
Älä koskaan irrottaa lamput vain samankaltaisilla lampuilla, joilla on sama jännite ja watttimäärä kuin alkuperäisellä.
Valaisimien huolto rajoittuu niiden pintoihin. Valaisimen johtotilaan tai jännitettä sisältäviin osiin ei saa pääsistä kosteutta.
Pistokkeeseen ja liitinosiin ei saa kohdistua vetoa.
Valaisimia ei saa peittää esineillä.
Valaisimet ja muuntajat kuumenevat huomattavasti käytössä. Asiaton käyttö aiheuttaa tulipalovaaran ja lampun vahdon yhteydessä loukkaantumisvaaran. Odota aina, kunnes valaisin on jäähtynyt!
Huolehdi siitä, että valitset aina oikean lampputyypin ja että lampun maksimiteho ei ylitä (ks. lampun symboli sekä "max…W" kuitteen etiketistä tai valaisimen päältä).
Lamppuihin ei saa koskea paljain käsin.

Symbolien selitykset:
Tätä valaisinta koskevat symbolit löytyvät tuotteen etiketistä sekä pakkauksesta.
Matala voltti, pienjännite
AC - Vaihtojännite
Hz Taajuus (Hz)
V Jännite V
W Teho W
Vähimmäisetäisyys valaistavaan pintaan metreissä. Katso tarkka etäisyys tuotteen etiketistä.
Laitoksen suojakansi on aina korvattava uudella!
Valaisimet, jotka on suunniteltu vain "self-shielded" - merkinnällä varustettuja halogeenihehkulampuja varten.
Sopii vain sisäkäyvöön.
(asennettu pintoihin) / (asennettu sisään): Ei sovi asennettavaksi suoraan tavallisiin syttyviin pintoihin. Jos valaisin sopii asennettavaksi suoraan tavallisiin syttyviin pintoihin, ei tätä varten käytetä symbolia.
Valaisimia ei saa asentaa lämpöeristeiden kanssa tai peittää niillä.
IP Valaisimen kotelointiluokka ulkopuolisia vaikutuksia vastaan. Vastaava kotelointiluokka löytyy tuotteen etiketistä.

Ympäristöohje
Älä laita tuotetta normaalin jätteen sekaan, kun sen käyttö on loppunut. Toimita se sähkölaitteiden keräyspisteeseen. Tätä osoittavan merkin voit löytää tuotteesta, asennusohjeesta tai pakkauksesta. Materiaalit ovat kierrättämiksi niämä materiaalit auttat suojelemaan luontoa. Kysy paikallisilta viranomaisilta kierrätyspisteistä.

CZ

BESPEČNOSTI POKYNY
Elektroinstalační práce smí provádět jen odborník.
Výrobce neručí za zranění nebo závady vzniklé v důsledku neodborného použití svítidla.
POZOR! Před zahájením montážních prací vypněte pojistky, jističe a vypínače přepněte do polohy „VYPNUTO".
Svítidla smějí být používána pouze k danému účelu. Vnitřní svítidla nesmějí být používána k venkovnímu osvětlení.
Svítidla nesmějí být překrývána předměty. Nacházejí-li se v obalu, nesmějí být připojena do sítě.
Svítidlo je vhodné jen k použití v obytných prostorech.
Ochranná třída ⏚ - ochranný vodič tohoto svítidla musí být připojen ke svorkam ochranného vodiče (zelenožlutá žíla).
Ochranná třída ⧈ toto svítidlo je speciálně izolovano a nesmí být připojeno k ochrannemu vodiči.
Při montaží je třeba dbat na to aby při montaží nedošlo k poškození vodičů.
Označení přípojovacích svorek: L - Fáse, N- nulový vodič, ⏚ - ochranný vodič.
Uvedené napětí sítě (230 V/ 50 Hz) nesmí být překročeno.
Používejte jen žárovky stejného druhu, výkonu a napětí.
Svítidla čistěte jen suchým nebo vlhkým hadrem. Ujistěte se, aby se vlhkost nedostala do instalačních dutin nebo k clidům pod napětím.
Na zástrčkové a spojovací prvky nesmí působit žádné tažné a otočné síly.
Nezakrývejte svítidlo.
Žárovky a transformátory mohou být během provozu horké. Při nesprávném použití hrozí nebezpečí požáru a výrůnivou žárovky si můžete ublížit. Vždy nechte vše vychladnout.
Ujistěte se, že používáte pouze žárovky s typem a výkonem daný výrobcem. Maximální výkon nesmí být překročen (uvedeno na žárovce nebo svítidle označení „Max…W").
Nedotýkejte se žárovek holýma rukama.

Význam symbolů:
Všechny platné symboly tohoto svítidla naleznete na výrobku nebo jeho obalu.
nízké napětí, bezpečnostní nízké napětí
AC - stridavý proud napětí
Hz frekvence (Hertz)
V napětí ve voltech
W výkon ve wattech
Minimální vzdálenost od osvětleného povrchu v metreh. Přesná vzdálenost, kterou najdete na etiketě výrobku.
Nepoužívejte žárovek holýma rukama.
(surface mounted) / (recessed): Not suitable for direct mounting on the normally flammable surface. Suitable for direct mounting on the normally flammable surface: no symbol is shown.
Not suitable for covering with thermally insulation material.
IP Degree of protection against external influences. Find the corresponding degree of protection on rating label.

Advice for environmental care
Don't put this article to normal domestic waste after it meets the end of durability. You have to bring it to a staging area for electrical wastes.
That's the meaning of this symbol which you can find directly on article, in the assembling instruction or on the packaging.
The materials are recyclable at the basis of their identifications.
With the recycling of these materials you have a big hand in environmental protection.
Ask your local government for next staging area.

GB

Safety instructions
Electrical connections may only be carried out by expert staff.
The manufactures do not accept responsibility for injuries or defects caused by improper use of a luminaire.
Attention! Prior to starting installation work, de-energise the power line - remove the fuse and/or set the switch to "OFF".
Do not mount the luminaire on wet or conducting background.
Protection class
This luminaire must be connected with its protective conductor (green-yellow wire) to the protective earth-terminal.
Protection class II
This luminaire is particulary isolatet and must not be conectet to a protective earth-terminal.
Pay attention to the fact that electric lines are not damaged during installation.
Designation of connecting terminals: L- phase, N - neutral conductor, ⏚ - protective conductor.
The given mains voltage (230V/50Hz) may not be exceeded.
Only replace defective lamps by lamps of the same design, wattage and voltage. The care of luminaries is restricted to their surfaces. Wetness must not get into wiring spaces or to current-carrying parts.
Plug and connection elements must be free of train and trick strengths.
Don't cover the lamp.
Bulbs and transformers get very hot during operating. At improper use there is the risk of fire and by changing the bulb you can hurt yourself. Always let cool down!
Please ensure that the specified bulb type and power of bulb is used. The maximal wattage shouldn't be exceeded (find the bulb symbol and the "max …W" on rating label or on lamp).
Don't touch bulbs with bared-hands.

Symbol descriptions:
Please find all valid symbols for this lamp on the product label as well as on the packaging.
low voltage, safety low voltage
AC - alternating current voltage
Hz frequency (Hertz)
V voltage in Volt
W power in Watt
Minimum distance from the lamp to any lighted object in m. Please find the exact distance in rating label on lamp.
Do not touch the lamp without the glass and if it's broken it must be replaced!
Luminaire designed for use with self-shield tungsten halogen lamps only.
Indoor use only.
IP Not suitable for covering with thermally insulation material.
IP Degree of protection against external influences. Find the corresponding degree of protection on rating label.

Advice for environmental care
Don't put this article to normal domestic waste after it meets the end of durability. You have to bring it to a staging area for electrical wastes.
That's the meaning of this symbol which you can find directly on article, in the assembling instruction or on the packaging.
The materials are recyclable at the basis of their identifications.
With the recycling of these materials you have a big hand in environmental protection.
Ask your local government for next staging area.

EE

Ohutusjuhend
Voolurõrku tohib ühendada ainult spetsialiste väljaõppega töötajad.
Tootja ei vastuta vigastuste või defektide eest, mille põhjuseks on valgusti ebaõige kasutamine.
Tähelepanu! Enne paigaldustööde alustamist lülita vool voolurõngu juhtmetest välja - eemalda kaitse ja/või lülita lüliti asendisse "VÄLJAS".
Ära paigalda valgustit märjale või elektrit juhtivale pinnale.
Kaitseklass I
Sellise valgusti kaitseajuht (roheline-kollane juhe) tuleb ühendada kaitsekilbi maandusega.
Kaitseklass II
Seline valgusti on eriti hästi isoleeritud ning seda ei pea ühendama kaitsekilbi maandusega.
Kontrolli, et juhtmed ei saaks paigaldamise käigus vigastada.
Ühenduskiermmide eraldistus L-faas, N – null, ⏚ – maandus. Ettaantud pinget (230V/50Hz) ei tohi ületada.
Ärge katke valgustit kinni.
Hõõglambid ja transformaatorid muutuvad töö ajal väga kuumaks. Väärkasutamise korral eksisteerib tulekahjuohtu ja Te võite hõõglampi vahetades endale viga teha. Laske hõõglambil alati maha jahtuda!
Veenduge selles, et kasutatakse ette nähtud tüüpi ja võimsusega hõõglampi. Maksimaalset võimsust ei tohi ületada (leidke andmesildi või valgusti olev hõõglambi sümbol ja "max…W").
Ärge puudutage hõõglampe paljaste kätega.

Sümbolite kirjeldused:
Kõiki käesoleva valgusti kohta käivaid sümboleid saab nähta tootetähtelt ja pakendil.
madalpinge, elektrohutus/madalpinge
AC - vahelduvvoolu pinge
Hz sagedus (Hertz)
V pinge voltides
W võimsus vattides
Minimaalne kaugus valgustist kuni üksiküik millise valgustatud objektini meetrites. Täpne kaugus on leitav valgusti andmesildilt.
Ärge kasutage valgustit ilma kuplita; kui kuppel on katki, tuleb see ära vahetada!
Valgusti on ette nähtud kasutamiseks ainult kaitseklassiga voiframhalogeenlampidega.
Ainult siseruumides kasutamiseks.
(pinnale paigaldatud) / (süvistatud): ei sobi otseseks paigaldamiseks reeglina süttivatele pindadele. Sobib otseseks paigaldamiseks reeglina süttivatele pindadele: sümbolit ei ole näidatud.
Ei sobi katmiseks termiliselt isoleeriva materjaliga.
IP Kaitseaste välismõjude eest. Vastav kaitseaste on leitav andmesildilt.

Kesskonnakaitsealane nõuanne
Defektsed lambid vahata ainult sama konstruktsiooni, võimsuse ja pingega lampide vastu.
Hooldusemine kiirgurite eest piirdub ainult hooldusemisega nende pindade eest. Niiskus ei tohi pääseda juhtmestatud aladele ega voolu all olevatele detailidele.
Pistik ja ühenduselemendid ei tohi olla pingul.

HUN

Biztonsági útmutató
Az elektromos csatlakoztatást csak szakember végezheti.
A gyártó nem vállal felelősséget az olyan sérülésekért vagy károkért, melyek a lápa szakszerűtlen használatára vezethetők vissza.
Figyelem! A szerelési munka elkezdése előtt a hálózati vezetéket feszültségmentesíteni kell - Kivesszük a biztosítékot, illetve a lapcsolót "KI" helyzetbe kapcsoljuk.
A lámpát csak a meghatározott célnak megfelelően szabad használni. A belteri lámpákat tilos kültérben használni. Alámpát nem szabad egyéb tárgyakkal letakarni. Becsomagolt állapotban ne csatlakoztassa a hálózatha. Ne szereljük a világítótestet nedves vagy vezető alapra.
I. védelmi osztály
Ezt a lámpát a védővezetővel (zöld-sárga vezetékkel) a védővezetőkapocsra ⏚ kell csatlakoztani.
II. védelmi osztály
Ezt a lámpa speciális szigetelésű és nem csatla- koztatható védővezetőre. Ügyeljünk arra, hogy a vezeték ne sérüljön meg a szerelésnél.
Az csatlakozóapcsok jelölése: L - fázis, N - semleges vezető, ⏚ - védővezető. A megadott hálózati feszültséget (230V/50Hz) ne lépje túl.
A kifogott lámpákat csak megegyező típusú, teljesítményű és feszültségű lámpákkal cserélhetjük. A halogénlámpa ápolása csak a felületre vonatkozik. Nem kerülhet nedvesség a csatlakozási helyekre vagy az áramvezető részekre. A dugaj és a csatlakozási részek ne feszüljenek és ne legyenek megtekeredve.
A lámpatesteket nemszabad letakarni
Ha valami hibát talál a lámpán csakis a gyártó vagy képzett dolgozó végezheti a lámpa javítását
Csakis a megadott típusú és fényerősségű izzót használjon ("Max…W")
Konektorokat és más kapcsolószerkezeteket nehüzzzák nagyon be a szerelésnél

Szimbólumok értelmezése:
A termékre vonatkozó jelzéseket megtalálja a csomagoláson és cimkén.
Alacsony feszültség
AC - váltóáramú feszültség
Hz Ütem (Hertz)
V elektromos feszültség voltokban
W teljesítmény wattokban
Minimális távolság a megvilágított felülettól. (M).
Lámpát bura nélkül nehasználják.
Világítótesthez csak halogén fehet használni
A világítóest kizárólag belltéri használatra szolgál
/ a lámpa csak nem éghető anyagokra szerelhető világítótestek csak a normálisan gyúlékony anyagokra szerelhetők. Szimbólum adott esetben nincs kiábrázolva.
Nemvaló a hőszigetelő anyaggal való fedezésre.
IP Védelem foka. Megtalálják az adatokat a cimkén.

Környezetvédelmi jelzés
Ezt a világítótestet, élettartamának lejárta esetén nem szabad a háztartási hulladékba helyezni, hanem le kell adni egy olyan gy_ű helyen, ahol a elektromos és elektronikus készülékeket újrahasznosítása összegy jik. Ez a szimbólum a terméken a használati utasításon vagy a csomagoláson van feltüntetve.
Ez a termék megfelel az „újrahasznosítható" jelzésnek. Az előregedett készülékek újrahasznosítása való leadásával, vagy másfajta értékesítésére való felhasználásával nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez.
Kérjük, hogy a leadással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a területileg illetékes, veszélyes hulladékok leadásával foglalkozó igazgatási szervekhez.

F

Instructions de Sécurité
Les raccordements électriques ne doivent être exécutés que par du personnel competent.
Attention! Avant de commencer avec le montage, la ligne d'alimentation ne doit pas être sous tension-éloignez les fusibles ou bien mettez l'interrupteur en position d'arrêt.
L'utilisation de ce luminaire doit être respectée pour l'usage défini par le fabricant. Ne pas utiliser un luminaire d'intérieur pour l'extérieur. Ne pas couvrir un luminaire avec des objets divers. Ne pas brancher un luminaire dans son emballage au réseau.
Des Lampe ne doit pas être installées sur une base humide ou conductrice.
Classe de protection
Une telle lampe doit être raccordée avec le fil de protection (conducteur vertjaune) à la borne de connexion pour fil de protection.
Classe de protection II
Tous ce luminaire est particulièrement isolée et elle ne doit pas être raccordée à un fil de protection.
Assurez-vous que les lignes ne soient pas endommagées pendant le montage. Dénomination des bornes. L-Phase, N-Fil neutre, ⏚-Fil de protection. Ne pas dépasser la tension nominale indiquée (230V/50HZ).
Ne remplacez des lampes défectueuses que par des lampes du même type, de la même puissance et de la même tension.
L'entretien est seulement restreint aux surfaces. Assurez-vous que pas d'humidité ne parvienne dans les espaces de raccordement ou aux pièces conductrices.
Le fabricant décline toute responsabilité de blessures ou dommages résultant d'une utilisation impropre de la lampe.
Les prises, raccordements etc. doivent être libre de tension, traction etc.
Ne pas couvrir les luminaires.
Les ampoules et les transformateurs dégagent une forte chaleur pendant leur utilisation. Ceci entraîne un risque d'incendie en cas d'utilisation non conforme ainsi qu'un risque de blessures lors du remplacement de l'ampoule! Toujours laisser refroidir l'ampoule et le transformateur!
Veiller à toujours utiliser une ampoule adaptée et à ne jamais dépasser la puissance maximale de l'ampoule (voir le symbole de l'ampoule et la mention «…W maxi.» sur l'étiquette et sur le luminaire).
Les ampoules ne doivent pas être manipulées à mains nues.

Explication des pictogrammes:
Les pictogrammes valables pour ce luminaire se trouvent sur l'étiquette ainsi que sur l'emballage.
Bas voltage, basses tensions
AC - Tension alternative
Hz Fréquence (hertz)
V Tension en volt
W Puissance en watt
Distance minimale par rapport à la surface exposée au rayonnement, en mètres. La distance exacte est indiquée sur l'étiquette.
Remplacer impérativement tout cache de protection fissuré!
Luminaires conçus uniquement pour les ampoules à halogène autobloindes («self-shielded»).
Luminaire congu uniquement pour être utilisé à l'intérieur.
(monté sur une surface) / (encastré): non conçu pour le montage direct sur une surface normalement inflammable. Si le luminaire est conçu pour le montage direct sur une surface normalement inflammable, aucun pictogramme n'est utilisé.
Luminaires non conçus pour être intégrés ou recouverts d'isolations thermiquesfi.
IP Degré de protection du luminaire contre les facteurs externes. Le degré de protection exact est indiqué sur l'étiquette.

Renseignement relatif à la protection de l'environnement
A la fin de sa durée de vie, cette lampe ne doit pas être éliminée avec les déchets ménagers ordinaires, mais doit être remis à un point de collecte d'appareils électriques et électroniques destinés au recyclage. Le symbole figurant sur le produit, dans le mode d'emploi et sur l'emballage le fait d'ailleurs observer. Les matériaux sont recyclables en fonction de leur marquage. Avec la réutilisation, le recyclage des matériaux ou d'autres formes de recyclage d'appareils usagés, vous contribuez activement à la protection de notre environnement.
Veuillez prendre contact avec la municipalité pour vous renseigner sur le point de collecte le plus proche.

D

Sicherheitshinweise
Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundigen Personal ausgeführt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen - Sicherung heraus bzw. Schalter auf „AUS" stellen.
Leuchten dürfen nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden. Innenleuchten dürfen nicht im Außenbereich verwendet werden. Leuchten dürfen nicht von Gegenständen abgedeckt werden. Sie dürfen nicht in der Verpackung ans Netz angeschlossen werden.
Schutzklasse I
Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme ⏚ angeschlossen werden.
Schutzklasse II
Diese Leuchte ist besonders isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
Stellen Sie sicher, dass Leitungen bei der Montage nicht beschädigt werden. Bezeichnung der Anschlussklemmen L-Phase, N-Neutralleiter, ⏚-Schutzleiter. Die angegebene Netzspannung (230V/50Hz) darf nicht überschritten werden.
Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberflächen. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Stromführende Teile gelangen. Stecker- und Verbindungselemente müssen von Zug- und Drehkräften frei sein.
Leuchten dürfen nicht von Gegenständen abgedeckt werden.
Leuchtmittel und Transformatoren entwickeln im Betrieb hohe Temperaturen. Bei unsachgemäßen Gebrauch besteht Brandgefahr und beim Auswechseln des Leuchtmittels Verletzungsgefahr! Immer abkühlen lassen!
Sorgen Sie dafür, dass immer der richtige Lampentyp eingesetzt und die maximale Lampenleistung nicht überschritten wird (siehe Lampensymbol und „max…W" auf dem Produktetikett bzw. auf der Leuchte).
Leuchtmittel sollen nicht mit bloßen Händen berührt werden.

Symbolerklärungen:
Die für diese Leuchte gültigen Symbole finden Sie auf dem Produktetikett sowie auf der Verpackung
Niedervolt, Kleinspannungen
AC - Wechselspannung
Hz Frequenz (Hertz)
V Spannung in Volt
W Leistung in Watt
Mindestabstand zur angestrahlten Fläche in m. Den genauen Abstand finden Sie am Produktetikett.
Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen!
Leuchten, die nur für „self-shielded" Halogenglühlampen ausgelegt sind.
Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
(montiert auf Oberflächen) / (eingebaut): Nicht zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet. Ist die Leuchte zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet, wird dafür kein Symbol verwendet.
Leuchten zum Einbau oder Abdecken mit thermischen Isolierungen nicht geeignet.
IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Hinweise zum Umweltschutz
Diese Leuchte darf am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

EST

Tähelepanu:
Tehnihste muutuste osas on kokku lepitud. Säilita juhend. Loe läbi enne koostamist.
1. Toode ja valgusallika elemendid kuumenevad valgustamise käigus. Enne kokvõimalikke toiminguid (näit. valgusallika vahetus, konserveerimine jms.) tuleb oodata mõni kuni kuni nende jahtumiseni.
2. Enne valgusallika vahetust tuleb tingimata pistik võrgupesast eemaidada. Vahetus võib toimuda ainult allpoolesitatu tehniliste nõlapiatega valgusallika vastu.
3. Kaitseklassi vigastuse korral tuleb see koheselt valja vahetada või lõpetada toote edasipidine kasutamine.
4. Toodet võib asetada ainult siledatele ja ühtlastele tasapindadele. Tuleb jälgida, et toode ei saaks põrutada või ei kukuta ümber.
5. Tuleb pöörata tähelepanu toote asetsemisele lähedalasuvate objektide suhtes valgustatud kohtade ja naabruses olevate objektide suhtes.
6. Mitte mingil juhul ei tohi toodet kattu, ega rputada selle ei riidematerjale ega eseneid.
7. Omapoolse parandamise või tehnilise muudatuste keeld.
8. Toote jääkõik mõlste mittesaasendatavate elementide, eriti aga tähendusliku, kahjustuste korral tuleb koheselt lõpetada selle edasipidine kasutamine. Toode kuutub utiliseerimisele. (vaata märgistust WEEE).
9. Ülalpool esitatud juhiste järgimine hoiab ära võimalikud toote kasutamisega kaasnevad ohud. Eriti aga järgnevad ohud:
– elektrilöök,
– tule süttimine / tulekahju teke,
– loodusesskkonna saastus.
10. Armatuurvalgusti tohib oteselt paigaldada anull tavalisel süttivale alusele ei. Selleks, mille süttimistemperatuur on vähemalt 200°C, mis ei muuda kuju ega pehmene nimetatud temperatuuri juures. Nõleks puit ja puidutaolised materiaid pakusega eram kui 2 mm) või mittesütivale (st. tulekindlatele aluslele, nt. metall, kips, betoon) (kooskõlas EN 60598-1).
11. Valgustusarmatuur ei tohi paigutada ebasoodate tingimustega kohtadesse (tolm, vesi, niiskus jne (kaitseklass IP20).
12. Importijatlarnija ei kanna mingit vastutust tekkinud kahjudega mis on seotud armiatuvalgusti vale paigaldamise, mittevastavate materialide kasutamise, tehniliste muutuste kui ka juhendi mitte järgimisega.

Lambipirni vahetamine /hoiustamine:
1. nre valgusallika vahetamist tuleb tingimata lõitada pealiiti abil valja toitepinge.
2. Puhastamiseks tuleb kasutada kuiva pehmet riet.

Hooltise imbrtiseva keskkonna puhtuse eest.
1. Enne seda, kui viskad pakendi ära, eralda paberi või kartongi osad plastmassist või mõnest teisest materialist ja asuta eraldatud materiaali vastavatesse eraldi pigistusse.
2. Armatuurvalgustit, mida sa ei kasuta, viska vastavasse prügikonteinerisse, või pöördu teie pirkonmas puhastusala ja kesknõrvastbega tegelevale vastavale asutusle poole.

Puudutab tähisega WEEE tooteid (värviline jäätmekonteinerise viskamiseks):
1. Tähis WEEE osutab valgusti elektrilise või elektroonilise toode vatikuhlelt osadeks lammutada.
2. Sellist tähistust kandvaid tooteid ei tohi visata ära koos olmeprügiga.
3. Need tooted voivad olla keskkonnakahjulikud ning nõuavad erikäitlust ja kahjutustamist.

Ärge katke valgustit kinni.
Hõõglambid ja transformaatorid muutuvad töö ajal väga kuumaks. Väärkasutamise korral eksisteerib tulekahjuohtu ja Te võite hõõglampi vahetades endale viga teha. Laske hõõglambil alati maha jahtuda!
Veenduge selles, et kasutatakse ette nähtud tüüpi ja võimsusega hõõglampi. Maksimaalset võimsust ei tohi ületada (leidke andmesildi või valgusti olev hõõglambi sümbol ja "max…W").
Ärge puudutage hõõglampe paljaste kätega.

Sümbolite kirjeldused:
Kõiki käesoleva valgusti kohta käivaid sümboleid saab nähta tootetähtelt ja pakendil.
madalpinge, elektrohutus/madalpinge
AC - vahelduvvoolu pinge
Hz sagedus (Hertz)
V pinge voltides
W võimsus vattides
Minimaalne kaugus valgustist kuni üksiküik millise valgustatud objektini meetrites. Täpne kaugus on leitav valgusti andmesildilt.
Ärge kasutage valgustit ilma kuplita; kui kuppel on katki, tuleb see ära vahetada!
Valgusti on ette nähtud kasutamiseks ainult kaitseklassiga voiframhalogeenlampidega.
Ainult siseruumides kasutamiseks.
(pinnale paigaldatud) / (süvistatud): ei sobi otseseks paigaldamiseks reeglina süttivatele pindadele. Sobib otseseks paigaldamiseks reeglina süttivatele pindadele: sümbolit ei ole näidatud.
Ei sobi katmiseks termiliselt isoleeriva materjaliga.
IP Kaitseaste välismõjude eest. Vastav kaitseaste on leitav andmesildilt.

HR

SIGURNOSNE MJERE
Električne priključke smije vršiti samo stručno osposobljena osoba.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu ili ozljede, koje su prouzročene neprvilnom upotrebom rasvjetnog tijela.
Pozor! Prije montaže isključite dovod električne energije ili izvucite odnosno isključite osigurač.
Rasvjetna tijela smiju biti upotebljena samo za predviđenu svrhu. Unutarnja rasvjeta se ne smije upotrebljavati izvan stambenog prostora. Isto tako ne smiju biti ni prekrivena ili u neraspakovanom stanju priključena na mrežni napon.
Nikako se ne smije montirati na vlažna ili provodna podnožja.
Zaštitna klasa I
Rasvjetna tijela sa ovom oznakom se moraju priključiti na vod sa uzemljenjem (žuto-zeleni vodič)
Zaštitna klasa II
Ova rasvjetna tijela su posebno izolirana i ne treba ih se priključivati na uzemljenje.
Provjerite da se vodiči priključnih komadnje nisu oštetili.
Oznake na priključnim klemama: L-faza, N-nula, ⏚ - uzemljenje. Nazivni napon od 230V / 50Hz ne smije biti prekoračen.
Ciščenje rasvjetnih tijela je predviđeno samo površinski. Pritom ne smije doći vlaga u područje priključaka ili na vodiče.
Ulikači i vezni dijelovi ne smiju biti izloženi potezanju ili zakretanju.
Svjetiljke nesmije biti ničim pokrivena.
Svjetiljke i transformatori postižu u radu visoke temperature. Kod nestručne upotrebe postoji mogućnost požara a kod zamjene žarulje opasnost od opeklina. Prije zamjene žarulje ostavite svjetiljku da se ohladi.
Kod zamjene žarulje pazite da ju mijenjate isključivo istom vrstom i da maksimalna snaga nebude veća od dozvoljene (vidi simbol "max…W" na proizvodu ili na žarulji).
Žarulju nesmijete diratl golim rukama

Objašnjenje simbola:
Važeće simbole za ovu svjetiljku naći ćete na etiketi proizvoda ili na pakovanju
niski napon - istosmjerna struja
AC - izmjenična struja
Hz Frekvencija (Hertz)
V Napon u Voltima
W Snaga u Wattima
Najmanji razmak od osvjetljene površine u m. Točan razmak naći ćete na etiketi proizvoda.
svjetiljka koja smije biti opremljena samo sa halogenom žaruljom "self-shielded"
samo za upotrebu u zatvorenom
(montirano na gornju površinu)/ (ugrađena): nije predviđena za montažu na normalno zapaljive površine. Ako je svjetiljka predviđena za direktnu montažu na normalno zapaljivu površinu onda nije predviđen nikakav simbol.
svjetiljka nije predviđena za prekrivanje ili montažu sa termičkom izolacijom.
IP zaštitni stupanj prema vrstiv vanjskih utjecaja. Odgovarajući stupanj zaštite naći ćete na etiketi proizvoda.

UPUTE ZA ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE
Ova svjetiljka se ne smije na kraju svog uporabnog roka odložiti u normalno smeće iz domaćinstva, nego mora biti odlišena na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na proizvodu, uputstvu za uporabu ili na pakovanju.
Sirovine iz sastava proizvoda su sukladno njihovom porijeklu ponovno upotrebljive.
Sa ponovnom upotrebom sirovina iz starih uređaja bitno doprinosite zaštiti Vašeg životnog okoliša.
Molimo Vas da se informirate u Vašoj sredini za odgovarajuća mjesta za odlaganje takvog otpada.

LT

Saugos instrukcija
Elektros prijungimus gali atlikti tiktai ekspertai.
Gamintojai neprisiima atsakomybės už sužeidimus arba defektus, susijusius su netinkamu šviestuvo panaudojimu.
Dėmesio! Prieš pradėdami įrengimo darbus, neutralizuokite maitinimo liniją - išimkite saugikį ir/arba nustatykite jungiklį ir "OFF" (IŠJUNGTA) padėtį.
Netvirtinkite šviestuvo prie šlapio arba laidaus pagrindo.
Apsaugos klasė I
Šis šviestuvas turi būti prijungtas apsauginiu laidininku (žalia-geltonu laidu) prie apsauginio įžeminimo gnybto.
Apsaugos klasė II
Šis šviestuvas yra ypač izoliuotas ir jo nereikia jungti prie apsauginio įžeminimo gnybto.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad elektros linijos įrengimo metu būtų nepažeistos.
Prijungimo gnybtų nuorodos. L - fazė, N - neutralus laidininkas, ⏚ - apsauginis laidininkas.
Nustatyta elektros įtampa (230V/50Hz) neturi būti viršyta.
Lempas su defektais pakeiskite tiktai tokio pačios tipo, vatų pajėgumo ir įtampos lempomis.
Teisinga šviestuvo priežiūra yra tiesiogiai susijusi su paviršiumi, prie kurio jisai tvirtinamas. Drėgmė neturi patekti į laidų zonas arba tas dalis, kuriomis teka srovė.
Įjungimo ir prijungimo elementai turi būti nesudėtingi.
Šviestuvų negalima uždengti dažtais.
Eksploatuojant dėl lempų ir transformatorių didėja aplinkinės tempertūra. Netinkami naudojant kyla gaisro pavojus, o keičiant lempą - pavojus susižeisti! Visada palaukite, kol atvės!
Pasirūpinkite, kad visada būtų naudojamos tinkamo tipo lempos ir neviršyta didžiausia lempų galia (žr. lempos simbolį ir "max…W" produkto etiketėje arba ant šviestuvo).
Negalima lempų liesti plikomis rankomis.

Simbolių paaiškinimai
Šiam šviestuvui galiojančius simbolius rasite produkto etiketėje ir ant pakuotės.
Žema įtampa
AC Kintamoji įtampa
Hz Dažnis (hercai)
V Įtampa (voltai)
W Galia (vatai)
Minimalus atstumas iki apšviečiamo paviršiaus (metrai). Tiksius atstumas nurodytas produkto etiketėje.
Visus įrėtikusius apsauginius gaubtus reikia pakeisti!
Šviestuvai, skirti tik halogeny lempoms su ekranavimo efektu.
Skirti naudoti tik patalpose.
(Montuojami ant paviršių) / (montuojami): negalima tiesiogiai montuoti ant normaliai degiųjų paviršių. Simbolis nenaudojamas, jei šviestuvą galima tiesiogiai montuoti prie normaliai degiųjų paviršių.
Šviestuvų negalima įmontuoti arba uždengti terminėmis izoliacinėmis medžiagomis.
IP Šviestuvo apsaugos nuo išorinio poveikio laipsnis. Atitinkamas apsaugos laipsnis nurodytas produkto etiketėje.

Patarimas dėl aplinkos apsaugos
Neišmeskite šio gaminio kartu su įprastomis namų atliekomis, pasibaigus jo tarnavimo laikui. Jūs turite išmesti jį specialioje elektros atliekoms skirtoje zonoje.
Apie tai byloja simbolis, esantis ant gaminio, surinkimo instrukcijoje ar ant pakuotės.
Medžiagos yra perdirbamos, atsižvelgiant į jų tipus.
Perdirbdami šias medžiagas jūs labai prisidedate prie aplinkos apsaugos.
Pakiauskite savo vietinės valdžios, kur yra šio gaminio išmetimui skirta vieta.

LV

Norādījumi par drošību
Elektrisko instalēšanu drīkst veikt tikai speciālisti.
Ražotāji neuzņemas atbildību par fiziskām traumām vai bojājumiem, kas radušies gaismekļa nepareiza lietojuma dēļ.
Uzmanību! Pirms instalācijas darbu sākšanas atvienojiet elektropadevi - izņemiet drošinātāju un/vai iestatiet slēdzi izslēgtā /OFF/ pozīcijā.
Gaismekli nedrīkst montēt pie slapjas vai elektrību vadošas pamatnes.
Aizsardzības klase I
Šis gaismeklis ar savu aizsargvadītāju (zaļi-dzeltenu laidu) jāsaviento ar aizsargājošo zemējuma spaili.
Aizsardzības klase II
Šis gaismeklis ir dažādi izolēts, un to nedrīkst savienot ar aizsargājošu zemējuma spaili.
Pievērsiet uzmanību tam, lai instalēšanas laikā netiktu sabojāti elektriskie vadi. Savienojuma spaiļu apzīmējumi. L - fāze, N - neitrāls vadītājs, ⏚ - aizsargvadītājs. Norādīto elektrotīkla spriegumu (230V/50Hz) nedrīkst pārsniegt.
Bojātās spuldzes drīkst nomainīt tikai ar tādas pašas konstrukcijas un jaudas - gan vatos, gan voltos - spuldzēm.
Gaismekļu apkope aprobežojas tikai ar to virsmu apkopi. Vadojuma vai strāvu nesošajās daļās nedrīkst iekļūt tīstjums.
Kontaktdakšu un savienojuma elementus nedrīkst apgrūtināt ķēdes un papildzufšēes spēki.
Neapklājiet lampu.
Darbības laikā spuldzes un pārveidotāji kļūst ļoti karsti. Nepareizi lietojot rodas ugunsgrēka risks un, nomainot spuldzi, jūs varat savainoties. Vienmēr ļaujiet atdzist!
Lūdzu, pārliecinieties, ka tiek lietota pareizā tipa un jaudas spuldze. Maksimālo vatu robežu nevajadzētu pārsniegt (skatiet spuldzes simbolu un "max …W" uz marķējuma vai uz lampas).
Nepieskarieties spuldzēm ar kailām rokām.

Simbolu apraksti:
Skatiet šai lampai atbilstošos simbolus uz produkta marķējuma un iepakojuma.
zema voltāža, zemas voltāžas drošība
AC - Maiņstrāvas voltāža
Hz strāvas frekvence hercos (Hz)
V strāvas spriegums voltos (V)
W strāvas jauda vatos (W)
Minimālā distance no lampas līdz apga

DK

Sikkerhedsanvisninger

Elektriske forbindelser må kun udføres af eksperpersonale.
Producenten påtager sig intet ansvar for personskader eller defekter forårsaget af ukorrekt brug af et belysningsarmatur.
OBS! Før installationsarbejdet påbegyndes skal strømforsyningen frakobles - tag sikringen ud og/eller sæt knappen på "OFF".
Montér ikke belysningsarmaturet på vid eller ledende baggrund.
Beskyttelsesklasse I: Dette belysningsarmatur skal tilsluttes med jordlederen (grøn-gul ledning) til den beskyttende jordkremme.
Beskyttelsesklasse II: Dette belysningsarmatur er særligt isoleret, og det må ikke tilsluttes til en beskyttende jordkremme.
Vær opmærksom på, at elektriske linjer ikke beskadiges under installationen.
Benævnelse af tilslutningsklemmer: L - fase, N - neutral leder, - jordleder. Den angivne netspænding (230 V/ 50 Hz) må ikke overskrides.
Udskift kun defekte lamper med lamper med samme design, effekt og spænding.
Belysningsarmaturerne skal kun placeres på overfladerne. Der må ikke komme vand eller fugt ind i ledningsrummet eller på strømbarerende dele. Stik- og forbindelseselementer skal være fri for løbe- og trickstyrker.
Dæk ikke lampen.
Lag og transformer bliver varme under drift. Under misbrug er der risiko for brand, og du kan få ondt ved udskiftning af pære. Lad altid afkøles!
Sørg for, at de anvendte pærer er af samme type og stram som angivet i specifikationen.
Den maksimale effekt bør ikke overskrides (på pæren og på lampen er der en strømkarakteristik "max ... W"). Rør ikke pærerne med din hånddflade.

Betydning af symboler:

På produktet og på emballagen er alle gældende mærker til lamper:
- lav spænding, sikker for brugeren
- vekselstrøm
- Hz frekvens (Hertz)
- V spænding (Volt)
- W effekt (watt)
- Mindste afstand fra lampen til ethvert belyst objekt (meter)
- Den nødvendige afstand er på lampehuset.
- Brug ikke uden linser, hvis der er beskadiget, skal den udskiftes.
- Belysning beregnet til brug med halogenpærer.
- Brug kun indendørs.
- (monteret på jorden) / (forsænket til jorden). Må ikke monteres på normalt brændbare overflader.

Kan monteres på normalt brændbare overflader, symbolet er ikke til stede.
- Brug ikke termisk isolering.
- IP Sikkerhedsgraden i kontakt med eksterne faktorer. Den rigtige sikkerhedsgrad findes på produktmærket.

BEMÆRKNINGER OM MILJØBESKYTTELSE

Smid ikke dette apparat i det almindelige husholdningsaffald, når det er brugt op. Det skal afleveres på en genbrugsplads på området for el-artikler.
Det betyder det symbol, som du kan finde på selve apparatet, i samlingsvejledningen eller på emballagen.
Materialerne kan genbruges i deres grundbestandele.
Ved at genbruge disse materialer er du med til at beskytte miljøet.
Spørg din kommune, hvor du finder den nærmeste genbrugsplads.

SK

Bezpečnostné pokyny

Elektroinštalačné práce smie vykonávať len odborne spôsobilá osoba.
Výrobca nezodpovedá za zranenia alebo závady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného použitia svietidla.
Pozor! Pred začatím montážnych prác vypnite poistky - vypínače prepnite do polohy „VYPNÚŤ".
Svietidlá sa smú používať len k danému účelu. Vnútorné svietidlá nesmú byť používané na vonkajšie osvetlenie.
Svietidlá nesmú byť prekryté predmetmi. Ak sa nachádzajú v obale, nesmú byť pripojené do siete.
V prípade, ak svietidlo nie je označené týmto znakom, montáž musí byť prevedená na neliorľavom detaily.
Svietidlá sa nesmú montovať na vlhkom alebo vodivom podklade.
Ochranná trieda II:
Ochranný vodič tohto svietidla musí byť pripojený ku svorkám ochranného vodiča (zeleno - žltá žila).
Ochranná trieda II:
Toto svietidlo je špeciálne izolované a nesmie byť pripojené k ochrannému vodiču.
Dbajte na to, aby pri montáži neboli k poškodeniu vodičov. Označenie prípojkových svoriek. L - fáza, N - nulový vodič, ochranný vodič. Uvedené sieťové napätie (230 V/ 50 Hz) nesmie byť prekročené.
Svietidlá čistite len na povrchových plochách a dbajte pritom na to, aby sa vlhkosť nedostala do prípojných miest alebo k dielom, ktoré sú pod napätím.
Na zásrbkové a spojovacie prvky nesmú pôsobiť žiadne ťažné a otočné sily.

Význam symbolov:

Na výrobku a obalu obsahuje všetky existujúce značky pre lámp:
- nízkeho napätia, pre užívateľov bezpečné
- AC
- Hz Frekvencia (Hertz)
- V Napätie vo voltoch
- W výkon vo wattoch
- Minimálna vzdialenosť od lampy k ľubovoľnému objektu osvetlenú v metroch. Presná vzdialenosť je na telese lampy
- Nie je fungovať bez šošoviek, ak je poškodený, musí byť vymenený
- osvetľenia určený pre použitie s na obrazovke halogénových žiaroviek
- Iba pracovať v interiéri
- (Montáž na zemi) / (zapustené do zeme) neinštalujte na substrátoch normálne horľavé

Môže byť inštalovaný na normálne horľavé povrchy, nie je tam žiadny symbol
- Nepoužívajte krycie tepelnú izoláciu
- IP stupeň bezpečnosti je v kontakte s vonkajším vplyvom. Vhodná úroveň zabezpečenia je na etikete výrobku

Pokyny k likvidácii odpadu

Toto svietidlo po ukončení svojej životnosti nesmie byť likvidované prostredníctvom bežného komunálneho odpadu, ale musí byť odovzdané na špeciálnom zbernom mieste pre likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov.
Symbol na výrobku, v návode na použitie alebo na balení na to upozornuje.
Materiály sú podľa ich označenia recyklovateľné. Opätovným použitím, použitím druhotných surovín alebo inou formou využitia použitých prístrojov výrazne prispejete k ochrane životného prostredia.
Zistite si preto vo vašom bydlisku príslušné zberné miesta.

P

AVISOS DE SEGURANCA

Somente profissionais qualificados deverao efectuar as instalacoes elétricas.
O fabricante nao se responsabilisa por danos causados por uso indevido deste sistema de iluminacao.
Atencao! Antes de iniciar o trabalho de instalacao, a rede elétrica deve estar desligada – tirar fusível e desligar diretamente no interruptor.
Sistemas sem este símbolo destinam-se à instalacao em materiais não inflamáveis.
O sistema de iluminacao nao deve ser montado em superfícies húmidas ou condutoras de energia.
Classificacao de segurança I: Neste sistema de iluminacao, deverá ser ligado o fio terra (fio verde amarelo) no borne de segurança .
Classificacao de segurança 2: Este sistema de iluminacao dispoe isolamento especial e não devera ser ligado ao fio terra.
Certifique-se que os fios condutores nao sejam danificados durante a montagem.
Denominacao dos bornes de ligacao: L - Fase, N - Neutro, - Terra. A Potencia da Corrente Electrica indicada (230V/50Hz) nao pode ser ultrapassada.
Lâmpadas defeituosas devem ser substituidas por lâmpadas da mesma linha de fabricacao, capacidade e voltagem.
Proceder limpeza somente nas superfícies.
Não deve entrar humidade nas áreas de ligacão ou partes condutoras de energia.
Não cubra a lâmpada.
Lâmpadas e transformador ficam quentes durante a operação. Durante o uso indevido, existe o risco de incêndio, e você pode se machucar ao substituir a lâmpada. Deixe sempre esfriar!
Por favor, certifique-se de que as lâmpadas utilizadas são do mesmo tipo e potência, conforme indicado na especificação. A potência máxima não deve ser excedida (na lâmpada e na lâmpada há uma característica de potência "max ... W"). Não toque nas lâmpadas com a palma da mão.

Significado dos símbolos:

No produto e na embalagem, todas as marcas aplicáveis às lâmpadas:
- baixa tensão, seguro para o usuário
- corrente alternada
- Hz frequência (Hertz)
- V tensão (Volt)
- W poder (Watt)
- Distância mínima da lâmpada para qualquer objeto iluminado (metros)
- A distância exata está no alojamento da lâmpada
- Não use sem lentes, se tiver sido danificado, substitua-o.
- Iluminação destinada a lâmpadas de halogênio
- Use apenas em ambientes fechados.
- (montado no chão) / (recesso para o chão). Não monte em superfícies normalmente inflamáveis.

Pode ser montado em superfícies normalmente inflamáveis, o símbolo não está presente.
- Não use isolamento térmico.
- IP O grau de segurança em contato com fatores externos. O grau certo de segurança pode ser encontrado no rótulo do produto.

Conselho para o cuidado ambiental

Não ponha este artigo ao desperdício normal do domestic após ele encontra-se com o fim da durabilidade. Você tem que trazê-lo a uma area de estágio para desperdícios elétricos. Aquele é o meaning deste símbolo que você pode encontrar diretamente no artigo, na instrucao de montagem ou em empacotar. Os materiais são recyclable na base de suas identificações. Com recycling destes materiais você faz muito para a protecão ambiental.
Peça seu governo local para a área de estágio mais próxima.

RUS

Указания по технике безопасности

Электрические подсоединения должны проводиться только специалистами.
Внимание! До начала монтажных работ отключить напряжение провода сети — вытащить предохранитель или настроить выключатель на положение „AUS" (Выкл.). Запрещено монтировать осветитель на влажной или токопроводящей поверхности.
Класс защиты I:
Этот светильник подсоединяется при помощи провода защитного заземления (зелено-желтый провод) к зажиму защитного соединения.
Класс защиты II:
Этот светильник заизолирован особенным способом и его нельзя подсоединять к проводу защитного заземления.
Убедитесь в том, что проводa во время монтажа не повредились.
Обозначение соединительных клемм L - фаза, N - нулевой провод.
Провод защитного заземления.
Допустимое напряжение (230V/ 50Hz) не должно превышаться.
Выходящие из строя лампы можно заменить только лампами того же типа мощности и напряжения. Уход за лампами ограничивается очисткой внешних поверхностей. При этом ни в коем случае не должна попасть влага в места соединений или на токо-проводящие детали. Производитель не берет на себе ответственность за повреждения или дефекты, которые могут возникнуть из-за неправильного использования светильника.
Не накрывайте лампу.
Лампы и трансформаторы становятся очень горячими во время использования. При неправильном использовании есть риск пожара и при замене ламп Вы можете получить повреждения. Всегда дайте оборудованию остыть!
Пожалуйста, убедитесь, что выбран соответствующий тип лампы и мощность. Максимальная потребляемая мощность не должна быть превышена (найдите символ лампы и „max ... W» указанный на соответствующей наклейке или на лампе).
Не касайтесь лампы голыми руками.

Описание символов:

Пожалуйста, найдите все действительные символы для этой лампы на наклейке продукта, также же как на упаковке:
- низкое напряжение, безопасное низкое напряжение
- AC - напряжение переменного тока
- Hz частота (Герц)
- V напряжение в В
- W мощность в Вт
- Минимальное расстояние от лампы до любого освещенного объекта в метрах. Пожалуйста, найдите точное расстояние на наклейке лампы.
- Не используйте лампу без стекла и если оно повреждено, стекло должно быть заменено!
- Светильник разработан только для использования с вольфрамовыми галогенными самозащищенными лампами.
- Использование только внутри помещений.
- (Устанавливаемая поверхность) / (расположение): Не подходит для прямой установки на обычной огнеопасной поверхности. Подходит для прямой установки на обычной огнеопасной поверхности: никакой символ не изображается.
- Не подходит для покрытия тепло-изолирующим материалом.
- IP Степень защиты от внешних влияний. Найдите соответствующую и степень защиты на наклейке.

Рекомендации по уходу за окружающей средой

Не выбрасывайте данное изделие в обычные бытовые отходы после окончания срока его действия. Его необходимо поместить в специальный пункт для электрических отходов. Именно это и означает приведенный символ, который Вы можете увидеть непосредственно на изделии, в инструкции по сборке или на упаковке.
Материалы могут быть повторно использованы на основе их состава.
Используя данные материалы повторно Вы вносите большой вклад в сохранение окружающей среды.
По вопросу следующего пункта обработки проконсультируйтесь с местным правительственным органом.

ЕАС

I

Istruzioni di Sicurezza

Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti dal solo personale specializzato. Il fabbricante declina ogni responsabilità di lesioni o danni causati dall'utilizzazione non corretta della lampada.
Attenzione! Prima di cominciare con il montaggio, il cordone di alimentazione deve essere privo di tensione - togliete le valvole di sicurezza o mettete l'interruttore in posizione di fermo.
La lampada non deve essere installata su una base umida o conduttrice.
Classe di protezione 1: Una tale lampada deve essere collegata con il filo di protezione (conduttore verde-giallo) al morsetto di collegamento per fili di protezione.
Classe di protezione 2: Una tale lampada è particolarmsnte isolata e non deve essere collegata a un filo di protezione.
Fate si che le linee non siano danneggiate durante il montaggio.
Denominazione dei morsetti. L - Fase, N - Filo neutro, - Filo di protezione. Non si deve oltre passare la corrente (230V/50 Hz) indicata.
Le Lampada difettose devono essere sostituite solo con delle lampada dello stesso tipo, della stessa potenza e tensione.
La manutenzione è limitata alle superfici.
Fata si che l'umidità non pervenga agli spazi d'allacciamento o ai pezzi conduttori.
Non coprire la lampada.
Lampadine e trasformatore diventano caldi durante il funzionamento. Durante l'uso improprio, c'è il rischio di incendio e si può fare male quando si sostituisce la lampadina. Lasciare sempre raffreddare!
Assicurati che le lampadine utilizzate siano dello stesso tipo e potenza come indicato nelle specifiche. La potenza massima non deve essere superata (sulla lampadina e sulla lampada è presente una caratteristica di potenza "max ... W"). Non toccare le lampadine con il palmo della mano.

Significato dei simboli:

Sul prodotto e sull'imballaggio sono riportati tutti i contrassegni applicabili per le lampade:
- bassa tensione, sicuro per l'utente
- corrente alternata
- Hz frequenza (Hertz)
- V tensione (Volt)
- W potenza (Watt)
- Distanza minima dalla lampada a qualsiasi oggetto illuminato (metri)
- La distanza esatta si trova sull'alloggiamento della lampada.
- Non usare senza lenti, se è stato danneggiato, sostituirlo.
- Illuminazione destinata all'uso con lampadine alogene.
- Utilizzare solo in ambienti chiusi.
- (montato a terra) / (incassato a terra). Non montare su superfici normalmente infiammabili.

Può essere montato su superfici normalmente infiammabili, il simbolo non è presente.
- Non usare l'isolamento termico.
- IP Il grado di sicurezza in contatto con fattori esterni. Il giusto grado di sicurezza si trova sull'etichetta del prodotto

Indicazioni per la tutela ambientale

Questa lampada non deve essere smaltita nelle immondizie normali alla fine della durata della sua vita, ma deve essere depositata presso un luogo di raccolta per la reciclazione di apparecchi elettrici e elettronici. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni d'uso o sull'imballaggio ci indicano! Il materiali di fabbricazione sono recicibili secondo la loro marcatura. Con la reciclazione , la riutilizzazione del materiale o altre forme di riutilizzo di apparecchi usati si puo dare un contributo importante per la protezione dell'ambiente.
Si prega di ottener il nome del competente luogo di smaltimento dall'amministrazione communale!

SV

Säkerhetsinstruktioner

Elektriska anslutningar får endast genomföras av utbildad fackpersonal.
Tillverkaren ansvarar inte för skador eller fel som orsakas genom felaktig hantering av en belysningsarmatur.
Var försiktig! Stäng av strömmen - ta ut säkringen och/eller ställ brytaren till läge "AV" innan installationsarbetet påbörjas.
Montera inte belysningsarmaturen på vät eller strömförande bakgrund.
Skyddsklass I: Denna belysningsarmatur måste med sin skyddsledare (gröngul ledare) anslutas till jordklämman.
Skyddsklass II: Denna belysningsarmatur är särskilt isolerad och får inte anslutas till en jordklämma.
Se noga till att elledningar inte skadas under installationen.
Beteckning av anslutningsklämmor. L -fas, N - neutralledare, - skyddsledare.
Den angivna nätspänningen (230V/50Hz) får inte överskridas.
Byt endast ut defekta lampor mot lampor med samma design, watttorbrukning och spänning. Skötseln av belysningsarmaturer är begränsad till deras ytor. Fukt får inte komma in i ledningsförringar eller i kontakt med strömförande delar. Stickproppar och anslutningselement måste vara fria från drag- och vridkrafter.
Täck inte över lampan.
Lampor och transformatorer blir heta under drift. Under felanvändningen finns det risk för brand, och du kan bli skadad när du byter lampan. Låt alltid svalna!
Se till att lamporna som används är av samma typ och kraft som anges i specifikationen. Maximal effekt bör inte överskridas (på lampan och på lampan finns det en effektkännetecken "max ... W"). Rör inte pärlorna med din handflata.

Betydelse av symboler:

På produkten och på förpackningen gäller alla märkningar för lampor:
- låg spänning, säker för användaren
- växelström
- Hz frekvens (Hertz)
- V spänning (volt)
- W effekt (watt)
- Minsta avstånd från lampan till något upplyst föremål (meter)
- Det exakta avståndet ligger på lamphuset
- Använd inte utan linser, om det har skadats, byt ut det.
- Belysning avsedd för användning med. halogenlökar.
- Använd endast inomhus.
- (monterad på marken) / (försänkta till marken). Montera inte på normalt brandfarliga ytor.

Kan monteras på normalt brandfarliga ytor, symbolen är inte närvarande.
- Använd inte värmeisolering.
- IP Säkerhetsgraden i kontakt med yttre faktorer. Den rätta graden av säkerhet finns på produktens etikett.

Instruktioner för miljövänlig hantering

Hantera den här artikeln inte som vanligt hushållsavfall när den inte kan användas mera. Du måste lämna den till en samlingsplats för elektrisk och elektronisk avfall.
Det är betydelsen av denna symbol som du kan hitta direkt på artikeln, i monteringsanvisningen eller på förpackningen.
Materialen är återvinningsbara i enlighet med vad de består av. Genom att lämna dessa material för återvinning bidrar du väsentligt till att skydda miljön.
Fråga dina lokala myndigheter var närmaste samlingsplats finns.

ESP

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las conexiones eléctricas solamente deben ser realizadas por personal especializado. El fabricante no asume responsabilidad alguna por lesiones o daños que se produzcan a causa de un inadecuado uso de la lámpara.
Atencion! Desconectar la tension de la línea de la red antes de iniciar los trabajos de montaje extrayendo el fusible o conectando el interruptor en "DESCON".
Las lámparas solo se pueden utilizar para el uso pertinente. Lámparas de interior no se pueden utilizar en el exterior. Las lámparas no se pueden cubrir en ningún caso. Las lámparas no se pueden conectar a la red eléctrica en su embalaje.
No instalar la lámpara sobre una base húmeda o conductiva.
Clase de protección I: Este lámpara tiene que ser conectada con el conductor de protección (conductor verde-amarillo) al borne del conductor de protección .
Clase de protección II: Esta lámpara dispone de un aislamiento especial y no debe ser conectada a un conductor de protección.
Observe que durante el montaje no sea deteriorada ninguna línea.
Designación de los bornes de conexión L-fase, N-conductor neutro, -conductor de protección. La tensión eléctrica de 230V / 50Hz no puede sobrepasar.
Las lamparas defectuosas deben ser reemplazadas sólamente por lámparas de igual tipo de construccion, potencia y tensión.
Sólamente se deben limpiar las superficies de las lámparas. La humedad no debe alcanzar las zonas de conexión o las piezas bajo corriente.
No cubra la lámpara.
Las bombillas y el transformador se calientan durante el funcionamiento. Durante el uso incorrecto, existe un riesgo de incendio y puede sufrir lesiones al reemplazar la bombilla. ¡Deje siempre enfriar!
Asegúrese de que las bombillas utilizadas sean del mismo tipo y potencia indicadas en la especificación. La potencia máxima no debe excederse (en la bombilla y en la lámpara hay una característica de potencia "max ... W"). No toque las bombillas con la palma de la mano.

Significado de los símbolos:

En el producto y en el embalaje se encuentran todas las marcas aplicables para las lámparas:
- Bajo voltaje, seguro para el usuario.
- corriente alterna
- Hz frecuencia (Hertz)
- V voltaje (voltio)
- W potencia (vatios)
- Distancia mínima de la lámpara a cualquier objeto iluminado (metros)
- La distancia exacta está en la carcasa de la lámpara.
- No lo use sin lentes, si ha sido dañado, cámbielo.
- Iluminación para uso con bombillas halógenas.
- Utilizar solo en interiores.
- (montado en el suelo) / (hundido en el suelo). No lo monte sobre superficies normalmente inflamables.

Puede montarse en superficies normalmente inflamables, el símbolo no está presente.
- No utilice aislamiento térmico.
- IP El grado de seguridad en contacto con factores externos. El grado correcto de seguridad se puede encontrar en la etiqueta del producto.

Consejos para el cuidado ambiental

No ponen ese artículo a la basura doméstica despues del final de la durabilidad. Tiene que llevarlo a un sitio, donde recojan basura eléctrica. A eso se refiere el símbolo que se encuentra en el producto, la instrucción, o en el empaquetado.
El material es reciclable según su identificacion. El reciclaje de esos materiales es una contribución grande al cuidado ambiental.
Por favor pregunten al gobierno local por el area de recoja más cercano.

SLO

Varnostni nasveti

Električne priključke je upravičeno opravljati samo strokovno osebje.
Proizvajalec ne prevzame odgovornosti za kakršnokoli poškodbe, ki so posledica neprimerne uporabe.
Pozor! Skrbite pred montazo zato, da so omrezne napeljave brez napetosti - varovalke sneti oz. stikalo prestaviti na "izključejeno".
Nikar ne montirajte svetilke na vlazno ali prevodno podlogo.
1. zascitna klasa:
Svetilka mora biti priključena z varovalno letvo (zeleno-rumena žila) na sponko varovalne letve.
2. zascitna klasa:
Svetilka je posebej izolirana in ne sme biti priključena na zascitno letve. 2. Osigurajte se, da napeljave pri montaži niso poškodovane. Oznake priključnih sponk: L - faza, N - nevtralni prevodnik, - varovalna letev.
Svetilke v ovari zamenjati samo s svetilkami iste izgradnje, ucinkovitosti in napetosti.
Nega svetilk je omejena na povrsine. Pri tem bodite pozorni, da vlaga ne pride v stik s priključki in z deli, ki so pod napetostjo.

Pomen simbolov:

Na izdelek in embalaža vsebuje vse obstoječe oznake za svetilke z:
- nizka napetost, varen za uporabnika
- AC
- Hz frekvenca (Hertz)
- V Napetost v voltih
- W moč v vatih
- najmanjša razdalja od žarnice kateremkoli predmetu osvetljeni v metrih. Natančna razdalja je na ohišju svetilke
- ne deluje brez leče, če je poškodovan ga je treba zamenjati
- osvetilev zasnovan za uporabo s halogenskimi žarnicami na zaslonu
- deluje samo v zaprtih prostorih
- (Montaža na tla) / (potisnjeni na tla) ne namestite na podlag običajno vnetljive

Mogoče namestiti na normalno vnetljivih površin ni simbol
- Ne uporabljajte pokrova toplotne izolacije
- IP stopnja varnosti v stiku z zunanjim vplivom. Ustrezno raven varnosti, je na etiketi proizvoda

NAVODILA ZA ZAŠČITO ČLOVEŠKEGA OKOLJA

Ta svetilka se ne sme po končanem roku uporabe odložiti v navadne smeti iz gospodinjstva, ampak jo je treba odložiti na zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav.
Na to nas upozarja tudi oznaka na izdelku, navodilih za uporabo ali na embalaži.
Surovine iz katerih je izdelek sestavljen so skladno z njihovim poreklom ponovno uporabne.
S ponovno uporabo surovin iz starih izdelkov velико prispevate zaščiti vašega življenjskega okolja.
Prosimo vas, da se informirate v vasi okolici za določene ustrezne lokacije za odlaganje odpada te vrste.

TR

Güvenlik Uyarıları

Elitrik bağlantıları sadece uzman personelce kurulabilir.
Üretici firma, lambanın usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya cıkan yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
Dikkat: Montaj işlerine baslamadan evvel cereyan kabloralrındaki cereyanı kesiniz. Bunum icin sigortayı cikariniz veya salteri "AUS" (Kapalı) konumuna getiriniz.
Lambalar sadece kullanım amacları dahilinde kullanılmalıdır. Evi ci kullanım icin uretilmis lambalar dis alanlardakullanılamaz. Lambalar herhangi bir sekilde ustu ortulu kullanılmamalıdır. Lambalar kullanımdan once paketlerinden cıkarılmalıdır.
Lambayı rutubetli ve cereyan iletebilen yerlerin üzerine takmayınız.
Koruma sinifi:
Bu lambanın korunma kablosu (yesil-sari renkli kable), koruyucu iletken klipsine takılmalıdır.
Korunma sınıfı II:
Bu lambanın özel tir izolasyonu bulunmaktadır ve koruyucu iletkene bağlanmamasi gerekir.
Montaj islerini yaparken kabloların zargar görmemesine dikkat ediniz.
Baglanti klipslerinin tanımlandırılması: L - Faz, N - Nötral iletken, - Koruyucu iletken.
Bozuk lambaları degistirirken lüften sadece ayni cins, güc ve voltajda olan lambaları kullanınız.
Lambaları temizlerken sadece üst yüzeylerini temizleyiniz.
Lambanin cereyan baglanti bölümlerine veya cereyan gecen yerlerine sivi madde girmemesine dikkat ediniz.

Sembollerin anlamı;

Ürün ve ambalaj üzerindeki lambalar için mevcut tüm işaretleri içerir:
- kullanıcı için güvenli alçak gerilim,
- AC
- Hz Frekans (Hertz)
- V Volt gerilim
- W Watt güç
- metre işıklı herhangi bir nesneye lamba minimum mesafe. Kesin mesafe lamba konut olduğunu
- Lamba cerayan görmüşse değiştirilmesi gerekir, lensler olmadan çalışmaz
- Aydınlatma ekrandaki halojen ampul ile kullanım için tasarlanmış
- Sadece kapalı işletmek
- Normalde yanıcı yüzeylere monte etmeyin (toprağa gömme) / (yere montaj)

Normalde yanıcı yüzeylere monte edilebilir, hiçbir sembol yoktur
- kapak ısı yalıtımı kullanmayın
- IP Dış maddeler ile temas halinde güvenlik derecesi. Uygun güvenlik seviyesi ürün etiketinde olduğu

Çevre koruma ile ilgili Tavsiye

Dayanıklılığı i sona eren normal yerel atıklara bu benti koymayınız. Elektriksel atıklarin hazırlanma alanlarına uygulamanız gerekmektedir. Bu sembolün anlamı budur ve direk olarak nesnede, montaj talimatında yada paketleme üzerinde görebilirsiniz.
Materyaller kendi kimliklerine göre geri dönü ümlüdürler.
Bu materyallerin geri dönü ümü ile çevre korumaya büyük katkıda bulunursunuz.
Yerel hükümete bir sonraki hazırlanma alanı ile ilgili sorunuz.

UA

Увага!

Технічні зміни заборонені.

Збережіи інструкцію

Прочитай перед початком складання:

1. Елементи виробу й джерело світла натріваються під час світіння. Перед яким-небудь діяєм (напр. заміною джерела світла, консервацією й т.п) потрібно зачекати кілька хвилин до часу їхнього охолодження.
2. Перед заміною джерела світла необхідно обов'язково вийняти штепсельну вилку з розетки електричного живлення. Заміна повинна бути зроблена тільки на джерело світла зі специфікацією подаиною в цій інструкції.
3. У випадку ушкодження захисного скла, потрібно негайно помінити його на нове або припинити подальшу експлуатацію виробу.
4. Виріб потрібно ставити тільки на прямій і рівній поверхні. Потрібно стежити, щоб вироб не упустити або не перекинути.
5. Потрібно звертати увагу на відстань виробу від освітлених місць і сусіднєа предметів.
6. На виробу разі виріб не можна накривати, завішувати на нього віоси матеріалиі і предмети.
7. Заборонається самостійно ремонтувати виріб і вносити в нього технічні зміни.
8. У випадку ушкодження яких-небудь елементів виробу (зокрема, з'єднувального проводу), які не можна помінити, потрібно відразу припинити подальшу експлуатацію виробу. Виріб повинен бути утилізований (дивися маркування WEEE).
9. Дотримання вищевказаних правил допоможе уникнути нещасних випадків, пов'язаних з використанням виробу. Зокрема запобігти загрозі:
– поразки електрострумом,
– виникнення пожежі,
– забруднення навколишнього середовища.
10. Арматуру дозволяється встановлювати безпосередньо лише на негорючій (тобто на такій, котра не підтримує горіння, наприклад, метал, гіпс, бетон) поверхні (відповідно EN 60598-1).
11. Не дозволяється встановлювати освітювальну арматуру якщо з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
12. Імпортер/Постачальник не несе жодної відповідальності за виникнення ушкоджень у результаті неправильного монтування, застосування невідповідних матеріалів, введення технічних змін, а також не дотримання інструкції.

Заміна джерела світла і консервація:

1. Перед заміною джерела світла необхідно обов'язково відімкнути напругу живлення за допомогою головного вимикача.
2. У випадку виявлення пошкодження забезпечувальної шибки, необхідно негайно замінити її новою, або припинити дальшу експлуатацію виробу.
3. Для консервації необхідно використовувати сухі та м'які тканини.

Збереження чистоти навколишнього середовища:

1. Перед тим, як викинути упаковку, відділи елементи з паперу/картону від пластмаси чи інших матеріалів та виниь їх в окремі відповідні контейнери для сміття.
2. Арматуру, котрою не будеш користуватись, виніиь у відповідні посудини для сміття, або звернись до відповідних організацій, котрі займаються очистною та охоронною навколишнього середовища.

Відноситься до виробів позначених символом WEEE (перекреслений кольоровий контейнер для відходів):

1. Позначення WEEE вказує на необхідність селективного збирання використаного електроустаткування та електронних пристроїв.
2. Так позначені вироби не дозволяється викидати у загальний смітник, в тому-числі інші відходи.
3. Такі вироби можуть бути шкідливі для навколишнього середовища та вимагають спеціальної форми переробки, регенерації, рециркуляції та утилізації.

Клас захисту III: світильник пристосований тільки до дуже низької напруги.
- AC-
- Hz частота Герц
- V напруга вольт
- W ваттність
- Мінімальна відстань від країйки випромінюючої поверхні до, що опромінюється поверхні = хм.
- Негайно замініть тріснуте або розбите захисне скло, використовуйте при цьому, винятково фірмові запчастини.
- Світильники призначені для використання тільки з самокерованої галогенних ламп.
- Світильник слід установлювати тільки всередині приміщення.
- (встановлений на поверхні) / (побудований): Світильники, призначені тільки для установки на горючих поверхонь
- Світильники не призначені для покриття ізоляційних матеріалів.
- IP ступінь безпеки при контакті з зовнішніми агентами. Відповідний рівень безпеки на етикетці продукту

ПРИМІТКИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ця стаття в кінці свого життя не може бути викинутий на смітник в домашньому господарстві, але повинен бути присвячений пункт збору для утилізації електричного та електронного устаткування. Матеріали, придатні для повторного використання.

IS

Öryggisleiðbeiningar

Rafmagnstengingar mega eingungis vera framkvæmdar af fagmönnum.
Framleiðandur bera enga skaðabótaskyldu gagnvart meðilsum eða gölum sem koma upp vegna óvðegandi notkun lýsanna.
Athugið! Áður en uppsetning hefst takið strauminn af fasanum - fjartægið öryggið og/eða setjið rofann á "OFF".
Ekki festa upp lýsin á blautum eða leiðandi bakgrunni.
Öryggisflokkur I: Þessi lýs þurfa að vera þrðtengd með öryggisleiðara (grænn-gulur vir) við varnandi jarð-skaut.
Öryggisflokkur II: Þessi lýs eai að hluta til einangruð og mega ekki vera tengd við varnandi jarð -skaut.
Gætið þess að rafmagnslínur séu ekki skemmdar á meðan á uppsetningu stendur.
Nöfn tengiops: L- Fasi, N - Miðlauq (núll), - öryggisleiðari (jörð). Ekki má gefa skilríkspenna vera meiri en (230V/50Hz).
Skiptið einungis um gallaðar perur með peru af sömu gerð, wattatölu og spennugildi. Einungis þarf að hyggja að ytra byrði lýsanna. Bleyta má ekki komast inní rými viðrateingna eða straumflytjandi hluta. Tengill og tengihluitar þurfa að vera lausri við tog og álag.
Ekki hylja lampann.
Ljósaperur og spenni verða heitt meðan á notkun stendur. Við misnotkun er hætta á eldi og þú getur orðið fyrir meiðslum þegar þú skiptir perunni. Áttaf láð kólna!
Vinsamlegast vertu viss um að ljósaperur sem eru notaðir eru af sömu tegund og afl eins og tilgreint er í forskriftinni. Ekki skal fara yfir hámarksafliinn (á lampa og á lampanum er máltur eríkennandi "max ... W"). Snertu ekki perurnar með lófa þínum.

Merking tákn:

Á vörunni og á umbúðunum eru allar viðeigandi merkingar fyrir lampar:
- lágt spennu, öruggt fyrir notandann
- skiptistraumur
- Hz tíðni (Hertz)
- V spenna (Volt)
- W mattur (Watt)
- Lágmarksfjarlægð frá ljósinu við hvaða lýsingu sem er upplýst (metrar)
- Nákvæm fjarlægð er á lampahúsinu.
- Notið ekki án linsa, ef það hefur skemmst, skiptið um það.
- Ljósahönnuður ætluð til notkunar með halógenbörnum.
- Notið aðeins innandyra.
- (fest á jörðina) / (innbyggður til jarðar). Ekki má tengja við venjulega eldfimar fleti.

Hægt að setja á venjulega eldfimi flöt, táknið er ekki til staðar.
- Notið ekki hitaupptreymi.
- IP Hversu mikivægt er að hafa samband við yfri þætti. Rétt öryggi er að finna á vörulistanum

Ráðleggingar varðandi umhverfu umhverfis

Ekki setja þennan hlut í venjulegan heimilisúrgang eftir að lítima þess er lokið. Þér ber að skila því á úrvinnsluvæði fyrir raftækjaúrgang.
Sú er merking táknsins sem þú finnur hér beint á hlutnum, í samsetningarleiðbeiningunum eða á pakkningunni.
Þessi efni eru endurvinnanleg vegna eðli hlutanna.
Með því að endurvinna þessi efni stuðlar þú að bætri umhverfisvernd.
Spurðu yfirvöldin þín hvar séu næstu úrvinnslustöðvar.

NL

Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische verbindingen mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel.
Lampen mogen uitsluitend voor het voorbestemde doel worden gebruikt. Binnenlampen mogen niet buiten worden gebruikt. Lampen mogen niet door voorwerpen worden afgedekt. Zij mogen niet in de verpakking op het net worden aangesloten.
Attentie! Voor montagebegin de netleiding spanningsvrij maken-zekering uitnemen of schakelaar op „UIT".
De lamp mag alleen worden gebruikt in het woongedeelte.
De lamp niet op vochtige geleidende ondergrond monteren.
Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de veiligheidsgeleider (groen gele draad) aan de veiligheidsklemmen aangesloten worden.
Veiligheidsklasse II: Deze lamp is bijzonder geisoleerd en mag niet aan de veiligheidsgeleider aangesloten worden.
Verzeker U, dat de leidingen bij de montage niet beschadigd worden.
Markering van de verbindingsklemmen L-fase, N-neutraalleider, -veiligheidsleider. De aangeven netspanning (230 V/ 50 Hz) mag niet worden overschreden.
Defekte gloeilampen enkel door gloeilampen van dezelfde, soort, spanning en vermogen vervangen.
Het dompelen van lampen beperkt zich tot de oppervlakten. Hierbij mag geen vochtigheid aan de verbindingsdelen of aan de stroomgeleidende onderdelen komen.
De producent is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade, als gevolg van een ondeskundig gebruik van de lamp.
Stekker- en verbindingselementen moeten vrij zijn van trek- en draakkrachten.
Bedek de lamp niet.
Bollen en transformator worden heet tijdens het gebruik. Tijdens het misbruik bestaat het risico van brand en kunt u zich bezeren bij het vervangen van de lamp. Laat altijd afkoelen!
Zorg ervoor dat de gebruikte lampen van hetzelfde type en hetzelfde vermogen zijn als aangegeven in de specificatie. Het maximale vermogen mag niet worden overschreden (op de lamp en op de lamp bevindt zich een vermogenskenmerk "max ... W"). Raak de bollen niet aan met uw handpalm.

Betekenis van symbolen:

Op het product en op de verpakking staan alle toepasselijke markeringen voor lampen:
- laagspanning, veilig voor de gebruiker
- wisselstroom
- Hz frequentie (Hertz)
- V spanning (Volt
- W vermogen (Watt)
- Minimale afstand van de lamp tot een verlicht object (meters)
- De exacte afstand is op de lampbehuizing.
- Gebruik het niet zonder lenzen, als het beschadigd is, vervang het dan
- Verlichting bestemd voor gebruik met halogeenlampen.
- Gebruik alleen binnenshuis.
- (op de grond gemonteerd)