

**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ  $E_b > 10\%$  ; Grupa BIII; SZKLIWIONE (GL)**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

PŁYTKI CERAMICZNE DO WYKŁADANIA ŚCIAN WE WNĘTRZACH, W BUDYNKACH ORAZ ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

**Producent:**

Ceramika Color Sp. z o.o.; Kopaniny 11b; 26-200 Końskie

**System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

SYSTEM OCENY: 4

**Norma zharmonizowana:**

EN 14411:2012

**Deklarowane właściwości użytkowe**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	A1
<b>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</b>	
- Ołów	NPD
- Kadm	NPD
- inne	NPD
<b>Siła wiązania / adhezji dla:</b>	
- kleje cementowe	NPD
- kleje dyspersyjne	NPD
- kleje z żywic reaktywnych	NPD
- zaprawa murarska	NPD
<b>Trwałość, dla:</b>	
- zastosowań wewnętrznych:	spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

**Magdalena Bąk**  
**MAGDALENA BĄK**  
Kierownik Działu Kontroli Jakości

w Końskie, 10.01.2022r.