

**KARTA INFORMACYJNA**
INFORMATION SHEETDane energetyczne wg załącznika IV ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1253/2014
Energy data according to IV COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014

Nazwa dostawcy / <i>Supplier's name</i>	Adeo Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN - France
Identyfikator modelu producenta / <i>Supplier's model identifier</i>	LMKW3S125, LMKW3S125CZ, LMKW3S125H, LMKW3S125T, LMKW3S125W

Jednostkowe Zużycie Energii JZE / klasa [kWh/m ² /rok] / <i>Specific Energy Consumption class SEC / class [kWh/m²/yr]</i>			
Rodzaj sterowania <i>Type of control</i>	Klimat / <i>Climate</i>		
	Chłodny / <i>Cold</i>	Umiarkowany / <i>Average</i>	Ciepły / <i>Warm</i>
Sterowanie ręczne * <i>/ Manual control *</i>	-24,7 / C	-11,4 / E	-3,7 / F
Sterowanie czasowe ** <i>/ Time control **</i>	-28,3 / B	-13,3 / E	-4,7 / F
Centralne sterowanie według zapotrzebowania*** <i>/ Central control by demand ***</i>	-49,6 / A+	-24,6 / C	-10,2 / E

Deklarowany typ / <i>Declared type</i>	SWM jednokierunkowy / <i>UVR unidirectional</i>
Rodzaj napędu / <i>Type of drive</i>	Jednobiegowy / <i>Single-speed</i>
Rodzaj układu odzysku ciepła / <i>Type of heat recovery system</i>	Brak / <i>No</i>
Sprawność cieplna odzysku ciepła / <i>Thermal efficiency of heat recovery at reference air flow</i>	Nie dotyczy / <i>Not applicable</i>
Maksymalna wartość natężenia przepływu / <i>Maximum flow rate</i>	120 [m ³ /h]
Pobór mocy napędu wentylatora, w tym wszystkich układów sterowania silnika, przy maksymalnym natężeniu przepływu <i>Electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate</i>	9 W
Poziom mocy akustycznej (L _{WA}), (przy maksymalnej wydajności) <i>/ Sound power level (L_{WA}), (at maximum air flow)</i>	49 dB(A) (ISO 3744)
Wartość odniesienia natężenia przepływu / <i>Reference flow rate</i>	0,03 m ³ /s
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia / <i>Reference pressure difference</i>	0 Pa
Jednostkowy pobór mocy JPM / <i>Specific Power Input SPI</i>	0,075 W/(m ³ /h)
Czynnik rodzaju sterowania / <i>Control factor</i>	1 *
	0,95 **
	0,85 ***
Rodzaj sterowania / <i>Control typology</i>	Sterowanie ręczne * / <i>Manual control *</i> Sterowanie czasowe ** / <i>Time control **</i> Centralne sterowanie według zapotrzebowania*** / <i>Central control by demand ***</i>
Deklarowany współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza MISC / <i>Maximum internal leakage rates MISC</i>	Nie dotyczy / <i>Not applicable</i>
Deklarowany współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza MISC / <i>Maximum external leakage rates MISC</i>	Nie dotyczy / <i>Not applicable</i>
Stopień mieszania / <i>Mixing rate</i>	Nie dotyczy / <i>Not applicable</i>
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra / <i>Position and description of visual filter warning</i>	Nie dotyczy / <i>Not applicable</i>
Adres strony internetowej / <i>Internet address</i>	www.leroymerlin.pl
Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia +20Pa i -20Pa <i>Airflow sensitivity to pressure variations at +20Pa and -20Pa</i>	Nie dotyczy / <i>Not applicable</i>
Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku / <i>Indoor / outdoor air tightness</i>	Nie dotyczy / <i>Not applicable</i>

* wersja / *version*: LMKW3S125, LMKW3S125CZ, LMKW3S125W** wersja / *version*: LMKW3S125T*** wersja / *version*: LMKW3S125H