

Nr KDWU - 047 z 02.01.2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *BITUMICZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI*.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *Lepik asfaltowy*.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Wyrób jest przeznaczony do: przyklejania pap asfaltowych do podłoża betonowego oraz do sklejania pap między sobą w wielowarstwowych izolacjach wodochronnych, przyklejanie na zimno płyt styropianowych do stalowych blach trapezowych i stropów betonowych przy wykonywaniu ociepleń i pokryć dachowych. Klejenie pap do istniejącego pokrycia dachowego, podklejania nosków gontów, podklejanie opierzeni przy obróbkach blacharskich, do uszczelniania szczelin wokół kominów.*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI; WSPÓLNA 21.*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7.*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: *PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”*  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych, Nr AB 008.*
- 7b. Krajowa ocena techniczna: *nie dotyczy*  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria:
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi **
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Wyrób barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych, w temp 23°C, daje się łatwo rozprowadzać na podłożu	
Spływność w temp. 60± 2°C, przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h, papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Brak przesunięcia papy i wycieku lepiku	
Giętkość przy przeginianiu na walcu o średnicy 30 mm, w temp. -5°C	Brak rys i pęknięć	
Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	0,5	
Zdolność klejenia papy do papy, N, nie mniej niż	150	

**BITUMICZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI**

Temperatura zapłonu, wg Pensky'ego – Martensa, °C, nie mniej niż	Od 32 do 40	
--	-------------	--

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)  
*Czarkiewicz Mar 02.01.2014*  
.....  
(miejsce i data wydania)

**"Soudal" Sp. z o.o.**  
Kierownik Działu Technicznego

*Michał Sawicki*  
.....  
(podpis)