

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL SEMI-PRO 2 PORTES 16M² - RÉF : SERSP3216

STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 4m x largeur extérieure 4m = 16m ²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2,3m
PIED DROIT	50cm
MATIÈRE	Structure 100% Acier Galvanisé
ARCEAUX	Diamètre 32mm / épaisseur 1,1mm
STRUCTURE	4 arceaux 7 barres longitudinales 2 barres transversales
RENFORTS	4 jambes de force situées aux angles 2 barres transversales sur chaque pignon, de chaque côté des portes
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	2 x 1,5m + 1 x 1m
ÉQUIPEMENTS	2 portes sur charnières équipées d'une poignée et d'un arrêt de porte (une porte par pignon) Caches-écrous pour protéger la bâche
PORTE	Largeur 1m x hauteur 1,93m
MONTAGE	Serre livrée en kit, montage simple et rapide grâce à l' OUTILLAGE FOURNI
GARANTIE STRUCTURE	 4 ANS
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL SEMI-PRO 2 PORTES 16M² - RÉF : SERSP3216

BÂCHE

MATIÈRE	Polyéthylène (PE)
ÉPAISSEUR	<u>Deux qualités de bâche au choix :</u> - Bâche thermique 7 couches translucide de haute qualité 200 microns (200g/m²). Une bâche thermique permet de réduire les pertes de chaleur : elle laisse entrer les rayons lumineux du soleil de manière unidirectionnelle. Vous profitez de périodes de récoltes prolongées. ou - Bâche thermique DIFFUSANTE 7 couches translucide de haute qualité 200 microns (200g/m²). Une bâche thermique diffusante permet d'optimiser la diffusion de la lumière (>90%) et d'éviter les ombres portées. Vous obtenez ainsi une meilleure homogénéité de la lumière, de la chaleur, et un meilleur développement de vos plantations. <i>NB : Une bâche translucide 7 couches est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i>
PROTECTION ANTI-UV	 Notre bâche a été testée par un organisme indépendant, la Société Générale de Surveillance (SGS), qui l'a certifiée UPF50+.UPF50+ signifie que 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués.
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	Corps : 1 bâche de 4,5 x 7,8m Pignons/façades : 2 bâches de 3,10 x 4,5m Doubles-portes : 2 bâches de 2,3 x 1,4m
FIXATION	Solides et larges clips en plastique INCLUS
ÉQUIPEMENTS	Retour au sol de 75cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche
GARANTIE BÂCHE	 5 ANS contre les UV
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL SEMI-PRO 2 PORTES 16M² - RÉF : SERSP3216

INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	Environ 2h à 2 personnes (préparation incluse)
CONDITIONNEMENT	Un carton de 163 x 43 x 17cm (48,2 kg) Un carton de 158 x 36 x 17cm (27,8 kg) Un colis de bâches de 135 x 25 x 20cm (20 kg) Soit 3 colis pour un poids total de 96 kg

