FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL SEMI-PRO 2 PORTES 18M² - RÉF : SERSP32-18

STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 6m x largeur extérieure 3m = 18m²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2m
PIED DROIT	50cm
MATIÈRE	Structure **100% Acier Galvanisé**
ARCEAUX	**Diamètre 32mm / épaisseur 1,1mm**
STRUCTURE	5 arceaux 7 barres longitudinales 2 barres transversales
RENFORTS	**4 jambes de force** situées aux angles 2 barres transversales sur chaque pignon, de chaque côté des portes
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	4 x 1,5m
ÉQUIPEMENTS	**2 portes sur charnières** équipées d'une **poignée** et d'un **arrêt de porte** (une porte par pignon) **Caches-écrous** pour protéger la bâche
PORTE	Largeur 1m x hauteur 1,93m
MONTAGE	Serre de jardin livrée en kit, **montage simple et rapide** grâce à l'**OUTILLAGE FOURNI**
GARANTIE STRUCTURE	**4 ANS**
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

France-Serres.com – France Diffusion SAS – Z.A. de Bel Orme – 22970 Ploumagoar
Tél 02.96.92.09.85 – contact@france-diffusion.com

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL SEMI-PRO 2 PORTES 18M² - RÉF : SERSP32-18

BÂCHE

MATIÈRE	**Polyéthylène** (PE)
ÉPAISSEUR	<u>**Deux qualités de bâche au choix :**</u> - Bâche **thermique 7 couches** translucide de **haute qualité 200 microns** (200g/m²). Une bâche thermique permet de réduire les pertes de chaleur : elle laisse entrer les rayons lumineux du soleil de manière unidirectionnelle. Vous profitez de périodes de récoltes prolongées. **ou** - Bâche **thermique DIFFUSANTE 7 couches** translucide de **haute qualité 200 microns** (200g/m²). Une bâche thermique diffusante permet d'optimiser la diffusion de la lumière (>90%) et d'éviter les ombres portées. Vous obtenez ainsi une meilleure homogénéité de la lumière, de la chaleur, et un meilleur développement de vos plantations. *NB : Une bâche translucide 7 couches est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.*
PROTECTION ANTI-UV	Notre bâche a été testée par un organisme indépendant, la Société Générale de Surveillance (SGS), qui l'a certifiée **UPF50+.UPF50+ signifie que 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués**.
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	Corps : 1 bâche de 7,5 x 7,8m Pignons/façades : 2 bâches de 3,10 x 4,5m Doubles-portes : 2 bâches de 2,3 x 1,4m
FIXATION	Solides et larges **clips en plastique INCLUS**
ÉQUIPEMENTS	**Retour au sol de 75cm** pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche
GARANTIE BÂCHE	**5 ANS** contre les UV
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL SEMI-PRO 2 PORTES 18M² - RÉF : SERSP32-18

INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	Environ 2h à 2 personnes (préparation incluse)
CONDITIONNEMENT	Un carton de 158 x 36 x 17cm (52,2 kg) Un carton de 158 x 30 x 17cm (32,8 kg) Un colis de bâches de 135 x 25 x 20cm (20 kg) Soit 3 colis pour un poids total de 105 kg



