



Déclaration de Performance
N° 270-194318-1

1. Parquet contrecollé Gamme B19, D19, E19 de 14,5mm sur support HDF avec parement de 3,3mm à pose flottante ou collée
2. Utilisation en usage intérieur
3. Berry Wood – La Parqueterie RD 2144 – F-03360 MEAULNE VITRAY
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
5. Norme EN 14342: 2013

EUROFINS
Smedeskovvej 38
DK-8464 GALTEN

- Rapport
392-2018-00411601_E_FR : produit huilé
392-2018-00411602_E_FR : produit vernis

FCBA
Allée de Boutaut – BP 227
F-33028 Bordeaux Cedex

- Rapport de mission
2015.349.0334

6. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performances	Référence	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu en lien avec : - Masse volumique moyenne minimale - L'épaisseur hors tout minimale - Les conditions d'utilisation	D _{fl} -s1 780kg/m ³ 14,5mm Collé au support ou sans lame d'air	CWFT	EN 14342: 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	FCBA	402/15/1128C/5 2015.349.0334
Glissance	NPD		EN 14342: 2013
Teneur en pentachlorophénol	<5ppm		
Dégagement d'autres substances dangereuses: - Emission de COV (décret n°2011-321) - Emission CMR 1 et 2 (arrêté n° DEVP0910046A)	A+ <1µg/m ³		
Conductivité thermique	0,174 (W/K.m)		
Durabilité biologique	Classe 1		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant ci-dessus.

Signature pour le fabricant en son nom par:
M. Valéry MALAVIELLE – Responsable Qualité/Environnement

Le 22 novembre 2018 à MEAULNE