El aparato no se pone en marcha.	El bloqueo no funciona completamente.	Compruebe que el botón de bloqueo esté totalmente hacia adelante antes de mover el gatillo principal.
	Cable no enchufado.	Enchufe el cable en una toma de corriente que funcione.
	El fusible del circuito está fundido.	Cambie el fusible del circuito. (Si el producto hace fundir en continuación el fusible del circuito, deje de utilizarlo inmediatamente y llévelo a un centro de servicios o de asistencia técnica autorizado de BLACK+-DECKER)
	Se activa el interruptor de desconexión.	Restablezca el disyuntor. (Si el producto activa en continuación el disyuntor, deje de utilizarlo inmediatamente y llévelo a un centro de servicios o de asistencia técnica autorizado de BLACK+DECKER)
	El cable o el interruptor están dañados.	Haga cambiar el cable o el interruptor en un centro de servicios o de asistencia técnica autorizado de BLACK+-DECKER.

Datos técnicos

		BEHTS551 Tipo 1
Tensión	V_{CA}	230
Potencia de entrada	A	650
Recorrido de las hojas (sin carga)	$min.^{-1}$	1840
Longitud de las cuchillas	cm	60
Distancia de las hojas	mm	25
Tiempo de frenado de la cuchilla	s	<1
Corte máx. cuchilla de sierra	mm	35
Peso	kg	3.1

Nivel de presión acústica de acuerdo con la norma EN 62841:
Nivel de presión acústica en la posición del operador (L_{pA}) 87,5 dB(A), incertidumbre (K) 1,1 dB(A)
Potencia acústica (L_{WA}) 98,5 dB(A), incertidumbre (K) 1,3 dB(A)

Valores totales de vibración (suma vectorial triaxial) de acuerdo con la norma EN 62841:
Valor de emisión de vibraciones ($a_{h,D}$) 3,8 m/s^2, incertidumbre (K) 1,5 m/s^2

Declaración de conformidad CE

DIRECTIVA DE MÁQUINAS
DIRECTIVA SOBRE EL RUIDO EXTERIOR

CE

BEHTS551 – Cortasetos

Black & Decker declara que los productos descritos en “datos técnicos” cumplen las siguientes normas:
2006/42/CE, EN 62841-1:2015; EN 62841-4-2:2019

2000/14/CE, Cortasetos, Anexo V, DEKRA Certification B.V.
Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Países Bajos
N.º de ID del organismo notificado: 0344
Nivel de presión acústica de emisión medido (LpA) 87,5 dB(A); incertidumbre K: 1,1 dB(A)
Potencia acústica garantizada (LwA) 100 dB(A)

Estos productos también cumplen con la Directiva 2014/30/UE y 2011/65/UE.
Para más información, póngase en contacto con Black & Decker en la siguiente dirección o consulte la parte posterior del manual.

El abajo firmante es el responsable de la compilación del archivo técnico y realiza esta declaración en representación de Black & Decker.



Becky Cotsworth
Director – Grupo de productos para exteriores
Black & Decker Europa, 270 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 4DX
Reino Unido
11/10/2019

Garantía

Black & Decker confía en la calidad de sus productos y ofrece a los consumidores una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía es adicional a sus derechos legales y no los menoscaba en modo alguno. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y del Área de Libre Comercio Europea.
Para reclamar la garantía, la reclamación se debe presentar de conformidad con las condiciones de Black & Decker. Tendrá que adjuntar un justificante de compra al vendedor o al agente técnico autorizado.