Panneaux de bardage décoratifs stratifiés HPL
(Haute Pression Compact)

10* ANS GARANTIE

HYCOLAM® *ARCHIFACADE*

Utilisation :

- Aménagements extérieurs
- Décoration
- Réalisation de garde-corps
- Signalétique
- Panneau d'affichage
- Habillage durable de façades, de balcons

Avantages :

- Facilité & rapidité de mise en œuvre
- Sans entretien
- Esthétique
- Robustesse
- Durabilité exemplaire
- Stabilité du coloris dans le temps
- Résistance aux chocs et aux rayures
- Résistance aux solvants
- Usinage facile
- Haute résistance

** Garantie aux chocs Q4 (cf. notre guide d'installation)*

Formats disponibles : 3050 x 1300 mm – 608 x 1300 mm

Epaisseur disponible : 6 mm

Poids : 8,7 kg/m²

Coloris disponibles : Crème – Gris anthracite – Gris quartz – Noir

Composition :

HYCOLAM® *ARCHIFACADE* est un stratifié compact haute pression (HPL) composé de fibre papetière imprégnée de résine phénolique.
La face décor est traitée anti-UV, avec une surface de protection renforcée de résine mélamine et de résine polyuréthane acrylique pour améliorer la tenue aux intempéries. Les panneaux sont filmés sur la face décor avec un film polyéthylène.

Caractéristiques techniques :

	Propriétés	Méthode	Unité	Valeurs
Propriétés Générales	Densité		g/cm³	1.45
	Conformité	Norme EN 438-6		
	Certification	Reach et RoHs		
	Expansion linéaire		mm/m	2.5
Propriétés Thermiques	Résistance		°C	-40° à +130 °
	Emission de formaldéhyde			E1
Propriétés Spéciales	Comportement au feu	Euroclasse		B s1, d0
Tolérances Dimensionnelles	Longueur/largeur	+/- 5 mm		
	Epaisseur	+/- 0.4 mm		

SEDPA

ZI des Bois – BP 9 – 6 rue du Tilleul – 59840 PERENCHIES
Tél. 03.20.00.99.00 – Fax : 03.20.00.99.29 – www.sedpa.com