

• Laisser s'écouler au minimum 24 heures avant mise en service.

* Même fabricant
IMPORTANT : Ne pas laisser le POLYTROL® en excès former une pellicule en séchant. L'éliminer en temps opportun. C'est le POLYTROL® absorbé par le support qui conduit au résultat souhaité.

GEBRUIKSAANWIJZING VOORBEHANDELEN VAN HET OPPERVLAK

Het te behandelen oppervlak moet vet- en siliconenvrij zijn. Oppervlakken reinigen met een ontvetter, bij voorkeur met MULTIFUNCTIONELE REINIGER PRO*. Oppervlak goed afspoelen met zoet-/leidingwater en 24 uur laten drogen.

AANBRENGEN POLYTROL®
Breng POLYTROL® DUN(!) op het oppervlak aan met een zachte doek (eventueel kwast). Zorg voor een gelijkmatige verdeling. Laat de POLYTROL® 5-10 minuten intrekken (nooit langer dan 20 minuten!). Hierna de overtollige POLYTROL® die niet is ingetrokken verwijderen met een schone, pluisvrije doek. POLYTROL® mag nooit een filmlaag vormen. Eventueel herhalen, totdat er een egale glans is ontstaan.

**KUNSTSTOF (PLASTIC)
OPPERVLAKKEN**
Na het afnemen van de overtollige POLYTROL®

zal direct de originele kleur van het object terugkeren. Echter, om kleur en conservering te waarborgen is herhaling van de behandeling wenselijk. Eventueel nabehandelen met een schone, pluisvrije doek verhoogt de glans.

ONGEVERFDE METALEN OPPERVLAKKEN

Om glans van o.a koper en brons te behouden behandel deze oppervlakken met een zeer fijn stukje staalwol gedrenkt in POLYTROL®. Verwijder na ongeveer 10-15 minuten de overtollige POLYTROL®. Ook geanodiseerd aluminium wordt weer als nieuw door bovengenoemde behandeling. POLYTROL® vertraagt corrosie en aanslag op alle ongelakte metalen en houdt ze glanzend bij regelmatig onderhoud met POLYTROL®.

SPECIALE TOEPASSINGEN
POLYTROL® kan worden gebruikt voor het herstellen van de kleur van de meeste soorten kunststof en plastic (bijv. bumpers en spiegels van auto's, tuinmeubelen e.d.), leisteen, terracotta en andere poreuze oppervlakken.

WAARSCHUWING
Breng POLYTROL® nooit aan op warme oppervlakken of in direct zonlicht. POLYTROL® dient meerdere malen in zeer dunnen lagen te worden aangebracht. Na elke laag dient de overtollige POLYTROL® te

worden verwijderd met een schone, pluisvrije doek. Hoewel dit product niet ontvlambaar is, kunnen doeken die daarin zijn gedrenkt, spontaan ontbranden als deze niet op gepaste wijze worden weggegooid. Leg de gebruikte doeken na gebruik in water of plat om te drogen voordat ze worden weggegooid.

VERWIJDEREN VAN POLYTROL®

Wanneer POLYTROL® nog niet is uitgedroogd kan terpentine als reinigingsmiddel gebruikt worden. Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie verstrekt. Reclamaties voor gebruik van de producten worden door importeur/fabrikant niet geaccepteerd, daar deze niet onder toezicht worden toegepast.

* Dezelfde fabrikant

SÉCURITÉ - VEILIGHEID SICHERHEITSHINWIJSE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

Contact: +31 0416 347958

Contact: +32 (0) 10 420 090

OWATROL INTERNATIONAL
Barcelona - Spain - www.owatrol.com

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :
DURIEU S.A. - 213, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70

04/2020

Photos : A'D'Fields

MADE IN FRANCE
Emb: 91086

3 297971 308502

Article ref. 850AA/NL



0,5 L



SPÉCIALITÉ PRÉPARATION

RÉNOVATEUR DE SUPPORTS

POLYTROL®

Plastiques, Chrome, Métal, PVC

KLEURHERSTELLER VOOR POLYESTER

kunststof, chroom, metaal, pvc

- Ravive la teinte des plastiques et gelcoats ternis.
- Redonne de l'éclat aux peintures et vernis.
- Restaure le brillant des métaux.

- Herstelt de kleur van kunststoffen en gelcoats.
- Herstelt de glans van verven en vernissen.
- Herstelt de glans van de metalen.



POUVOIR
COUVRANT
RENDEMENT
18 m²/L



TEMPÉRATURE
D'APPLICATION
GEBRUIKS
TEMPERATUUR



TEMPS D'ACTION
AVANT ESSUYAGE
INWERKTijd
10-20 min



NETTOYAGE DU
MATÉRIEL
WHITE-SPIRIT
REINIGEN
MATERIAAL
TERPENTINE

* Laissez s'écouler au minimum 24 heures avant mise en service.

* Même fabricant
IMPORTANT : Ne pas laisser le POLYTROL® en excès former une pellicule en séchant. L'éliminer en temps opportun. C'est le POLYTROL® absorbé par le support qui conduit au résultat souhaité.

 **GEBRUIKSAANWIJZING VOORBEHANDELEN VAN HET OPPERVLAK**
Het te behandelen oppervlak moet vet- en siliconenvrij zijn. Oppervlakken reinigen met een ontvetter, bij voorkeur met MULTIFUNCTIONELE REINIGER PRO®. Oppervlak goed afspoelen met zoet-/leidingwater en 24 uur laten drogen.

AANBRENGEN POLYTROL®
Breng POLYTROL® DUN(!) op het oppervlak aan met een zachte doek (eventueel kwast). Zorg voor een gelijkmatige verdeling. Laat de POLYTROL® 5-10 minuten intrekken (nooit langer dan 20 minuten!). Hierna de overtollige POLYTROL® die niet is ingetrokken verwijderen met een schone, pluisvrije doek. POLYTROL® mag nooit een filmlaag vormen. Eventueel herhalen, totdat er een egale glans is ontstaan.

KUNSTSTOF (PLASTIC) OPPERVLAKKEN
Na het afnemen van de overtollige POLYTROL®

zal direct de originele kleur van het object terugkeren. Echter, om kleur en conservering te waarborgen is herhaling van de behandeling wenselijk. Eventueel nabehandelen met een schone, pluisvrije doek verhoogt de glans.

ONGEVERFDE METALEN OPPERVLAKKEN

Om glans van o.a koper en brons te behouden behandel deze oppervlakken met een zeer fijn stukje staalwol gedrenkt in POLYTROL®. Verwijder na ongeveer 10-15 minuten de overtollige POLYTROL®. Ook geanodiseerd aluminium wordt weer als nieuw door bovengenoemde behandeling.

POLYTROL® vertraagt corrosie en aanslag op alle ongelakte metalen en houdt ze glanzend bij regelmatig onderhoud met POLYTROL®.

SPECIALE TOEPASSINGEN
POLYTROL® kan worden gebruikt voor het herstellen van de kleur van de meeste soorten kunststof en plastic (bijv. bumpers en spiegels van auto's, tuinmeubelen e.d.), leisteen, terracotta en andere poreuze oppervlakken.

WAARSCHUWING
Breng POLYTROL® nooit aan op warme oppervlakken of in direct zonlicht. POLYTROL® dient meerdere malen in zeer dunnen lagen te worden aangebracht. Na elke laag dient de overtollige POLYTROL® te

worden verwijderd met een schone, pluisvrije doek. **Hoewel dit product niet ontvlambaar is, kunnen doeken die daarin zijn gedrenkt, spontaan ontbranden als deze niet op gepaste wijze worden weggegooid. Leg de gebruikte doeken na gebruik in water of plat om te drogen voordat ze worden weggegooid.**

VERWIJDEREN VAN POLYTROL®

Wanneer POLYTROL® nog niet is uitgedroogd kan terpentine als reinigingsmiddel gebruikt worden. Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie verstrekt. Reclamaties voor gebruik van de producten worden door importeur/fabrikant niet geaccepteerd, daar deze niet onder toezicht worden toegepast.

* Dezelfde fabrikant

SÉCURITÉ - VEILIGHEID SICHERHEITSHINWIJSE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. **EN CAS D'INGESTION :** rincer la bouche. **NE PAS faire vomir.** Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.** Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.** Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

 Contact: +31 0416 347958

 Contact: +32 (0) 10 420 090

OWATROL INTERNATIONAL
Barcelona - Spain - www.owatrol.com

 **CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :**
DURIEU S.A. - 210, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70

04/2020



Photos : AD/Fields

MADE IN FRANCE
Emb: 91086



SPÉCIALITÉ PRÉPARATION

RÉNOVATEUR DE SUPPORTS

POLYTROL®

Plastiques, Chrome, Métal, PVC

KLEURHERSTELLER VOOR POLYESTER

kunststof, chroom, metaal, pvc

- Ravive la teinte des plastiques et gelcoats ternis.
- Redonne de l'éclat aux peintures et vernis.
- Restaure le brillant des métaux.

- Herstelt de kleur van kunststoffen en gelcoats.
- Herstelt de glans van verven en vernissen.
- Herstelt de glans van de metalen.



POUVOIR COUVRANT RENDREMENT 18 m²/L



TEMPERATURE D'APPLICATION GEBRUIKS-TEMPERATUUR



TEMPS D'ACTION AVANT ESSUYAGE INWERKTijd 10-20 min



NETTOYAGE DU MATERIEL WHITE-SPIRIT REINIGEN MATERIAAL TERPENTINE

0,5 L



PROPRIÉTÉS

- Ravive la teinte et l'aspect des plastiques et gelcoats ternis (pare-chocs autos, coques de bateaux, meubles de jardin, volets).
- Régénère marbres, carrelages, pierres tombales, ardoises, terres cuites, dalles dont la coloration s'est altérée avec le temps.
- Redonne de l'éclat aux peintures et vernis ayant souffert des intempéries.
- Restaure le brillant et assure la protection des métaux polis ou chromés : alu, chrome, laiton, bronze...
- Sans silicone.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Traiter par étapes des surfaces réduites pour éviter un séchage incontrôlé du POLYTROL®.
- Éviter d'appliquer le POLYTROL® sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Bien que le produit ne soit pas inflammable, les chiffons imbibés ne doivent pas être jetés directement à la poubelle (risques d'auto-inflammation) ; après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, avant de les jeter.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Toujours s'assurer que les surfaces sont propres et exemptes de taches de graisse, de silicone, et toujours sèches. Si un nettoyage est nécessaire, employer sur métal un solvant ou un mélange eau + détergent, sur pierre et plastique de préférence du NET-TROL®. Rincer parfaitement puis laisser sécher au minimum 12 heures.

APPLICATION

- Appliquer une couche de POLYTROL® au pinceau souple (pour les surfaces métalliques poncer soigneusement avec de la laine d'acier très fine, bien imbibée de POLYTROL®).
- Laisser agir de 10 à 20 minutes puis éliminer le produit en excès en l'essuyant avec un chiffon propre non pelucheux ou du papier absorbant. Ne pas laisser sécher le produit avant essuyage.