

SEMIN

SEMIN

CE 78

RAPIDE 4 HEURES

COLLE-ENDUIT

POUR JOINTS



POIDS NET 5 KG

CE
07
CE 78 - 4 HEURES

Société SEMIN
1a, rue de la gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER

3B - EN 13963 :
septembre 2005
Matériaux de jointoiment
pour plaques de plâtre

Réaction au feu : A1
Résistance à la flexion : PND
DoP N°: 3585502002259
Disponible sur www.semin.com

F COLLE-ENDUIT POUR BANDES A JOINT

Bandes associées : MARCO PAPER - SOROPA - SEMIN

EMPLOIS VISÉS. Traitement des joints : des ouvrages en plaques définis au DTU n° 25.41 et DTU 25.42 (cloisons, plafonds et habillages), des complexes et sandwichs de doublage plaques de plâtre/isolant, des cloisons en plaques sur réseau.

APPLICATION. Se reporter à la fiche technique.

PREPARATION. Gâchage : verser lentement 1 kg de poudre dans environ 0,42 litre d'eau. Malaxage : main ou machine. Durée d'utilisation : 4 heures.
Température d'utilisation supérieure à 5° C.

DUREE D'UTILISATION. 9 mois, à compter de la date ci-contre en emballage d'origine, conserver à l'abri de l'humidité.

POIDS NET 5 KG - APPLICATION MANUELLE

D FUGENFÜLLER ZUM EINLEGEN VON FUGENBAND

GB ADHESIVE COATING FOR JOINT TAPE

NL PLEISTER VOOR VOEGEN VAN GIPSPLATEN MET BANDEN

I INTONACO E COLLA PER GIUNTURE

E PASTA DE AGARRE PARA JUNTAS


P REBOCO PARA JUNTAS DE PLACAS DE GESSO

PL GIPS SZPACHLOWY DO ŁĄCZENIA PŁYT ZA POMOCĄ TAŚMY

R ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ



SEMIN
1a, rue de la Gare
F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. : (0033) 3.82.83.53.57
Fax : (0033) 3.82.83.93.33
www.semin.com - E-mail : mail@semin.com




POIDS NET 5 KG



Cette marque certifie que le produit présente de façon régulière les qualités ayant justifié l'Avis Technique N° 9/09-881 formulé sur le système CE 78 RAPIDE pour les conditions ci-après :
EMPLOIS VISÉS : Traitement des joints entre plaques de parement à bords amincis.
APPLICATION : Se reporter à l'Avis Technique N° 9/09-881.
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES : Se reporter au certificat en vigueur.
REFERENTIEL : RT 08.
CSTB - 84, Av. Jean-Jaurès - Champs-sur-Marne
77447 MARNE-LA-VALLÉE cedex 2

UTILISATION
4 h

SECHAGE
4/8 h



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).