



DoP No: H2 0001



Aduro A/S, Beringvej 17, 8361 Hasselager
www.aduro.dk / aduro.no / adurofire.de

17

EN 13240: 2001/ A2:2007

Aduro H2

Brændeovn egnet til interval fyring /

The stove is recommended for intermittent use / Zeitbrandfeuerstätte

Brændeovnen kan tilsluttes røggassamledning /

The stove can be used by shared flue /

Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig

Afstand til brændbart materiale / Distance to combustible material /

Abstand zu brennbarem Material

- bagvæg / behind / hinten 15,0 cm

- sidevæg / at side / seitlich 45,0 cm

- møbleringsafstand / distance to furniture /

Möblierungsabstand 90,0 cm

- hjørne montering/ corner mounted/ eckmontage 20,0 cm

CO-emission 0,099 %

Lavlast / reduced output / Teillast

Røggastemperatur / Temperature of exhaust gasses /

Abgastemperatur 228 °C

Lavlast / reduced output / Teillast

Termisk effekt / Thermal effect / Wärmeleistung 7 kW

Lavlast / reduced output / Teillast

Energieeffektivitet / Energy efficiency / Wirkungsgrad 81,0 %

Lavlast / reduced output / Teillast

Brændselstyper / Solid fuel / Brennstoffe Træ/ Wood/ Holz

Strømforbrug/ Power consumption/ Stroh Verbrauch 0 Wh

Følg brugsvejledningen og brug kun anbefalede brændsler /

Follow the user manual and use only recommended solid fuel / Bitte lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung und benutzen Sie nur das empfohlene Heizmaterial.

EN 14785: 2006

**Pillebrændeovn til
brændefyring**

15,0 cm

45,0 cm

90,0 cm

20,0 cm

0,0024%

0,0078%

210 °C

146 °C

6,8 KW

3,4 KW

87 %

87 %

Træpiller/ pellets / Holz Pellet 6 mm

33 W

Production No.