

### MODALITES DE POSE :

- Lors de la pose, veillez à bien mélanger les dalles ou pavés de plusieurs palettes.
- Prévoir une pente minimum de 1,5 à 2%.
- Fractionnez la dalle béton ainsi que la chape de pose pour une pose scellée.
- Ne pas poser sur une dalle en béton qui ne respecte pas les pentes minimales, sans joints de dilatation et âgée d'au moins 2ans.
- Prévoir un drainage et une évacuation des eaux selon les DTU.
- De proscrire une pose jointive ou en butée en périphérie
- D'utiliser obligatoirement des mortiers colles de type amélioré C25 et des mortiers joints préconisés par les fabricants de colle et ayant les normes NF.

### NETTOYAGE-ENTRETIEN-SECURITE :

- Le nettoyage du chantier doit se faire avec des produits non acide ( chlorhydrique ou autres), et sans JAMAIS employer de nettoyeur haute pression.
- L'entretien ultérieur du dallage devra également respecter les conseils cités sur le paragraphe précédent
- Pour les produits à utiliser, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur, qui saura vous conseiller.
- Une fois nettoyés, nos produits nécessitent la protection d'un hydrofuge, dans certains cas et hydro-oléofuges dans d'autres.

### A NOTER :

Nos produits étant fabriqués de façon artisanale, les dimensions peuvent faire l'objet de légères variations sans nuire à l'aspect ou à la solidité de l'ensemble.

D'autre part, par définition, notre garantie se limite à la qualité intrinsèque des produits et non à leur mise en œuvre.

Le dallage est fabriqué à partir de produits naturels qui peuvent entraîner des différences de teintes et de nuances.

De plus, un phénomène naturel appelé efflorescences peut marquer dalles et margelles.

Cette réaction chimique du ciment ne modifie en rien les caractéristiques techniques et la qualité des produits.

Les traces blanchâtres disparaissent avec l'usage et l'eau de pluie.