

ADURO HYBRIDE H1 - H2 - H5



Appareil Hybride
fonctionnant alternativement
au bois
ET
aux granulés.

Tubage isolé dans conduit
boisbeaux traditionnels

HAUTEUR PRECONISEE FABRICANT

La hauteur totale du conduit de fumée doit être impérativement de **3 mètres minimum** (hors conduit de raccordement)

CONDUIT de RACCORDEMENT en Ø150

POSITION du terminal en ZONE 1 seule AUTORISEE

ADAPTER LE TYPE D'ARRIVEE D'AIR



Se raccorder directement sur poêle ou possibilité de prendre l'air dans la pièce , en respectant les règles de la notice

VALEUR TIRAGE OBLIGATOIRE à relever :

18 à 25 Pa à chaud pour un fonctionnement correct (sinon DraftOptimiser ou Regulateur selon les besoins)
5 Pa à froid mini à l'allumage

INSCRIPTION SUR LE CLOUD par l'artisan OBLIGATOIRE, avec les renseignements nécessaires

Implantation selon
DTU 24.1



ZONE 1

Obligatoire pour Poêle à granulés Mixte /Hybride
Dépassement obligatoire du faitage de 40 cm et jusqu'à 8 m autour du conduit de fumée

Tubage Conduit de Fumée ou DPI	Ø 150 mm	Ø 180mm	Ø 200mm
Hauteur mini (total)	4 m	4 m	Retuber en 150
Hauteur maxi (total)	10 m	9 m	
Arrivée d'air comburant Ø 80 Raccordée directement au poêle , fortement conseillé Gainage Ø 100 ou Ø120 si longueur sup à 0,5 m 3 mètres maxi	⚠	Pour les conduits existants traditionnels (boisbeaux -briques), il est impératif de tuber avec un conduit flexible isolé . Pour les conduits métalliques, si besoin, il faut changer la section selon le tableau ci dessus en retubant le conduit	
	⚠	Selon les cas, si la mesure du tirage n'est pas conforme, il est impératif d'utiliser alors soit un DraftOptimiser pour augmenter et réguler le tirage soit un régulateur de tirage pour le réduire. Voir Notice constructeur	
	⚠	Pose obligatoire par un artisan partenaire ADURO TEAM, selon le protocole ADURO/LM	
Prise d'air interdite dans le vide sanitaire. Exception si le vide sanitaire est très bien ventilé par une ouverture sur l'extérieur d'au minimum 500 cm²	A	Arrivée d'air raccordée directement à l'appareil recommandée	
	B	Arrivée d'air dans la pièce au plus proche de l'appareil	
	C	Arrivée d'air par le conduit concentrique	

ZONE 2

Conduit de fumée en rampant, sans dépassement du faitage

Particularité

ZONE 2 INTERDITE

ZONE 3

Conduit Concentrique en sortie façade

Particularité

ZONE 3 INTERDITE