

Déclaration des performances

DoP N° 0003-02

1. Code d'identification unique du produit type :

M - HR (Isover Bâtiment – Membranes – Membranes Hygrorégulantes)

Dénominations commerciales : VARIO KM DUPLEX UV – VARIO XTRA - VARIO XTRA BAND (voir étiquette produit)

2. Usage(s) prévu(s) :

Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur

3. Fabricant :

Saint-Gobain Isover

Les Miroirs – 18 avenue d'Alsace – 92096 La Défense Cedex

www.isover.fr

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Système 3

6. a/ Norme harmonisée :

EN 13984:2013

Organisme(s) notifié(s) :

Le Technicky A Skusobny Utav Stavebny, N.O. (Organisme notifié n° 1301) a réalisé une détermination de produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.

Il a délivré les rapports d'essais correspondants.

b/ Document d'évaluation européen : Non applicable

Evaluation technique européenne : Non applicable

Organisme d'évaluation technique : Non applicable

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances		EVCP
	VARIO KM DUPLEX UV	VARIO XTRA – VARIO XTRA BAND	
Etanchéité à l'eau	Conforme	Conforme	3
Résistance au choc	NPD	NPD	3
Durabilité Facteur de résistance à la vapeur d'eau après vieillissement artificiel	Conforme	Conforme	3
Résistance aux produits chimiques	NPD	NPD	3
Résistance à la déchirure	Sens longitudinal > 50 N Sens transversal > 50 N	Sens longitudinal > 40 N Sens transversal > 40 N	3
Résistance du joint	NPD	NPD	3
Facteur de résistance à la vapeur d'eau	Sd = 0.2 à 4 m	Sd = 0.4 à 25 m	3
Propriétés en traction	Résistance en traction - sens longitudinal > 100 N/50 mm Résistance en traction - sens transversal > 100 N/50 mm Allongement – sens longitudinal > 50 % Allongement – sens transversal > 50 %	Résistance en traction - sens longitudinal > 100 N/50 mm Résistance en traction - sens transversal > 100 N/50 mm Allongement – sens longitudinal > 20% Allongement – sens transversal > 50%	3
Réaction au feu	E	E	3
Substances dangereuses	NPD	NPD	3

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Dirk De Meulder
Directeur Général Isover

A Suresnes, le 26/02/2016

