

Comment Installer une fontaine murale ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Crayon
- Mètre
- Tournevis
- Truelle
- Auge
- Scie à métaux
- Pince coupe-tube
- Clé à molette
- Clé plate
- Pistolet extrudeur

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Fontaine murale
- Raccord de robinet extérieur
- Ruban au téflon
- Tuyau polyéthylène
- Colle PVC
- Mortier-colle
- Mastic-colle polyuréthane
- Bonde d'évacuation
- Vanne d'arrêt avec robinet de purge

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Déclinée en de multiples modèles, la fontaine murale se compose d'une vasque surmontée d'un fronton vertical, équipé d'un robinet. Adossée contre un mur, elle offre un point d'eau pratique pour arroser les plantes et beaucoup plus esthétique qu'un simple robinet.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROYMERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 1

Préparer les raccords

L'arrivée d'eau

- Avant la pose, vous devez prévoir l'arrivée d'eau qui alimentera la fontaine. Pour simplifier la mise hors gel en hiver, il est préférable que l'alimentation provienne d'un bâtiment où l'on pourra installer une vanne d'arrêt et une purge. (conseil)
- Avec notre fronton de fontaine à simple perçage au niveau du raccordement d'eau, votre tuyau devra arriver à l'horizontal en traversant le mur.
- Repiquez-vous sur l'installation existante et placez une vanne d'arrêt avec robinet de purge. **Enrobez tous les filetages de raccord avec du ruban téflon** pour garantir une bonne étanchéité. Attendez la mise en place de la fontaine pour le raccordement final.



L'évacuation

- À l'emplacement de la future vasque, prévoyez une évacuation. Adaptez votre installation en fonction des caractéristiques de la fontaine et du type de bonde nécessaire.



ÉTAPE 2

Installer la vasque

Dans votre cas, **assurez-vous que la bonde et le joint affleurent l'assise**. Un essayage est souvent nécessaire. Profitez-en pour tracer le contour de la vasque puis collez la bonde et laissez sécher.

- Déposez un peu de mortier-colle sur l'assise de la vasque, puis présentez-la, en faisant coïncider la sortie d'écoulement et la bonde. Notre vasque en béton peut tenir par son propre poids, mais il est quand même préférable de la fixer ainsi.
- Vissez ensuite la grille supérieure.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

ÉTAPE 3

Fixer le fronton

■ Installez le robinet

- Garnissez le filetage du robinet de ruban téflon et vissez la ralonge filetée.
- Fixez le robinet au fronton et bloquez avec l'écrou arrière.
- Préparez un bout de tuyau équipé de son raccord pour la traversée du mur.
- Vissez le raccord sur la ralonge du robinet.



■ Coller le fronton

- Encollez le dos du fronton au mortier-colle puis rabattez contre le mur, en prenant soin de faire passer le tuyau dans le perçage du mur.
- Pressez fortement pour améliorer l'adhérence et vérifiez la position du fronton.




■ Raccorder le tuyau

- De l'autre côté du mur, terminez le raccordement pour relier le robinet d'arrêt à l'alimentation de la fontaine.



- Après quelques heures, établissez un cordon de mastic-colle polyuréthane entre mur et fontaine.
- Ouvrez ensuite la vanne d'arrivée d'eau et ouvrez le robinet pour vérifier le bon fonctionnement de votre installation.»



BON À SAVOIR

N'oubliez pas de couper l'arrivée d'eau et de vidanger le circuit avant les grands froids.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
 téléphonique **0810 634 634**
 N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
 et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
 Pour Réussir