



17/06/2013

Déclaration des performances (DoP)

n° PFP37RF003

1. Code d'identification unique du produit

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du Règlement (UE) N° 305/2011

PARE VAPEUR

3. Usage ou usages prévus du produit de construction

Membrane composée de deux couches barrières à la vapeur constituée d'une couche en polypropylène non tissé et d'un film polyoléfine. Avant le montage, il faut étudier le manuel d'application ou le mode d'emploi apposé sur le rouleau.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement (UE) N° 305/2011

SEMIN SAS
1A RUE DE LA GARE
57920 KEDANGE SUR CANNER
Tél: 03 82 83 53 57
Fax: 03 82 83 93 33
mail@semin.com
www.semin.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement (UE) N° 305/2011

Non applicable.

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

EN 13984, attestation sous APVC système 3 performance et rapport d'essai délivrée par CSI a.s.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Non applicable.

9. Performances déclarées

Désignations commerciales	Caractéristiques essentielles selon EN 13984 : mai 2013								
	Réaction au feu	Résistance à la pénétration de l'eau	Caractéristique de perméance (SD)	Résistance à l'impact	Résistance des recouvrements	Force de tension maximum Longitudinale / Transversale	Résistance à la déchirure Longitudinale / Transversale	Résistance aux alcalins	Durabilité de la résistance à la vapeur lors du vieillissement
PARE VAPEUR	E	conforme	25m	PND	PND	>150 / >130 N/50mm	>80 / >80N	PND	conforme

Ce produit ne contient aucunes substances dangereuses (cf REACH N° 1907/2006)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : PHILIPPE SEMIN (PDG)

Date et lieu de délivrance : 17 JUIN 2013 à KEDANGE SUR CANNER

Signature :

SEMIN