

Fiche technique



Détecteur de mouvement

IS 1

EAN 4007841600419



Description fonctionnelle

Vous cherchez le modèle qui vous ouvre les portes du monde des détecteurs de mouvement ? Le détecteur de mouvement infrarouge IS 1 garantit la technologie de détection parfaite et un design sobre. Il est vraiment fiable, peut être monté au mur ou au plafond et est la solution idéale pour une surveillance ciblée des surfaces situées devant les maisons et les voies d'accès. Il garantit, en outre, une qualité de détection exceptionnelle et s'adapte parfaitement aux conditions spécifiques du lieu d'utilisation. Le câblage du détecteur de mouvement est si simple et rapide qu'il vous restera suffisamment de temps pour vos travaux de jardinage.

Caractéristiques techn.

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	50 x 80 x 120 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V , 50 / 50 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Application, emplacement	Intérieur, extérieur
Type de montage	En saillie
Zones de commutation	260 Schaltzonen
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	120 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée radiale	r = 3 m (9 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (105 m ²)
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 min
Sortie de commutation 1, charge ohmique	500 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	4 stk.
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Avec télécommande	Non
Mise en réseau	Oui
Indice de protection (IP)	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	noir