F PÂTE ULTRA LÉGÈRE DE REBOUCHAGE ET LISSAGE INTÉRIEUR

Pâte ultra légère prête à l'emploi. Pas de retrait, reste souple au séchage. Pas de fissure, ni d'éclatement à l'application des clous. Adhérence parfaite. Une seule application (ponçage superflu). Résiste à l'eau.

DOMAINES D'UTILISATION. Réparation et rebouchage des fissures, trous et joints. Supports admis : murs et plafonds enduits de plâtre, de plaques de plâtre, de carreaux de plâtre, de crépis, de panneaux de bois, de béton cellulaire... Ne convient pas sur du plastique ou du métal.

PREPARATION DES SUPPORTS. Ils doivent être conforme au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés adhérents et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Ouvrir correctement les fissures.

APPLICATION. Appliquer à la spatule et lisser.
Si la pâte est trop sèche, ajouter un peu d'eau et remélanger. En fonction de la réparation, la pâte peut être peinte après 2 heures avec une peinture à base d'eau et après 24 heures avec une peinture à l'huile. Assouplir la pâte en la travaillant à l'aide de deux spatules.

PRECAUTIONS D'EMPLOI. Ne pas appliquer en-dessous de 5° C. Ne pas appliquer sur support humide ou gelé. Conservation 12 mois en emballage fermé, à l'abri du gel. Ne pas inhaler les poussières lors du ponçage.

GB ULTRA LIGHT READY MIXED FILLER INTERIOR USE

Ultra light ready to use paste. No shrinkage, remains flexible until dry. No cracking, doesn't disintegrate when nailed. Excellent adhesion. One application (no need to sand). Water resistant.

USE. Repair and filling of cracks, holes and joints.

SUBSTRATES. Walls and ceilings, plaster based filler, plasterboard, plaster blockwork, render, wooden panels, cellular concrete. Not for use on plastic or metal. Remove flaking paint. The substrate must be clean, sound, dry and dust free.

APPLICATION. Apply SEM-LIGHT with a spatula and smooth. If the paste is too dry add a little water and remix. When used for repairs the paste can be painted with a water based paint after 2 hours or with an oil based paint after 24 hours.

PRECAUTIONS. Do not apply in temperatures under 5° C. Do not apply on damp or frozen substrate. Can be stored for 12 months in sealed package, protected from frost. Do not inhale dust when sanding.

D GEBRAUCHSFERTIGER ULTRA-LEICHTSPACHTEL FÜR REPARATUREN UND AUSBESSERUNGEN INNEN

P MASSA ULTRALEVE DE ENCHIMENTO E ALISAMENTO PARA INTERIOR

I PASTA ULTRA LEGGERE DI RIPARAZIONE E DI RIEMPIMENTO INTERNÓ

E PASTA ULTRALIGERA PARA REPARAR Y COLMATAR EN INTERIOR

PL ULTRA LEKKA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ

R СВЕРХЛЕГКАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

AR عجين جد خفيف للسد و التمليس الداخلي

تسمية المنتوج : غراء سم لايت - البلد المنشأ أو المصدر: فرنسا - اسم و عنوان المستورد : ش.ذ.م.م سمن الجيري - حي صوما كوب عمارة ب 05 بجاية الجزائر

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SEMIN

SEMIN

SEM-LIGHT

REBOUCHAGE ET LISSAGE
INTERIEUR - PATE ULTRA LEGERE

SÉCHAGE RAPIDE SANS RETRAIT

IDEAL JONCTION ENTRE SUPPORTS DIFFÉRENTS





QUALITÉ PROFESSIONNELLE GARANTIE

FABRIQUE EN FRANCE

1 LITRE

SEMIN
1a, rue de la Gare
F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. (0033) 03.82.83.53.57
Fax : (0033) 03.82.83.93.33
www.semin.com
E-mail : mail@semin.com

3 585501 108013