

Détecteur de mouvement

IS 180-2

EAN 4007841603113



Description fonctionnelle

Courir, sauter et faire les fous. Les enfants tirent profit de toutes les surfaces libres pour jouer et oublient alors le monde qui les entoure. Le détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2 élégant est posé à plat sur le mur et est ainsi parfaitement protégé des dommages involontaires ou d'un arrachage commis par inadvertance. Il est idéal pour la surveillance de terrains et d'espaces verts, par ex. des façades des maisons, des voies d'accès, des jardins ou des cours et peut être monté grâce à sa forme élancée sur des surfaces non recouvertes par un toit. Le détecteur mural design commutable en parallèle est mis à votre disposition avec le support mural d'angle pour vous permettre un montage aisé dans les coins intérieurs et extérieurs. Il garantit un grand espace pour les jeux créatifs.

Caractéristiques techn.

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	120 x 76 x 56 mm
Alimentation électrique	230 V, 50 / 50 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Application, emplacement	Intérieur, extérieur
Type de montage	En saillie
Zones de commutation	504 Schaltzonen
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 15 min
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 stk.
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Avec télécommande	Non
Mise en réseau	Oui
Indice de protection (IP)	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	noir