

Comment installer des portes de placard coulissantes ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Un mètre
- ☐ Un crayon
- ☐ Un escabeau
- ☐ Une scie à métaux
- ☐ Une boîte de coupe
- ☐ Une perceuse
- ☐ Une visseuse
- ☐ Un marteau
- ☐ Un tournevis
- ☐ Un niveau à bulle
- ☐ Une équerre
- ☐ Une règle
- ☐ Une scie circulaire



MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Deux portes coulissantes de placard
- ☐ Un bandeau profilé pour le haut
- ☐ Un rail pour le bas

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Simples à installer, les portes de placard coulissantes se déclinent en une multitude de décors et de coloris.

Une solution rapide pour créer des rangements.



VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 5 étapes

1

La prise des mesures

■ Hauteur

Relevez la hauteur du futur placard, en deux endroits différents, et reportez la dimension la plus faible.



■ Largeur

Relevez la largeur en deux points et conservez la plus grande largeur.

■ Profondeur

Un renforcement de 60 cm est idéal. En comptant 10 cm pour le bon fonctionnement des coulissants, il reste une profondeur suffisante pour les modules de rangement et la penderie.



2

Les rails profilés

■ Bandeau du haut

Reportez la mesure de largeur sur le profilé puis sciez à la scie à métaux, à l'aide d'une boîte de coupe. **Pour éviter de déformer les cloisons, insérez des lames de bois ou des chutes de polystyrène, le temps de la coupe.**

En l'absence de pré-perçage, réalisez **un premier trou à 5 cm du bord** puis un perçage tous les 40 à 50 cm, en les alternant le long des deux logements.

Placez le bandeau à affleurement du renforcement pour marquer les perçages. Deux ou trois bouts d'adhésif double face facilitent le travail si vous êtes seul. Marquez les points de fixation, ôtez le profilé et percez. Placez vos chevilles et fixez le bandeau.



■ Rail du bas

Reportez votre mesure de largeur et sciez le rail du bas.

3

Recoupes éventuelles des portes

BON À SAVOIR

Les portes coulissantes en verre ou miroirs ne sont pas recoupables. Vous devez donc les commander à vos mesures.

■ Enlever les profils

Au besoin, vous pouvez retailer les portes aux dimensions du placard, **en hauteur mais aussi en largeur.** **Enlevez les profils puis reportez la hauteur du placard moins 4 cm** et tracez le trait de coupe à la règle, adossée à une équerre.



3

Recoupes éventuelles des portes

■ Retailer les panneaux

Découpez à la scie circulaire en suivant bien le trait de coupe.



■ Découper les profils

Ajustez maintenant la longueur des profils. Reportez la hauteur de la porte, sciez dans la boîte de coupe puis remontez les profils sur les panneaux.

4

Fixer le rail de guidage

■ Retrait du rail

Positionnez le rail sur le sol, sans le fixer, et en retrait par rapport au bandeau. Engagez le vantail dans le bandeau et faites descendre pour placer les roulettes sur le rail. **Vérifiez l'aplomb du vantail,** déplacez le rail au besoin, puis repérez la position sur le sol.



Repérez les points de fixations, percez, chevillez puis fixez le rail au sol.

BON À SAVOIR

En cas de chauffage par le sol, fixez le rail uniquement par collage.

5

Installer et régler les portes

Engagez le vantail arrière dans le bandeau puis faites le redescendre pour clipper les roulettes sur le chemin de roulement arrière. Installez ensuite le vantail avant.



■ Petits réglages

Les mécanismes de roulement offrent un réglage par vissage-dévisage. Si besoin, ajustez la position de chaque vantail pour peaufiner l'aplomb ou l'alignement par rapport aux côtés du placard.

VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!