

Rubson

COLLEZ TOUS VOS ISOLANTS

Colle tout isolant
Pour MURS INTERIEURS



- Tous matériaux isolants <2cm d'épaisseur
- Adhérence immédiate
- Non classée inflammable
- Pas de temps de gommage
- Compense les irrégularités de surface
- Ne coule pas

FORMULE

Colle prête à l'emploi à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse.

DESTINATIONS

Rubson COLLEZ TOUS VOS ISOLANTS est idéale pour coller les plaques et revêtements isolants thermiques et phoniques sur les murs et les plafonds intérieurs :

- Polystyrène expansé de 2 à 20 mm ;
- Polystyrène extrudé en plaques de 3 mm à 10 mm ;
- Revêtements isolants en granulés de bois ou en fibres cellulosiques ;
- Panneau Laine de verre rigide jusqu'à 35mm ;
- Panneau Laine de roche rigide jusqu'à 35mm ;
- Liège jusqu'à 20 mm d'épaisseur ;
- Revêtement isolant phonique en mousse SBR ou PU de 3 mm à 10 mm.

Exemples : Depron®, Nomaphone®, Nomatherm®, Nomafibre®, Nomatap®, Nomareflex®, Sempatap®, KlimaTec®, Superwand DS® ...etc

Les éléments décoratifs :

- Dalles plafonds en polystyrène ;
- Moulures, rosaces, corniches, poutres en polystyrène ou en polyuréthane ;
- Revêtements muraux lourds à base de granulats de pierre naturelle sur envers toile de verre (spatule et consommation en fonction des préconisations des fabricants).

Les revêtements épais de rénovation des toiles de verre à envers non tissé, mousse ou molleton.

Exemples : EOS®, Vinacoustic®, Acoustimur®, Acoustiglass® ...etc.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.

Enlever les anciens isolants.

Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.

Éliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.

Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc. Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.

Remédier aux disparités du support ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.

Laisser sécher avant de commencer la pose des isolants.

Pose :

Bien remuer la colle avant de procéder à l'encollage. Appliquer sur le mur en travaillant de bas en haut ou par plots au plafond uniformément sur toute la surface correspondant à un lé ou une plaque.

Maroufler soigneusement les revêtements de haut en bas et du milieu vers l'extérieur pour chasser l'air emprisonné à l'aide d'un rouleau de caoutchouc.

MATERIEL

Spatule appropriée selon le support isolant à coller.

STOCKAGE

Conservation 12 mois au sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT

Rubson COLLEZ TOUS VOS ISOLANTS est disponible en seaux de 0.925 kg, 4.5 kg et 7 kg.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanche
Consistance	Pâteuse
Valeur du pH	8.8 à 9.3
Poids spécifique	1.70 kg/litre
Consommation	350 à 900 g/m ²
Temps de gommage	Néant
Temps ouvert	25 min*
Prise finale acquise après	24 à 48 heures*
Point éclair	Néant
Etiquetage de danger	Néant

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Pour un traitement responsable des déchets ; déposer les restes du produit et d'emballage dans une déchèterie locale.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2012

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.rubson.com

