



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFAC.FR

CERTIFICAT ACERMI

N° 10/007/678

Licence n° 10/007/678

Édition 13

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **KNAUF**

Company :

Siège social : **Zone d'Activité - Rue Principale - 68600 WOLFGANTZEN - France**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

KNAUF Thane Mur RB2 - KNAUF Thane Mur-B2i - KNAUF Thane Sol

et fabriqué par l'usine de : AUXERRE (89)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane Et la norme NF EN 13165 : 2012.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 23 novembre 2016 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2018.

This certificate was issued on November 23th, 2016 and is valid until December 31th, 2018, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 10/007/678 Edition 12, délivré le 30 novembre 2015

Renewal of certificate n° 10/007/678 Edition 12, issued on November 30th, 2015



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 10/007/678

Licence n° 10/007/678

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,023 W/(m.K) (de 24 à 39 mm)

Certified thermal conductivity

0,022 W/(m.K) (de 40 à 160 mm)

	Résistance thermique – Thermal resistance										
Epaisseur (mm)	24	30	33	40	48	52	56	61	68	75	80
R (m².K/W)	1,05	1,35	1,45	1,85	2,20	2,40	2,60	2,80	3,15	3,45	3,70
Epaisseur (mm)	90	95	100	110	120	130	140	151	160	-	-
R (m².K/W)	4,15	4,40	4,65	5,10	5,55	6,00	6,50	7,00	7,40	-	-

RÉACTION AU FEU :

Reaction to fire

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T2
Transmission de vapeur d'eau	Z 45 à 200
Contrainte en compression	CS(10/Y)120

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 110 à 120	5	1	2	3	4
de 130 à 160	2	1	2	3	4
de 24 à 100	5	2	2	3	4

Résistance critique à la compression :

- 24 à 160 mm : $R_{CS} \geq 55 \text{ kPa}$
- Valeur ds mini : 1,0 %
- Valeur ds maxi : 2,0 %

Module d'élasticité de service :

- 24 à 160 mm : $E_s \geq 2.2 \text{ MPa}$

Spécifications pour applications sol :

Epaisseurs (mm)	Classement
24 à 100	SC1 a2 Ch
110 à 120	SC1 b2 Ch
110 à 120	SC1 a3 Ch