



REPAR'ASPHALT

Réparation de l'asphalte

Asphalte à froid prêt à l'emploi et facile à mettre en oeuvre pour la réparation immédiate, le nivellement et le remplissage des trous dans les chemins et sentiers asphaltés, entrées de garages, places de parking, piétonniers, ...



› Utilisation :

- Découper la zone détériorée pour lui donner des arêtes nettes.
- Nettoyer la surface à l'aide d'une brosse métallique.
- Eliminer eau et saleté éventuelles.
- Appliquer REPAR'ASPHALT dans l'ouverture à raison de 25 kg/m²/cm d'épaisseur et étaler au râteau. Bien compacter à l'aide d'une dame ou de tout autre outil approprié.
- Lorsque la température est élevée, recouvrir REPAR'ASPHALT de sable.
- La couche REPAR'ASPHALT ne peut dépasser 3 cm d'épaisseur après compactage. Si la dégradation est profonde, une sous-couche sera réalisée à l'aide de pierrailles (calibre 0/22) bien damées.

› Conditionnement

Bidon de 25 kg

› Conservation:

- 12 mois en emballage hermétiquement fermé.
- A conserver dans un endroit sec et frais (max 20 °C) et à l'abri du gel.
- Après ouverture : consommer dans le mois.

› Nettoyage des outils:

Immédiatement au white spirit



dame



rouleau de
compression



râteau



brosse métallique

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés. Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.