

Comment décoller du papier peint ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Un tournevis d'électricien
- Une décolleuse à vapeur
- Un seau
- Un bâton
- Un mélangeur
- Une éponge de chantier **ou** pulvérisateur
- Un cutter
- Un couteau de peintre
- Une brosse métallique
- Un abrasif
- Des gants en caoutchouc
- Une rallonge étanche
- Un escabeau
- Une brosse à encoller

MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- Des bâches de protection
- Un adhésif résistant à l'humidité
- Des dominos
- Du liquide décolleur
- Des grands sacs poubelles (100 litres)

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Pour retirer du papier peint, vous avez le choix entre l'eau chaude, la vapeur et le décolleur liquide ou en poudre. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients d'un point de vue pratique. Quelle que soit la solution retenue, les circuits de prises et d'éclairage doivent être mis hors tension. De même, il est indispensable de protéger le sol ainsi que les meubles et objets laissés dans la pièce.



VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 3 étapes

1

Envisager les précautions d'usage

■ Couper le courant

Avant toute chose, **coupez l'électricité au disjoncteur général du logement.**

■ Démontez les prises et interrupteurs.

Serrez les fils dénudés dans des dominos.

Enrobez-le tout avec de l'adhésif isolant.

Puis enfoncez-le dans la boîte de connexion.

Si vous optez pour le décollage à la vapeur, désactivez les coupe-circuits (**disjoncteurs divisionnaires, fusibles**) protégeant les lignes des prises et éclairages de la pièce.

Réenclenchez le disjoncteur et, à l'aide d'une rallonge étanche, **branchez l'appareil sur une prise active d'une autre pièce.**

■ Placer les protections

Regroupez au centre de la pièce les meubles et objets que vous ne pouvez pas déplacer.

Recouvrez le sol avec une bâche plastique (disponible en 4 x 5 m) en la faisant remonter sur les plinthes.

Pour la maintenir en place, **fixez-la sur le dessus des plinthes avec de l'adhésif résistant à l'humidité.**

Bâchez de même tout ce qui doit être protégé.



2

Décoller le papier peint

■ À l'eau chaude


Quelle que soit la technique employée, **l'arrachage du papier peint s'effectue lé par lé.**

Cette méthode économique convient surtout si vous n'avez qu'une seule couche de papier peint à enlever.

Remplissez un pulvérisateur ménager d'eau très chaude.

Aspergez-en le papier peint..

Vous pouvez aussi appliquer l'eau chaude à l'éponge en mouillant abondamment.



>>>

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

2

Décoller le papier peint (suite)

Patiencez une à deux minutes, le temps que le papier s'imbibbe.

Dès qu'il commence à se gondoler, **détachez-le de bas en haut en glissant la lame de votre spatule sous un joint.**

Tenez l'outil légèrement incliné et raclez le papier en faisant attention à ne pas endommager le support.

Renouvelez régulièrement votre réserve d'eau chaude. Une fois refroidie, l'eau n'agit plus.



Si le papier peint est trop épais, griffez-le à la brosse métallique pour favoriser la pénétration de l'eau.

■ À la vapeur

Efficace, la décolleuse à vapeur peut s'acheter ou se louer en magasin.

Elle convient tout particulièrement si vous avez de grandes surfaces murales à dégarnir ou plusieurs couches de papier à retirer.



BON À SAVOIR

La vapeur impose de travailler fenêtre ouverte, elle sature rapidement l'atmosphère et imprègne tout ce qui se trouve dans la pièce.

Remplissez le réservoir de l'appareil avec de l'eau du robinet, jusqu'au niveau indiqué.

Mettez en route et attendez que l'eau arrive à ébullition (5 à 15 min selon les modèles).

Prévoyez un seau ou une bassine pour y déposer le plateau de la décolleuse pendant les périodes de chauffe.

Quand la vapeur commence à s'échapper, présentez le plateau sur le mur.

Laissez agir un court instant puis décalez-le, tout en raclant à la spatule la zone que vous venez d'humidifier.

Commencez par un coin, c'est plus facile, et à partir du bas du mur car la vapeur monte.

Procédez de cette façon couche après couche.

Si le papier peint résiste par endroits, répétez l'opération.

Une fois terminé, débranchez la décolleuse et attendez qu'elle refroidisse avant de la vider et de la ranger.



BON À SAVOIR

La vapeur n'est guère conseillée sur les cloisons en plâtre ou plaque de plâtre, qu'elle risque de détremper.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

2

Décoller le papier peint (suite)

■ Avec un produit spécial


Diluez le liquide ou la poudre dans de l'eau tiède, selon les proportions indiquées par le fabricant.

Brassez jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène.

Mouillez abondamment la surface à l'éponge (ou à la brosse à encoller) en commençant par le bas.

Laissez détremper quelques minutes, en remouillant si nécessaire.

Une fois la colle ramollie, raclez le papier comme précédemment.




Déposez le papier peint au fur et à mesure dans un grand sac-poubelle. Une fois plein, sortez-le de la pièce afin de libérer l'espace. Si vous laissez les chutes s'entasser, gare aux glissades !

■ Cas des papiers imperméables

Les vinyles et papiers lessivables ou à peindre sont étanches à l'eau.

Mais ils présentent la particularité d'être **strippables** : c'est-à-dire, dotés d'une couche de parement arrachable à sec (au préalable, le mur doit avoir reçu une souscouche adaptée au support).

Entaillez le coin du lé au cutter puis tirez-le de bas en haut.



S'il s'agit d'un support papier (papier peint pelable), arrachez la pellicule de surface et décollez le support par mouillage direct ou à la vapeur.

En revanche, si le papier ne se pèle pas, il faudra d'abord le griffer à la brosse métallique ou au cutter par exemple.

3

Finitions

■ Nettoyage des surfaces

La dépose du papier peint laisse sur les murs des résidus de colle qu'il faut éliminer, avant de retapisser ou de peindre.

Lessivage, ou ponçage au papier abrasif.

■ Pour égaliser les fonds

Rebouchez à l'enduit les éventuelles marques de raclage.

Après séchage, poncez soigneusement et dépoussiérez.

Pensez à repasser une couche d'impression sur les réparations pour éviter de poser le nouveau papier peint sur le mur brut.

Passez une éponge ou un chiffon légèrement humide sur les murs permet de bien les dépoussiérer.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!