

Comment remplacer un cylindre de serrure ?

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Tournevis plat
- ☐ Mètre



MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Cylindre de serrure

Respectez toujours les consignes
d'utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

INTRO

Lorsqu'un cylindre de serrure vieillissant devient de plus en plus difficile à manœuvrer, n'attendez pas d'être bloqué. Il suffit de quelques instants pour le remplacer par un neuf.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile



1

ETAPE

Le démontage

■ Le principe

- Le cylindre est une pièce indépendante de la serrure.
- En tournant légèrement la clé, on aligne le panneton dans l'axe du cylindre pour l'insérer dans la serrure, par l'une des plaques de poignée.
- Sur le chant de la porte, il suffit d'une vis passant par la tête de serrure pour venir bloquer le cylindre en place.



■ Extraire le cylindre

- Ouvrez la porte et dévissez la vis de blocage située sur la tête de serrure.
- Sortez la vis puis tournez légèrement la clé tout en tirant doucement. Dès que vous sentez que le panneton n'est plus en butée, vous pouvez tirer plus franchement pour extraire le cylindre.



■ Prendre les mesures

- Semblables par la forme, les cylindres diffèrent par leur longueur. Afin de bien remplacer par un modèle correspondant, mesurez la longueur totale de l'ancien modèle, puis la longueur du filetage de la vis de blocage jusqu'à l'une des extrémités du cylindre.



2

Le remontage

- Insérez la clé dans le nouveau modèle et tournez-la légèrement pour placer le panneton en prolongement.
- Engagez l'extrémité dans la serrure et, lorsque le cylindre paraît suffisamment enfoncé dans son logement, tournez la clé en cherchant la position vous permettant de faire tourner le panneton.
- Dès qu'il peut tourner, il suffit d'engager la vis de blocage dans le filetage et de visser jusqu'au bout.



CONCLUSION

Voilà. Il ne vous reste plus qu'à vérifier le bon fonctionnement de la serrure

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?

