

Comment réaliser une peinture au plafond ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Une bâche plastique
- ☐ Adhésif de masquage
- ☐ Un bac à peinture
- ☐ Une grille d'essorage
- ☐ Un mélangeur à peinture
- ☐ Une brosse à recharger
- ☐ Un rouleau
- ☐ Un manche télescopique



MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Une peinture pour plafond

Prévoyez des gants ménagers et une combinaison de protection.

INTRO

Peint d'une teinte claire, un plafond mis à neuf rend la pièce plus lumineuse et augmente l'impression d'espace.

Nos conseils pour un résultat impeccable.

VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 4 étapes

1

Comment préparer le chantier ?

Si vous voulez repeindre toute la pièce, commencez par le plafond puis continuez par les murs avant de finir avec les boiseries. Lessiver, reboucher, appliquer une sous-couche si le support est poreux : une bonne préparation conditionne souvent la qualité du résultat.

Bien protéger le sol avec une bâche plastique maintenue par du ruban adhésif sur toute la périphérie de la pièce. Posez également de l'adhésif de masquage en haut des murs, au ras du plafond pour une finition impeccable. Pensez à retirer aussi le cache du luminaire, après avoir coupé l'alimentation électrique.

Préférez une peinture mate qui estompe les petits défauts. Dans les pièces humides, utilisez des peintures satinées ou brillantes, plus faciles à lessiver.

2

Comment dégager les angles ?

Mélangez la peinture dans son pot en brassant quelques instants avec le mélangeur, jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez ensuite dans le bac et placez la grille d'essorage sur les des côtés.

La brosse à rechapir est l'outil idéal pour les zones délicates, comme le long des bords du plafond ou le tour des points d'éclairage. Trempez la moitié des soies dans la peinture et essorez contre la grille. Peignez le long des bordures en longeant l'adhésif de masquage, sans trop charger.

3

Comment peindre au rouleau ?

■ Chargez le rouleau

Trempez le manchon à moitié et répartissez la peinture en le roulant contre la grille d'essorage. Répétez l'opération si besoin.

Appliquez par zone de 1 m² en reprenant la bordure que l'on vient de peindre. Travaillez en passes croisées, d'abord dans un sens puis dans l'autre et en terminant par une passe dans le sens de la lumière. À chaque nouvelle zone, chevauchez la bordure de la précédente pour fondre la reprise. Attendez qu'il ne reste presque plus de peinture sur le manchon pour lisser la peinture dans le même sens, ne pas appuyer sur le rouleau..

Désormais avec une peinture acrylique, la matière doit être déposée, il ne faut pas trop la travailler ni trop l'étirer.

BON À SAVOIR

Une température moyenne de 18° est idéale pour appliquer la peinture. S'il est importante d'aérer la pièce, éviter cependant les courant d'air qui accélère le séchage et risquent de créer des marques de reprise, des fissures ou des craquelures.

Montez votre rouleau en bout de perche télescopique. Vous pourrez travailler du sol, sans escabeau.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



4

ÉTAPE

Comment faire les finitions ?

Si une seconde couche est nécessaire, recommencez les opérations à l'identique. Mais attendez au moins 12 heures avant d'appliquer la couche suivante.

Retirer l'adhésif de masquage tant que la peinture est encore fraîche pour éviter de l'écailler et n'oubliez pas de remonter votre suspension.

Nettoyez brosse et rouleau sans attendre, avec le type de solvant indiqué sur le conditionnement (eau ou white spirit).

Conclusion

Une mise en œuvre simple et rapide, qui redonne de l'éclat à vos plafonds.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!