

Comment changer une poignée de porte ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Jeu de nouvelles poignées sur plaques ou sur rosaces

MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Tournevis plat
- ☐ Pince
- ☐ Perceuse avec mèche à bois de 6 mm de diamètre
- ☐ Clé Allen
- ☐ Pince à déclipser

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Inspiration classique ou tendance déco, les poignées de porte participent à la personnalisation de votre intérieur. Un remplacement à la portée de tous, mais il faut choisir un modèle adapté à la serrure existante.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile


LE ROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 1

Avant de commencer

■ Vos anciennes poignées

- Observez bien l'équipement existant pour savoir s'il s'agit d'un modèle avec poignée à béquille sur plaque ou sur rosace.
- Regardez aussi la présence ou non de passage de clé pour la serrure. Les modèles pour salle de bains et WC permettent la condamnation de l'intérieur, avec ouverture de sécurité de l'autre côté.



■ Rien à percer !

- Avant l'achat, tenez compte également de l'entraxe entre les trous existants de fixation de plaque. Vous éviterez d'avoir à repercer, voire reboucher les anciens trous.



ÉTAPE 2

Les poignées sur plaque

■ Démonter

- Sur les modèles les plus anciens, il faut ôter la goupille qui rend solidaire la poignée du carré. Ôtez la goupille avec une pince puis tirez sur les poignées de chaque côté.
- Sur les modèles actuels, la base de la poignée est sertie sur sa plaque. Dévissez les axes qui maintiennent les plaques et tirez sur les poignées de chaque côté.



■ Changer les poignées

- Si l'entraxe de votre nouveau modèle est décalé, engagez la nouvelle poignée par son carré central et repérez les perçages.
- Percez la porte de part en part, avec une mèche de 6 mm en tenant la perceuse bien perpendiculaire par rapport à la porte.
- Engagez d'un côté la plaque et sa poignée équipée du carré, puis placez l'autre poignée. Installez les axes et vissez du côté des axes les plus longs.



- Sur certains modèles, les poignées ont un sens d'ouverture. Pour le modifier, vous devez sortir le circlip à l'arrière de la poignée.

3

ETAPE

Les poignées sur rosace

■ Démonter

- Chaque poignée est bloquée sur le carré au moyen d'une vis sans tête. Dévissez-la d'un côté, retirez le cache rosace puis dévissez.
- Retirez la poignée puis faites de même de l'autre côté de la porte, vous n'avez pas besoin de retirer la vis sans tête.



■ Les nouvelles poignées

- Retirez les caches d'habillage de vos nouvelles poignées à rosace.
- Engagez le carré dans la porte puis enfitez les nouvelles poignées de part et d'autre.
- Fixez les rosaces puis bloquez les poignées avec les petites vis sans tête.
- Terminez par la mise en place des caches des rosaces et vérifiez le bon fonctionnement de la gâche.



CONCLUSION

Un remplacement rapide qui suffit parfois à relooker la porte.

VOUS n'êtes jamais seul !

● l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



VOUS n'êtes pas bricoleur ?

● la pose

et l'installation à domicile



LE ROY MERLIN
Pour Réussir