



Débutant



Comment fixer une tablette à fixation invisible ?

Suspendues comme par magie, les tablettes à fixation invisible apportent une touche d'élégance supplémentaire. Déclinées en plusieurs épaisseurs, longueurs, coloris ou aspects bois, elles trouvent leur place un peu partout dans la maison.



> Les bons outils

- détecteur de métaux et d'électricité
- Crayon
- Mètre
- Niveau à bulle
- Perceuse à percussion
- Pince pour chevilles à expansion
- Visseuse
- Tournevis.



> Les matériaux

- Tablette à fixation invisible
- Platine d'ancrage
- Chevilles adaptées à la nature du mur



1

> Comment préparer la fixation ?



1

- Commencez par vérifier avec un détecteur de métaux qu'aucun conduit ne passe dans le mur à l'emplacement choisi pour la pose.



2

> Tracer

- Avec un modèle à longue platine, plaquez-la contre le mur avec un niveau à bulle posé dessus et tracez les points de fixation.
- Pour un système à broches séparées, tracez un trait et marquez d'une croix les points de perçage.



3

> S'adapter au mur

- Donnez deux ou trois coups avec le doigt replié contre le mur. Un son clair indique une cloison en plaque de plâtre. Un son mat étouffé signal un mur maçonné.



Conseil

- Dans une cloison plaque de plâtre, prévoyez une cheville à expansion à verrouillage de forme et une pince spéciale.
- Dans un mur maçonné, utilisez une perceuse à percussion avec foret à pointe de carbure et des chevilles en nylon.

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



la livraison ou la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre ! À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!



4

> Cheviller la platine

- Engagez des chevilles adaptées à la nature du mur, puis présentez la platine en regard des fixations.



5

- Vissez pour solidariser avec le mur.

2

> Comment fixer la tablette ?

- Engagez la tablette en plaçant les tiges bien en face des trous.
- Poussez à fond jusqu'à faire venir en butée le fond de la tablette contre le mur.
- La plupart des modèles possèdent un système de verrouillage au moyen de petites vis insérées sous la tablette et venant bloquer les tiges.

1



2



Conseil

La charge maximum est souvent indiquée sur la notice. Comptez en moyenne 15 kg pour une tablette de 90 cm de large sachant qu'il faut également tenir compte de la nature du mur et des chevilles utilisées.

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



la livraison ou
la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre !
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!