DECLARATION DE PERFORMANCES

S86237-0002-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	FROSTY 4
2. Usage(s) prévu(s)	carreaux céramiques : pour les murs intérieurs
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	NOT APPLICABLE
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4
6a. Norme harmonisée	EN_14411_2012
Organisme(s) notifié(s) :	NON APPLICABLE
Référence du rapport de test	
6b. Document d'évaluation européen	NON APPLICABLE
Evaluation technique européenne	NON APPLICABLE
Organisme d'évaluation technique	NON APPLICABLE
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NON APPLICABLE

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Relargage de substances dangereuses : - cadmium	NPD	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - plomb	NPD	EN_14411_2012
Adhérence : - mortier-colles	≥ 0,5 N/mm²	EN_14411_2012
Résistance aux chocs thermiques	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilité, pour : - les usages intérieurs	CONFORM	EN_14411_2012
Réaction au feu	A1	EN_14411_2012

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 05/10/2020

ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60
3276007152883	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D 25X40
3276007152890	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D 25X40

ANNEXE II – MARQUAGE CE

CE 19
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use

Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanţe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadnium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanţe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	NPD

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderenţă: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	≥ 0,5 N/mm²
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistenţa la şocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reakcja na ogień / reação ao fogo / reacţie la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

S86237-0002-ADEO-19

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	FROSTY 4
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	NOT APPLICABLE
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	4
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN_14411_2012
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	NON APPLICABLE
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	NON APPLICABLE
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	NON APPLICABLE

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο	NPD	EN_14411_2012
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος	NPD	EN_14411_2012
Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες	≥ 0,5 N/mm²	EN_14411_2012
Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις	CONFORM	EN_14411_2012
Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο	CONFORM	EN_14411_2012
αντίδραση στη φωτιά	A1	EN_14411_2012

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή: Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 05/10/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	**Ονομασία προϊόντος**
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60
3276007152883	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D 25X40
3276007152890	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D 25X40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

CE 19	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanţe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadnium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanţe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	NPD

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderenţă: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	≥ 0,5 N/mm²
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistenţa la şocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reakcja na ogień / reação ao fogo / reacţie la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

S86237-0002-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	FROSTY 4
2. Uso o usi previsti	pavimenti in ceramica: per le pareti interne
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	NOT APPLICABLE
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	4
6a. Norma armonizzata	EN_14411_2012
Organismo/i notificato/i:	NON APPLICABLE
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	NON APPLICABLE
Valutazione tecnica europea	NON APPLICABLE
Organismo di valutazione tecnica	NON APPLICABLE
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	NON APPLICABLE

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	**Prestazioni**	**Specifiche tecniche armonizzate**
Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio	NPD	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose: - piombo	NPD	EN_14411_2012
Aderenza: - malta adesiva	≥ 0,5 N/mm²	EN_14411_2012
Resistenza agli sbalzi termici	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilità, per: - usi interni	CONFORM	EN_14411_2012
reazione al fuoco	A1	EN_14411_2012

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Eric Lemoine – Internation Project Quality Leader

Ronchin, 05/10/2020

ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60
3276007152883	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D 25X40
3276007152890	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D 25X40

ALLEGATO II – MARCATURA CE

CE 19	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanţe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadnium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanţe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	NPD

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderenţă: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	≥ 0,5 N/mm²
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistenţa la şocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reakcja na ogień / reação ao fogo / reacţie la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

S86237-0002-ADEO-19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	FROSTY 4
2. Zamierzone zastosowanie	płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	NOT APPLICABLE
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	4
6a. Norma zharmonizowana	EN_14411_2012
Jednostka notyfikowana:	NON APPLICABLE
Odniesienie do raportu z testu	
6b. Europejski dokument oceny	NON APPLICABLE
Europejska ocena techniczna	NON APPLICABLE
Jednostka ds. oceny technicznej	NON APPLICABLE
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	NON APPLICABLE

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm	NPD	EN_14411_2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów	NPD	EN_14411_2012
Przyczepność: — zaprawy-kleje	≥ 0,5 N/mm²	EN_14411_2012
Odporność na szoki termiczne	CONFORM	EN_14411_2012
Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz	CONFORM	EN_14411_2012
reakcja na ogień	A1	EN_14411_2012

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 05/10/2020

ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60
3276007152883	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D 25X40
3276007152890	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D 25X40

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

CE 19	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanţe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadnium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanţe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	NPD

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderenţă: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	≥ 0,5 N/mm²
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistenţa la şocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reakcja na ogień / reação ao fogo / reacţie la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

S86237-0002-ADEO-19

1. Código de identificação único do produto-tipo	FROSTY 4
2. Utilização(ões) prevista(s)	azulejos cerâmicos: para paredes interiores
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	NOT APPLICABLE
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	4
6a. Norma harmonizada	EN_14411_2012
Organismo(s) notificado(s):	NON APPLICABLE
Referência do relatório de teste	
6b. Documento de Avaliação Europeu	NON APPLICABLE
Avaliação Técnica Europeia	NON APPLICABLE
Organismo de Avaliação Técnica	NON APPLICABLE
Nome do laboratório de teste e número de identificação	NON APPLICABLE

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	**Dados de desempenho**	**Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)**
Libertação de substâncias perigosas: - cádmio	NPD	EN_14411_2012
Libertação de substâncias perigosas: - chumbo	NPD	EN_14411_2012
Aderência: - argamassas-cola	≥ 0,5 N/mm²	EN_14411_2012
Resistência a choques térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidade, para: - utilização em interiores	CONFORM	EN_14411_2012
reação ao fogo	A1	EN_14411_2012

NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 05/10/2020

ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60
3276007152883	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D 25X40
3276007152890	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D 25X40

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

CE 19
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use

Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanţe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadnium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanţe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	NPD

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderenţă: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	≥ 0,5 N/mm²
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistenţa la şocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reakcja na ogień / reação ao fogo / reacţie la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1

DECLARAŢIE PRIVIND PERFORMANŢELE

S86237-0002-ADEO-19

1. Codul unic de identificare a produsului tip	FROSTY 4
2. Utilizări prevăzute	plăci ceramice: pentru pereți interiori
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	NOT APPLICABLE
5. Sisteme de evaluare şi verificare a constanţei performanţelor	4
6a. Standard armonizat	EN_14411_2012
Organisme notificate:	NON APPLICABLE
Raport referință de testare	
6b. Document de evaluare european	NON APPLICABLE
Evaluare tehnică europeană	NON APPLICABLE
Organism de evaluare tehnică	NON APPLICABLE
Numele şi numărul de identificare al laboratorului de încercări	NON APPLICABLE

7. Performanţe declarate:

Caracteristici esenţiale	**Performanţe**	**Specificaţii tehnice armonizate**
Emisie de substanţe periculoase: - cadmiu	NPD	EN_14411_2012
Emisie de substanţe periculoase: - plumb	NPD	EN_14411_2012
Aderenţă: - mortare adezive	≥ 0,5 N/mm²	EN_14411_2012
Rezistenţa la şocuri termice	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilitate pentru: - utilizări în interior	CONFORM	EN_14411_2012
reacţie la foc	A1	EN_14411_2012

NPD*: Performanţă nedeclarată

Performanţele produsului sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declaraţie privind performanţele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menţionat mai sus.

Semnat pentru fabricant şi în numele acestuia de Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 05/10/2020

ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60
3276007152883	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D 25X40
3276007152890	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D 25X40

ANEXA II - MARCAJUL CE

CE 19	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereţi interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanţe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadnium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanţe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	NPD

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderenţă: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	≥ 0,5 N/mm²
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistenţa la şocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reakcja na ogień / reação ao fogo / reacţie la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

S86237-0002-ADEO-19

1. Código de identificación única del producto tipo	FROSTY 4
2. Uso(s) previsto(s)	baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	NOT APPLICABLE
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	4
6a. Norma armonizada	EN_14411_2012
Organismo(s) notificado(s):	NON APPLICABLE
Referencia del informe de prueba	
6b. Documento de evaluación europeo	NON APPLICABLE
Evaluación Técnica Europea (ETE)	NON APPLICABLE
Organismo de Evaluación Técnica	NON APPLICABLE
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NON APPLICABLE

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	**Prestaciones**	**Especificaciones técnicas armonizadas**
Liberación de sustancias peligrosas -cadmio	NPD	EN_14411_2012
Liberación de sustancias peligrosas -plomo	NPD	EN_14411_2012
Adhesión: - mortero cola	≥ 0,5 N/mm²	EN_14411_2012
Resistencia a los impactos térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidad para: - usos de interior	CONFORM	EN_14411_2012
Reacción al fuego	A1	EN_14411_2012

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante: Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 05/10/2020

ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60
3276007152883	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D 25X40
3276007152890	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D 25X40

ANEXO II – MARCADO CE

CE 19	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanţe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadnium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanţe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	NPD

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderenţă: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	≥ 0,5 N/mm²
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistenţa la şocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reakcja na ogień / reação ao fogo / reacţie la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1