

QUADROTTO ACACIA 30 X 60



DESCRIPTION	
Dalle en bois en acacia avec base clipsable en plastique. Solution idéale pour les revêtements de sol à damiers, avec une longue durée de vie grâce au bois traité à l'huile.	

MESURES	
Dimensions	30 cm x 60 cm (1 mq = 5,5 pcs)
Épaisseur	2,5 cm
Matériel base	PP polypropylene
Matériel en bois	ACACIA

DONNÉES TECHNIQUES	
FSC (forest stewardship council certification)	Valid

AVANTAGES	
Facile à poser grâce au système à emboîtement	
Produit Eco-Friendly, réalisé en plastique 100% recyclé et recyclable	
S'adapte facilement à toutes les surfaces dU projet	
Drainante et antidérapante	
Acacia huilée certifiée FSC	

APPLICATION	
USAGES	Réalisation ou rénovation de dallage extérieur
IDEAL POUR	Jardins, balcons, terrasses, patios, campings, stands, gazebos ET allées.

INSTALLATION
<p>L'installation est facile, rapide et ne nécessite pas d'outils spéciaux</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les dalles doivent être posées en les accrochant l'un à l'autre, en maintenant toujours les côtés masculin et féminin dans les mêmes directions. 2. Le support doit être une surface plane, non inclinée, rigide et lisse, exempte d'irrégularités. 3. Quadrotto peut être coupé avec une scie circulaire ou scie sauteuse

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyer avec un chiffon humide sans utiliser de détergent. 2. Traiter quadrotto avec des huiles protectrices sans utiliser de solvants, en faisant particulièrement attention à ne pas traiter le support en plastique de la dalle. 3. Avec l'exposition au soleil et la durée, la couleur du bois peut subir une variation chromatique progressive. 4. Il est conseillé d'huiler Quadrotto périodiquement, de préférence en début de la saison et de répéter l'opération chaque fois que la surface du bois semble sèche. 5. Le traitement régulier avec l'huile permettra également de minimiser les fissures naturelles qui se forment dans le bois, sans pour autant les supprimer. Les fissures dans le bois n'affectent pas la durée de vie du produit. N'utilisez pas d'huile alimentaire pour le traitement car elle rendrait la surface collante. Si la surface est particulièrement sale ou endommagée, il est préférable de faire appel à un professionnel.

ATTENTION
<ol style="list-style-type: none"> 1. Si ces dalles sont placées sur une surface humide ou mouillée, telle que de l'herbe ou du sol, elles sont sujettes à détérioration. L'exposition aux agents atmosphériques et à la lumière directe du soleil peut changer progressivement la couleur du bois pour lui donner une patine gris argenté. 2. Le produit est traité avec une huile naturelle. L'huile améliore l'imperméabilité à l'eau et protège le produit de la saleté. La protection à l'huile est efficace pendant un temps limité. Un entretien périodique sera donc nécessaire. 3. Ne placez pas d'objets chauds directement sur le bois, vous risqueriez d'endommager la surface. 4. Séchez et nettoyez immédiatement la surface en cas de déversement de liquides ou de substances pouvant tacher. 5. Pour une meilleure conservation du produit, il est conseillé de le stocker dans un endroit à l'abri des intempéries et de l'humidité pendant les mois d'hiver. 6. Vérifiez que le produit est sec avant de le ranger. 7. Respectez scrupuleusement les instructions de montage et d'utilisation. S'il est monté différemment, en particulier sur un sol irrégulier, il peut être soumis à une rupture qui ne pourra pas être reconnu comme défaut.

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz