

HI-SECUR ANTHRACITE

TERMICA: Ud 1,4 W/M2K

ACUSTICA: Rw 41 dB

CERTIFICAZIONE: CL4

SERRATURA: CILINDRO + CILINDRO ALTA SICUREZZA (CC-D)

PUNTI DI CHIUSURA: 10 (4 CON GRIFFE)

NR. ROSTRI: 5

BLOCK LATERALE: SI

CILINDRO PADRONALE: ASIX PRO NICHEL. 5 CHIAVI + 1 CANTIERE

CILINDRO DI SICUREZZA: ASTRAL TKP CH-CH 5 CH + 1 CA + TESSERA DUPLICA PROTETTA

NR CERNIERE: 3

PROTEZ.: SI DOPPIA ANTITRAPANO E ANTISTRAPPO

TELAIO e CARENA: NERA

PANNELLO INTERNO: MATRIX BIANCO LAMINATO VEN. ORIZZONTALI

PANNELLO ESTERNO: REGENT COLOR P825 RAL 7016

PARA ARIA: SI

MANIGLIERIA: ARGENTO

SPIONCINO: SI

NOTE: DOPPIO QUADRO FISSO/GIREVOLE

DIMENSIONI: 80-90X210 (GAMMA B2)

