

# Réno PRO

**Rénovation  
des murs  
et plafonds  
sans relief**

**15 m x 1 m**

**180 g/m<sup>2</sup>**



**PREPEINT** une couche  
suffit en teinte claire



**RENFORCE** les supports  
contre les microfissures.



Support **COUVRANT**  
homogène et blanc.




Très **RESISTANT**  
aux déformations.

## MODE D'APPLICATION

Reboucher les trous et fissures, lessiver et poncer si nécessaire.  
Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants (enduit/plâtre).  
Etaler la colle murale directement sur le mur avec un rouleau à poils moyens.  
Placer le premier lé verticalement, côté intérieur du rouleau vers le mur.  
Maroufler à la spatule puis couper les excédents avec un cutter neuf.  
Poser les lés suivants de la même façon en bord à bord.  
Après séchage finition en peinture acrylique.  
Ne pas mélanger sur un pan de mur les produits provenant de LOTS différents.  
Usage intérieur privé (murs et plafonds) et public (murs M2 en ERP).  
Composition: cellulose, polyester, résine et charges minérales.

Declaration de performance (DOP)  
[http://www.rldecor.com/DOP\\_NR\\_3700080714251](http://www.rldecor.com/DOP_NR_3700080714251)

Numéro de **LOT:**



(\* "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)."

