



SCH 1500

Caricabatterie manuali con aiuto avviamento

Carica batterie con avviamento portatili per la carica di tutti i tipi di accumulatori al piombo a 12V e l'avviamento rapido di automobili, mezzi di trasporto, e mezzi da lavoro.

Regolazione della corrente di carica e avviamento. Alimentazione 230 Volt monofase.

Protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti ed inversioni di polarità.

Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.

Curva caratteristica di carica "W" a corrente decrescente, in accordo con la norma DIN 41774.

Protezione a varistor contro i picchi di tensione.

Costruiti in lamiera verniciata e materiale plastico in policarbonato autoestinguente.

MODEL	Mains Voltage 50/60Hz 1 ph Volt	Power Watt	Output Voltage Volt	Charge Current Eff. Amp	Charge Current Arith. Amp	Starting Current max.c.c. Amp	Charge Current regulation N°	Nominal Capacity to refer to Ah min-max	Size mm	Weight Kg	Cod N.
SCH 1500	230	220	12	20	12	100	4	40 - 150	150 x 265 x 335	5.8	S0050004



SCH 1500 - 12V

- Amperometro per l'indicazione della corrente erogata;
- regolazione della corrente su tutti i modelli;
- collegamenti alla batteria con pinze (in dotazione);
- fusibili di ricambio (in dotazione);
- protezione termica a ripristino automatico contro i sovraccarichi;
- protezione con fusibile contro inversioni di polarità e cortocircuiti.