



TAYRONA Mono
Made in Italy

huberitalia.com




Huber
AQUA EMOTIONS

1



TAYRONA
Made in Italy



ATENCION: Entregar estas instrucciones al usuario y conservarlas.

ATTENTION: Remettre ces instructions à l'utilisateur et les conserver.

ATTENZIONE: Consegnare queste istruzioni all'utilizzatore e conservarle.

ACHTUNG: Geben Sie bitte dem Käufer der Armatur diese Anweisungen zur Aufbewahrung.

OPGELET: Bij de levering van kraanwerk, gelieve de gebruiksvoorwaarden en Onderhouds-methoden mee te leveren.

WARNING: Please leave these instructions with the user and keep them.

I**CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

- Pressione dinamica minima.....1 bar
- Pressione di esercizio raccomandata (statica).....3 bar
(ATTENZIONE: per pressioni superiori a 5 bar si raccomanda di installare un riduttore di pressione)
- Pressione massima di esercizio (statica).....5 bar
- Pressione massima di prova (statica).....16 bar
- Temperatura massima acqua calda.....80 °C
- Temperatura raccomandata acqua calda.....65 °C (per sicurezza e risparmio energetico)

GB**OPERATING CONDITIONS**

- Minimum dynamic pressure.....1 bar
- Recommended working pressure (static).....3 bar
(ATTENTION: when pressure exceeds 5 bar, the installation of a pressure reducer is recommended)
- Maximum working pressure (static).....5 bar
- Maximum test pressure (static).....16 bar
- Maximum hot water temperature.....80 °C
- Recommended hot water temperature.....65 °C (for safety and energy saving)

F**CONDITIONS DE SERVICE**

- Pression dynamique minimum1 bar
- Pression de service recommandée (statique).....3 bar
(En cas de pression supérieure à 5 bar il est recommandé d'installer un réducteur de pression)
- Pression de service maximum (statique).....5 bar
- Pression maximum de test (statique).....16 bar
- Température maximum eau chaude80 °C
- Température recommandée eau chaude.....65 °C (pour sécurité et économie d'énergie)

D**TECHNISCHE DATEN**

- Minimaler dynamischer Druck1 bar
- Empfohlener Betriebsdruck (statisch)3 bar
(Bei mehr als 5 bar ist der Einbau eines Druckverminderers unerlässlich)
- Maximaler Betriebsdruck (statisch).....5 bar
- Maximaler Prüfdruck (statisch).....16 bar
- Maximale Warmwassertemperatur.....80 °C
- Empfohlene Warmwassertemperatur65 °C (zur Energieeinsparung)

E**DATOS TÉCNICOS**





- Presión dinámica mínima.....1 bar
- Presión de trabajo recomendada (estática).....3 bar
(N.B.: para presiones superiores a los 5 bar les recomendamos instalar un reductor de presión)
- Presión máxima de trabajo (estática).....5 bar
- Presión máxima de prueba (estática).....16 bar
- Temperatura máxima agua caliente.....80 °C
- Temperatura recomendada agua caliente65 °C (para ahorrar energía)

NL**TECHNISCHE GEGEVENS**










- Minimum dynamische druk1 bar
- Aanbevolen bedrijfsdruk (statisch)3 bar
(N.B.: in geval van druk, hoger dan 5 bar, raden wij u aan een drukverminderingsklep te installeren)
- Maximum bedrijfsdruk (statisch).....5 bar
- Maximum proefdruk (statisch).....16 bar
- Maximum warmwatertemperatuur.....80 °C
- Aanbevolen warmwatertemperatuur65 °C (voor energiebesparing)





Non incluso / Not included / Non inclus / δεν συμπεριλαμβάνονται / Não incluído / brak w zestawie
no incluido / не входит до комплекта / neinclus / dahil değildir / Не входит в комплект










Incluso / Included / inclus / συμπεριλαμβάνονται / incluído / W zestawie
incluído / входит до комплекты / inclus / dahildir / входит в комплект


**E****F****B****C****D****A1****A2****A3**







7



**A1x2**




**C****A2x2**























Non incluso / Not included / Non inclus / δεν συμπεριλαμβάνονται / Não incluído / brak w zestawie
no incluido / не входит до комплекту / neinclus / dahil değıildir / не входит в комплект



Sostituzione della cartuccia
Reemplazo del cartucho
Remplacement de la cartouche

1








Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar
Pulire regolarmente gli ugelli

Minimum Dynamic Pressure Suggested 1 bar
clean the nozzles periodically


Pression dynamique minimum recommandée 1 bar
Nettoyer régulièrement les picots

Empfehlender min. dymanischer Nutzungsdruck 1 Bar
Düsen regelmäßig reinigen

Presión dinámica mínima de trabajo recomendada 1 bar
Limpiar regularmente las salidas de agua anti-cal



TAYRONA



NOTES

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The background is white, and the grid covers the entire area of the page without any margins or additional markings.



TAYRONA Mono

Made in Italy

huberitalia.com



Huber

AQUA EMOTIONS

Huber

Via Brughiere, 50

28017 - San Maurizio d'Opaglio - Italia

Tel. +39.0322.967783

Fax +39.0322.967797

e-mail: huber@huberitalia.com

ATTENZIONE: Consegnare queste istruzioni all'utilizzatore e conservarle.

WARNING: Please leave these instructions with the user and keep them.

ATTENTION: Remettre ces instructions à l'utilisateur et les conserver.

ACHTUNG: Geben Sie bitte dem Käufer der Armatur diese Anweisungen zur Aufbewahrung.

ATENCION: Entregar estas instrucciones al usuario y conservarlas.

OPGELET: Bij de levering van kraanwerk, geef de gebruiksvoorwaarden en Onderhouds-methoden mee te leveren.