



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
C37726-0005-ADEO-20
Version : 1

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

C37726-0005-ADEO-20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	CABANE
2. Zamierzone zastosowanie	plytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	NON APPLICABLE
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	4
6a. Norma zharmonizowana	EN_14411_2012
Jednostka notyfikowana:	NON APPLICABLE
Odniesienie do raportu z testu	
6b. Europejski dokument oceny	NON APPLICABLE
Europejska ocena techniczna	NON APPLICABLE
Jednostka ds. oceny technicznej	NON APPLICABLE
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	NON APPLICABLE



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	A1/A1FL	EN_14411_2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm	<0,07 mg/dm ²	EN_14411_2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów	<0,8 mg/dm ²	EN_14411_2012
Przyczepność: — zaprawy-kleje	≥0,5 N/mm ²	EN_14411_2012
Odporność na szoki termiczne	CONFORM	EN_14411_2012
Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz	CONFORM	EN_14411_2012
Siła zerwania	>1300N	EN_14411_2012
Śliskość	R9	EN_14411_2012

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Eric Lemoine, International Project Quality Leader

Ronchin, 08/10/2020



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
C37726-0005-ADEO-20
Version : 1

ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276007155891	Floor&Wall Tile Artens Forte CABANE Wood Beige 30x60
3276007155907	Floor&Wall Tile Artens Forte CABANE Wood Brown 30x60
3276007155914	Floor&Wall Tile Artens Forte CABANE Wood Grey 30x60

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - C37726-0005-ADEO-20	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα / pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg / azulejos cerâmicos: para paredes e pisos interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli / baldosas cerámicas: para paredes y suelos interiores / FLOORS and WALLS - Ceramic tiles : for internal use	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	A1/A1FL
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	<0,07 mg/dm²
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie	<0,8 mg/dm²



substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emissão de substâncias perigosas: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	
Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Force de rupture / Φορτίο θραύσης / Forza di rottura / Siła zerwania / Força de rutura / Forța de rupere / Fuerza de rotura / breaking strength	>1300N
Glissance / Ελαστικότητα / scivolosità / Śliskość / Escorregadia / alunecuş / Resbaladizo / Slipperiness	R9



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE
C37726-0005-ADEO-20
Version : 1

DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE C37726-0005-ADEO-20

1. Codul unic de identificare a produsului tip	CABANE
2. Utilizări prevăzute	plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	NON APPLICABLE
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	4
6a. Standard armonizat	EN_14411_2012
Organisme notificate:	NON APPLICABLE
Raport referință de testare	
6b. Document de evaluare european	NON APPLICABLE
Evaluare tehnică europeană	NON APPLICABLE
Organism de evaluare tehnică	NON APPLICABLE
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	NON APPLICABLE



7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	A1/A1FL	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu	<0,07 mg/dm ²	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - plumb	<0,8 mg/dm ²	EN_14411_2012
Aderență: - mortare adezive	≥0,5 N/mm ²	EN_14411_2012
Rezistența la șocuri termice	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilitate pentru: - utilizări în interior	CONFORM	EN_14411_2012
Forța de rupere	>1300N	EN_14411_2012
lunecuş	R9	EN_14411_2012

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de: Eric Lemoine, International Project Quality Leader

Ronchin, 08/10/2020



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE
C37726-0005-ADEO-20
Version : 1

ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276007155891	Floor&Wall Tile Artens Forte CABANE Wood Beige 30x60
3276007155907	Floor&Wall Tile Artens Forte CABANE Wood Brown 30x60
3276007155914	Floor&Wall Tile Artens Forte CABANE Wood Grey 30x60

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - C37726-0005-ADEO-20	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα / pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg / azulejos cerâmicos: para paredes e pisos interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli / baldosas cerâmicas: para paredes y suelos interiores / FLOORS and WALLS - Ceramic tiles : for internal use	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	A1/A1FL
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	<0,07 mg/dm²
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie	<0,8 mg/dm²



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE
C37726-0005-ADEO-20
Version : 1

substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	
Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Force de rupture / Φορτίο θραύσης / Forza di rottura / Siła zerwania / Força de rutura / Forța de rupere / Fuerza de rotura / breaking strength	>1300N
Glissance / Ελαστικότητα / scivolosità / Śliskość / Escorregadia / Iunecuș / Resbaladizo / Slipperiness	R9

