

Caramel
TENDANCES
COMMUNICATION
RELATIONS PRESSE

NOM DE FICHIER : LEAFLET-CABLE REEL_TYPE F.A
DATE : 10/08/18
CLIENT : ADEO
IMPRIMEUR : ??
CAHIER DES CHARGES FOURNI : O OUI Ø NON
IMPRESSION : ??
SUPPORT : ??



DOCUMENTS D'EXÉCUTION IL EST INDISPENSABLE DE RÉALISER LA PHOTOGRAVURE :

Tout changements sur ce fichier doit être communiqué, au client ou par le biais de l'agence, dans ce cas il est indispensable de nus faire passer un PDF de contrôle ou une épreuve couleur avant impression.

ES CORTACIRCUITOS TÉRMICO

Atención:


- 1.- En caso de sobrecalentamiento del cable, apagado automático gracias al cortacircuitos térmico.
- 2.- Puesta en marcha de nuevo en caso de sobrecalentamiento.
 - Desenchufar el empujador y esperar el cable.
 - Esperar a que el aparato se enfíe.
 - Pulsar el botón rojo situado en la parte delantera del aparato.
- 3.- Advertencia: no exceder la carga máxima admisible.



KZ ЖЫЛЫЛЫҚ АЖЫРАТҚЫШ

Абай болыңыз:

- 1- Жылжып аяқаратмаштың көмегімен шоғырсым қызыл кеткен жайдағы электр тоғы автоматты түрде ешеді.
- 2- Көптең қосқан кезде ол ықпалдан қосылды:
 - Шоғырсым ортаушы орнықты және шоғырсымды аяқаратың.
 - Құрылымды ортаушы күнің.
 - Құрылымның алдында жағында орналасқан қызыл батырманы басңыз.
- 3- Егеріңіз, максималды ұйыранды жүктемеден асырмаңыз.




ΕΛ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Προσοχή:

- 1-Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του καλωδίου, γράψτε σε αλληλόσημη απελευθέρωση, χωρίς στην θερμότητα.
- 2- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση υπερθέρμανσης.
- 3- Αποσυνδέστε την τριχοειδή από το ρεύμα και ξεπλύνετε το καλώδιο.
- Πιέστε μέχρι να κρατάει η συσκευή.
- Πιέστε το κέλυφος κομψή που βρίσκεται στην εμπρόσθια μέρα της συσκευής.


3- Προεδροποίηση: Να μην υπερβάνετε τη μέγιστη



PT DISJUNTOR TÉRMICO

Cuidado:


- 1 - Em caso de sobreaquecimento do cabo, corte automático graças ao disjuntor térmico
- 2 - Repor em funcionamento em caso de sobreaquecimento:
 - Desligue o emissor e desenrole o cabo
 - Aguarde o arrefecimento do aparelho
 - Pressione o botão vermelho situado na frente do aparelho
- 3 - Aviso: Não exceda a carga máxima permitida



ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Осторожно:


- 1- В случае перегрева кабеля происходит автоматическое выключение благодаря термозащитному элементу.
- 2- Перегрузку в случае перегрева:
 - Отключите нагреватель и размотайте кабель.
 - Подождите пока устройство остынет.
 - Намотайте красную нить на переднюю панель устройства.
- 3- Пред-предупреждение: не превышайте максимально допустимую нагрузку.



UA ТЕРМОВИМІКАЧ

Обережно:


- 1-У разі перегріву кабелю відбувається автоматичне вимкнення захорони термозахисника.
- 2- Перегріву у разі терміну:
 - Використовуйте розподільні кабелі.
 - Зменшуйте потужність опалення.
- 3- Погребувальне не перевищує максимально допустиме навантаження.



EN THERMAL CIRCUIT BREAKER

Caution:


- 1 - In case of overheating of the cable, the electricity will be cut off automatically thanks to the thermal circuit breaker.
- 2 - Switching it back on in case of overheating:
 - Unravel the cable reel and unwind the cable.
 - Wait for the device to cool down.
 - Press down the red button located on the front side of the device.
- 3 - Warning: do not exceed the allowed maximum load.



RO ÎNTRERUPERE CIRCUIT TERMIC

Atenție:

- 1- În caz de supraîncălzire a cablului, acesta va fi scos automat de sub tensiune datorită sistemului termic de întrerupere a circuitului.
- 2- Repornirea în cazul supraîncălzirii:
 - Debransați înfășurarea și detaliați cablul.
 - Așteptați ca se răcească aparatul.
 - Apăsând butonul roșu situați pe periață din fața a aparatului.
- 3- Avertisment: nu depășiți sarcina maximă admisă.



Lexman