

Henkel

Project name
ATP 15

Product name
Rubson ST5 white 300ml - Cartridge BNL,FR

Short code
-

Printed packaging type
Cartridge

Seal ID
30226982

Creation date
09.03.2021 **PrePress**

FG IDH / Article No.
1631737

Packaging Material-IDH
2742789

Design-Agency
SGK

- Alteration History
- 10.03.21 Repro Adaptation (JM)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)

SGK
SGK is a Matthews International Corporation
S+T Repratechnik GmbH | Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich
www.sgkinc.com

Service ID Sales ID
402278183 / 105169391

155

4 69,5 4 4 69,5 4

BLANC/WIT





CARRELAGES PERIPHERIQUES TEGELWERK


L'ISSAGE FACILE
MAKKELIJK GLAD
TE STRIJKEN


CARRELAGE
PERIPHERIQUES
TEGELWERK


RÉSISTE
AUX MOISSISURES
ONGEVOELIG
VOOR SCHIMMEL


EXCELLENTE
ADHÉRENCE
UITSKEKENDE
HECHTING



GARANTIE 5 ANS⁽¹⁾
5 JAAR GARANTIE⁽¹⁾



EXPERT 1951 Quality for professionals

<p>APPLICATIONS</p> <p>Joint d'étanchéité sanitaires, joints périphériques de carrelage, de calfeutrement, de raccordement, en intérieur ou extérieur. Supports : verre, carrelage, émail, aluminium anodisé, bois, brique, béton, pierre.</p> <p>PROPRIÉTÉS</p> <p>Technologie exclusive Silicotec (silicone à base aqueuse) : lissage et nettoyage à l'eau. Sans odeur. Adhère sur surfaces légèrement humides. Coloris disponibles : blanc, gris clair, gris moyen, beige et noir.</p> <p>MISE EN ŒUVRE</p> <p>Appliquer sur surfaces propres et dégraissées. Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.</p> <p>OBSERVATIONS</p> <p>Nettoyage : immédiatement à l'eau. Consommation: environ 12 mètres de joint de 5 mm de diamètre. Stocker le produit dans un local sec et frais, à l'abri du gel. A utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage. Réserve à un usage professionnel.</p> <p>PRÉCAUTIONS D'EMPLOI</p> <p>Attention, Provoque une sévère irritation des yeux, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer, conformément à la réglementation nationale. ⚠️ Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. In het milieu. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften. ⚠️ Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. UFI : GKJG-S0C3-R007-WBGR</p>	<p>TOEPASSINGEN</p> <p>Sanitaire voegafdichtingen, tocht- afdichtingen, aansluitvoegen binnen en buiten. Ondergronden: glas, tegels, email, geanodiseerd aluminium, hout, baksteen, beton, steen.</p> <p>EIGENSCHAPPEN</p> <p>Exclusieve Silicotec technologie (silicone op waterbasis), gladstrijken en reinigen met water. Geurloos. Hecht op licht vochtige ondergronden. Beschikbare Kleuren: wit, lichtgrijs, donker grijs, beige en zwart.</p> <p>GEBRUIKSAANWIJZING</p> <p>Aanbrengen op schone en droge ondergronden. Gladstrijken: binnen maximaal 10 min. na aanbrengen. Voor meer informatie, de technische fiche raadplegen.</p> <p>OPMERKINGEN</p> <p>Verbruik: ongeveer voor 12 meter voeg van 5 mm diameter. Droog en koel bewaren. Te gebruiken vóór de houdbaarheidsdatum aangegeven op de verpakking. Bestemd voor professioneel gebruik.</p> <p>VOORZORGSMAATREGELEN</p> <p>De veiligheidsfiche kan worden aangevraagd door professionele gebruikers op het nummer 0032 2 421 29 99 (B) of 0031 30 607 34 38 (NL) of op de site http://mysds.henkel.com. Contient un (des) produit(s) de protection: thiabendazole. 2004/42/EC AII) Performante eencomponenten-coatings, VOC max 140 g/l, VOC 38 g/l</p> <p>2004/42/EC AII) Einkomponenten-Speziallacke, VOC max 140 g/l, VOC 38 g/l <small>(1) FR Garantie portant exclusivement sur les propriétés anti jaunissement et anti dépôts noirs du produit, limitée au remplacement du produit et valable que si le produit a été utilisé pour un usage professionnel et selon les recommandations de la fiche technique. Contrat relatif à la garantie à télécharger sur le site www.rubson.com. Conserver la preuve d'achat et le n° de lot. / NL De garantie heeft uitsluitend betrekking op de kleur van het product zelf, met uitsluiting van enige andere oppervlakken of ondergronden. De garantie omvat enkel een vervanging van het product zelf, met uitsluiting van elke garantie, andere dan de wettelijke. Zie voor de voorwaarden : www.rubson.com. (2) FR Joints protégés des moisissures. Contient un (des) produit(s) de protection : thiabendazole. / NL Bevat conserveringsmiddel (en) : Thiabendazol.</small></p>
---	--

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

CE

Henkel AG & Co. KGaA
13
DoP-00653
EN 15651-1
F-EXT-INT
EN 15651-3
S
www.henkel-dop.com

2742789



3 178040 645875

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No. VPZ 1671	PDF is not a true-colour view	Text and Layout are mandatory	File Size 100%	EAN Size SC 1 / 90 % BWR 0,02	Substrate color PE WHITE
Print technologie and print supplier Silkscreen (Std.)	PANTONE 2583 C R	PANTONE 485 C R	PANTONE 432 C R	PANTONE Black C R	CAD