

1. NUMERO DE DECLARATION DES PERFORMANCES		
0402-AAF-62880		
2. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE PRODUIT		
HUPLAUR		
3. USAGES PREVUS, CONFORMEMENT A LA SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE APPLICABLE		
PROTECTION SOLAIRE EXTERIEURE		
4. NOM, RAISON SOCIALE OU MARQUE DEPOSEE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT		
SAS 2AF ZAL DE LA CANARDERIE 62880 PONT A VENDIN		
5. LE SYSTÈME D'EVALUATION ET VERIFICATION DE CONSTANCE DES PERFORMANCES		
EVCP Système 4		
6. CAS DE DECLARATION DES PERFORMANCES COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE		
EN 13561:2015		
7. LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE		
Produit est conforme à la directive machine 2006/42/CE		
8. PERFORMANCES DECLAREES		
Caractéristiques essentielles	Performances	STH
Étanchéité à l'eau	solides >1mm 4-protection contre les projections d'eau de toutes directions.)	NF 1356+A1
Résistance à la charge due au vent	CLASSE 1 (29km/h) CLASSE 2 (38km/h vent)	
Résistance Thermique	Intensité nominale 0,89 Ampères	
Ouverture en toute sécurité (bras)	Réussite	
Résistance mécanique et stabilité	Réussite	
Efforts de fonctionnement (bras)	Réussite	
Durabilité par rapport à la dégradation	Store garantie 5 ans (défauts, moteurs, vices cachés) Toile garantie 5 ans (imputrescibilité, déperlance et tenue des couleurs)	