

Henkel

Project name  
**ATP15**

Product name  
**Rubson SA2 Transparent  
280ml - Cartridge BNL,FR**

Short code  
-

Printed packaging type  
**Cartridge**

Seal ID  
**30217289**

Creation date  
**13.12.2020** **PrePress**

FG IDH / Article No.  
**2716018**

Packaging Material-IDH  
**2737560**

Design-Agency  
**SGK**

- Alteration History
- 15.12.20 Repro Adaption (JF)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)

**SGK**  
SGK is a Matthews International Corporation  
S+T Reprotechnik GmbH | Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich  
www.sgkinc.com

Service ID Sales ID  
**402171878 / 104778621**

155

4 69,5 4 4 69,5 4

TRANSLUCIDE/TRANSPARANT

**Rubson**<sup>®</sup>

SA<sub>2</sub>

SILICONE

2

SANITAIRE  
TOUS MATÉRIAUX  
SANITÄIR  
ALLE MATERIALEN

TOUS MATÉRIAUX  
ALLE MATERIALEN

RÉSISTE  
AUX MOISSISSURES  
DUURZAME  
SCHIMMELWERING

FLEXIBLE  
FLEXIBEL

LONGUE DURABILITÉ  
LANGDURIG RESULTAAT

Sanitaire n° 3167  
Verre  
Glas

EXPERT 1951

Quality for professionnals

APPLICATIONS

Jointes d'éléments sanitaires. Supports : tous matériaux usuels de salle de bain et cuisine. Tous matériaux vitrifiés et matériaux synthétiques, acryliques ou composites et email ou toile émaillée, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine...

PROPRIÉTÉS

Silicone acétique. Coloris disponibles : blanc et translucide.

MISE EN ŒUVRE

• Appliquer sur surfaces propres et sèches.  
• Lissage : dans les 10 min. maximum après application. • Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

OBSERVATIONS

Consommation : environ 11 mètres de joint de 5 mm de diamètre. Stocker le produit dans un local sec et frais. A utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage. Réservé à un usage professionnel.

TOEPASSINGEN

Sanitaire voegafichtingen. Ondergronden: Alle geglaazuurde en synthetische materialen, acryl of composiet, email of geëmailleerd plaatstaal, keramiek, glas, zandsteen, aardewerk, porselein, ...

EIGENSCHAPPEN

• Zuurhoudende silicone.  
Beschikbare kleuren: wit en transparant.

GEBRUIKSAANWIJZING

• Aanbrengen op schone en droge ondergronden. • Gladstrijken: binnen maximaal 10 min. na aanbrengen. • Voor meer informatie, de technische fiche raadplegen.

OPMERKINGEN

Verbruik: ongeveer voor 11 meter voeg van 5 mm diameter. Droog en koel bewaren. Te gebruiken voor de houdbaarheidsdatum aangegeven op de verpakking. Bestem voor professioneel gebruik.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

⚠ Attention. Contient: 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one; 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Elever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

⚠ Achtung. Enthält: 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Verursacht Hautirritationen. Kann schwere Augenreizung, Giftig für Wasserorganismen, Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. UFI: J765-90U7-90DX-YGC8

⚠ Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>. Produit réservé aux professionnels. Le processus de durcissement libère de l'acide acétique. Tijdens de uitharding afscheiding van azijnzuur. Während der Aushärtung Abspaltung von Essigsäure.

VOORZORGSMAATREGELEN

⚠ Waarschuwing. Bevat: 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on; 2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

⚠ ty-2H-isothiazol-3-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Verursacht Hautirritationen. Verursacht mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. UFI: J765-90U7-90DX-YGC8

www.rubson.com  
Service Assistance Technique  
Technische dienst  
France : 01.46.84.97.87  
Belgique/België : 02.421.29.99  
Nederland : 030 607 34 38

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

**A+**

(2) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Henkel France  
161, rue de Sully  
92100 Boulogne Billancourt  
Tel: +33 9 69 32 09 30  
Appel non surtaxé

Henkel Nederland  
Brugwal 11, 3432 NZ  
Nieuwegein  
Tel: +31 30 607 34 38

Henkel Belgium  
Esplanade 1, postbus/bte 101  
1020 Brussel/Bruxelles  
Tel: +32 2 421 29 99

Henkel AG&CO.KG&A  
D-40191 Düsseldorf  
Tel: +49 211 79 70

280 ml e

2716018

3 178040 408647

2737560

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No. <b>DVS 1671</b>	PDF is not a true-colour view	Text and Layout are mandatory	File Size <b>100%</b>	EAN Size <b>SC 1 / 90 % BWR 0,02</b>	Substrate color <b>WHITE</b>
Print technologie and print supplier <b>Silkscreen (Std.)</b>	<b>PANTONE Process Cyan C</b>	<b>PANTONE 485 C</b>	<b>PANTONE 432 C</b>	<b>PANTONE Black C</b>	<b>CAD</b>