

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4029 - 02



☐ Código de identificação único do produto-tipo:

4029 (weber.col aquaplus)

☐ Utilização(ões) prevista(s):

**Cola para ladrilhos sob a forma de cimento-cola
Aplicação interior e exterior**

Organismo(s) notificado(s):

**CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, laboratório de ensaios notificado nº 0855
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A. / Applus, laboratório de ensaios notificado nº 0370**

☐ Fabricante:

**Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.
Zona Industrial da Taboeira, 3800-055 Aveiro, Portugal
Tel: (+351) 234 10 10 10 / Fax: (+351) 234 30 11 48 / www.weber.com.pt**

☐ Mandatário(s):

NA

☐ Desempenho(s) Declarado(s):	☐ Norma harmonizada: EN 12004:2007+A1:2012	☐ Sistema(s) de AVR D:
• Reação ao fogo: Classe E • Aderência: - Tensão de aderência inicial à tração: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ • Durabilidade: - Tensão de aderência à tração após envelhecimento por ação do calor: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ - Tensão de aderência à tração após imersão em água: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ - Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ • Libertação de substâncias perigosas: Consultar FDS	a) [WFT] Decisão Comissão 2010/81/CE	4 ^a e 3

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 01 Abril, 2016

Luis Carlos Matos Campos Folque,

Paulo Jorge Correia Santos,

