

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N° C27200–169373–LMIB-17

- | | |
|--|--|
| 1. Código único de identificação de produto | Adesivo cimentício AXTON Flexível Gel |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Adesivo cimentício para azulejos cerâmicos para sua colocação em paredes e solos em interior e exterior |
| 3. Fabricante: | BCM–Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho, 10-12
2790-237 Carnaxide
Portugal
<i>Declaração de Prestações disponível em:</i>
www.leroymerlin.pt |
| 4. Representante | Não aplicável |
| 5. Sistema de avaliação e verificação da constância de prestações | Sistema 3 |
| 6a) Norma harmonizada | EN 12004-1:2017 |
| Organismo (s) notificado (s): | APPLUS nº 370 |
| 6b) Documento de avaliação europeu | Não procede |
| Avaliação Técnica Europeia (ETE) | Não procede |
| Organismo de Avaliação Técnica | Não procede |
| Organismo (s) notificado (s) | Não procede |

7. Desempenho declarado:

(a) Características essenciais	(b) Desempenho
Reação ao fogo	Classe A 1
Aderência: - Aderência inicial - Aderência precoce	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD
Durabilidade contra o clima/a ação de envelhecimento térmico: - Aderência depois de envelhecimento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade contra água/ação da humidade: - Aderência depois de imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade contra os ciclos de gelo-desgelo: - Aderência a tração depois de ciclos de gelo-desgelo	$> 1,0 \text{ N/mm}^2$
Emissão de substâncias perigosas	Ver Ficha de Segurança

NPD: Desempenho Não Declarado*

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Nos termos do Regulamento (UE) n.º 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 14 de abril 2020



Rufino Hernández
Líder de Plataforma Calidad Iberia

ANEXO I – MARCADO CE

	
Leroy Merlin España SLU Avda. de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID B-84.818.442 C27200-169373-LMIB-17 +34 917.496.000 BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide 506 848 558 C27200-169373-LMIB-17 +351 214.166.700	
EN 12004-1:2017 Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas para su colocación en paredes y suelos en interior y exterior / Adesivo cimentício para azulejos cerâmicos para sua colocação em paredes e solos em interior e exterior	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1
Adherencia / Aderência: - Adherencia inicial / Aderência inicial - Adherencia temprana / Aderência precoce	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD
Durabilidad contra el clima/la acción del envejecimiento térmico / Durabilidade contra o clima/ação do envelhecimento térmico: - Adherencia tras envejecimiento térmico / Aderência depois de envelhecimento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad contra el agua/acción de la humedad / Durabilidade contra a água/humidade: - Adherencia tras inmersión en agua / Aderência depois de imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad contra los ciclos de hielo-deshielo / Durabilidade contra o ciclos de congelamento: - Adherencia a tracción tras ciclos de hielo-deshielo / Aderência a tração depois de ciclos de congelamento	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	Ver Ficha de Datos de Seguridad / Ver Ficha de Dados de Segurança
DOP disponible / disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	