

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu



Reglamento dos Produtos de Construção 305/2011

Déclaration de Desempenho n° : CE .21 1677/4879
Declaração de Performance n° :

Organismo notificado: CTIF n°1677

Notified body

Avaliação de produto conforme à provas systema 3

Determination of the product type on the basis of type testing under system 3

Relatório de prova: 4879

Test report

Invicta Group

Zone Industrielle La Gravette, 08350 DONCHERY

Nós declaramos que os rendimentos do recuperador à lenha,
We declare that the performance of the product fired by wood,

Ref. INVICTA	Marque Marca	Désignation Designação
P977002	INVICTA	Foyer EOS 700

estão em conformidade com os rendimentos declarados na pagina 2/2
is in conformity with the declared performance in page 2/2

Esta declaração esta estabelecida baixo a unica responsabilidade do fabricante.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Feito em Vivier-Au-Court, França

07/09/2021

O Responsavel Laboratorio
Xavier DELAIRE

Declaração de Desempenho CE .21 1677/4879



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

P977002

INVICTA
Foyer EOS 700 recuperador a lenha

Características essenciais		Rendimento NF EN 13229:2002/A2:2005
Segurança incêndio Fire safety	Comportamento ao fogo Reaction to fire	Em Conformidade
	Distancia com os materiais combustíveis adjacentes Distance to adjacent combustible materials	Parede traseira : 17 cm (dos quais 5 cm isolante) Rear wall Parede Lateral : 17 cm (dos quais 5 cm isolante) Lateral wall
	Risco de queda de combustível Risk of burning fuel falling out	Em Conformidade
Emissões de CO de produtos de combustão CO emission from the combustion products		0,12 % 1500 mg/Nm ³
Temperatura da superfície Surface temperature		Em Conformidade
Possibilidade de limpar o circuito de combustão Cleanability		Em Conformidade
Resistência mecânica Mechanical resistance		Em Conformidade
Temperatura do gás de combustão na taxa nominal Flue gas temperature at nominal output		330°C
Potência calorífica nominal Nominal heat output		8 kW
Eficiência energética Energy efficiency		77 %

Parâmetros técnicos adicionais de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2015/1186 (art 3, 2e)
Complement to the technical parameters following Commission delegated regulation (EU) 2015/1186 (art3, 2°)

Índice de eficiência energética (EEI) / classe de eficiência energética
Energy efficiency index (EEI) / Energy efficiency class

102 / A

Caractéristiques supplémentaires, hors marquage CE Características adicional, além UE	
concentração de poeira descarregada à 13% d'O₂ Concentration of dust released at 13% O ₂	40 mg/Nm ³
concentração em COV à 13% d'O₂ OGC concentration at 13% O ₂	120 mg//Nm ³
concentração em NOX à 13% d'O₂ NOX concentration at 13% O ₂	160 mg//Nm ³
ECODESIGN : Conforme aos requisitos do Regulamento (UE) 2015/1185	

ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

